McINTOSH

2021

CODICE	MODELLO	PREZZO IVATO (€)	DESCRIZIONE	CATEGORIA
0603050	MC 2KW	68.000,00	AMPLIFICATORE FINALE MONOFONICO A TRE TELAI - 2000 W 2/4/8 OHM - I TELAI WA CONTENGONO ALIMENTAZIONE E STADIO DI AMPLIFICAZIONE PER UNA SEMIONDA DELL'AMPLIFICATORE BILANCIATO, IL TELAIO WB INCORPORA IL TRASFORMATORE DI USCITA, INGRESSI, USCITE (SEPARATE PER BI/TRI AMPING) E VU METER - POWER GUARD - INGRESSI BILANCIATI	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA A STATO SOLIDO MONOFONICI
0603065	MC 1.25 KW	23.000,00	AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA MONOFONICO A STATO SOLIDO QUAD BALANCED - POTENZA 1200 WATT SU 2, 4 E 8 OHM - TRASFORMATORI D'USCITA CON TECNOLOGIA PROPRIETARIA AUTOFORMER - STADIO DI ALIMENTAZIONE E CAPACITÀ DI FILTRO POTENZIATI CON DINAMICA E PRESTAZIONI DELLE BASSE FREQUENZE SENZA PRECEDENTI - EFFICIENTISSIMO SISTEMA DI DISSIPAZIONE MONOGRAMMED HEATSINKS CON LOGO MC SAGOMATO SULLE ALETTE E TRANSISTOR AD ALTA CORRENTE IN GRADO DI GARANTIRE LE MASSIME PRESTAZIONI SONORE SIN DALL'AVVIO - SISTEMI PROPRIETARI POWER GUARD E SENTRY MONITOR PER LA SALVAGUARDIA DEI DIFFUSORI, PER LA PREVENZIONE DEL CLIPPING E PER LA PROTEZIONE DA SOVRACCARICHI E CORTOCIRCUITI - VU-METER CON RETROILLUMINAZIONE DIRECT LED - FUNZIONE AUTO-OFF ESCLUDIBILE - INGRESSO E DOPPIA USCITA TRIGGER POWER CONTROL - INGRESSI E USCITE (PER FACILITARE LA BI/TRI-AMPLIFICAZIONE, VEICOLARE IL SEGNALE AD UN SECONDO IMPIANTO O PER COLLEGARE UN SUBWOOFER) BILANCIATI XLR E SBILANCIATI RCA - DIMENSIONI (L X A X P) 451 X 313 X 559 MM - PESO 71,7 KG	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA A STATO SOLIDO MONOFONICI
0602110	MC 901	28.000,00	AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA MONOFONICO CON ESCLUSIVO DESIGN DUAL MONOBLOCK, COSTITUITO DA DUE UNITÀ DI AMPLIFICAZIONE DISTINTE E INDIPENDENTI COMBINATE IN UN UNICO CHASSIS, UNA VALVOLARE PER LE ALTE/MEDIE FREQUENZE DA 300 WATT (SU 2, 4 E 8 OHM) CON TRASFORMATORI D'USCITA UNITY COUPLED E UNA A STATO SOLIDO QUAD BALANCED PER LE BASSE FREQUENZE DA 600 WATT (SU 2, 4 E 8 OHM) CON TRASFORMATORI DI USCITA AUTOFORMER - ESPRESSAMENTE PROGETTATO PER GARANTIRE CONFIGURAZIONI DI BIAMPLIFICAZIONE ALLO STATO DELL'ARTE, ACCURATE E DI SEMPLICISSIMA ATTUAZIONE - CROSSOVER VARIABILE INCORPORATO PER CONSENTIRE LA REGOLAZIONE DEI LIVELLI (TRA -6 DB E + 3 DB) E I TAGLI DEI FILTRI DI CIASCUN FINALE DI POTENZA, CON FACOLTÀ DI SFRUTTARE APPOSITI COLLEGAMENTI DIRETTI PER ESCLUDERE IL CROSSOVER E I CONTROLLI DI GUADAGNO DAL PERCORSO DI SEGNALE - 3X INGRESSI: 1X "COMPOSITE INPUT" BILANCIATO XLR E SBILANCIATO RCA, 2X "DIRECT INPUT" BILANCIATI XLR E SBILANCIATI RCA, DEDICATI A CIASCUN FINALE DI POTENZA - AMPLIFICATORE VALVOLARE DOTATO DI 8X VALVOLE DI POTENZA KT88 E 6X VALVOLE DI SEGNALE (4X 12AT7, 2X 12AX7A) - POWER OUTPUT METER DUALVIEW CON 2X VU-METER (1X CIASCUN AMPLIFICATORE) A LETTURA MECCANICA INDIVIDUALE ALLOGGIATI IN UNA SINGOLA FINESTRA DOTATA DI RETROILLUMINAZIONE DIRECT LED - EFFICIENTISSIMO SISTEMA DI DISSIPAZIONE MONOGRAMMED HEATSINKS CON LOGO MC SAGOMATO SULLE ALETTE E TRANSISTOR AD ALTA CORRENTE IN GRADO DI GARANTIRE LE MASSIME PRESTAZIONI SONORE SIN DALL'AVVIO - SISTEMI PROPRIETARI POWER GUARD E SENTRY MONITOR PER LA SALVAGUARDIA DEI DIFFUSORI, PER LA PREVENZIONE DEL CLIPPING E PER LA PROTEZIONE DA SOVRACCARICHI E CORTOCIRCUITI - NUOVA TECNOLOGIA PROPRIETARIA POWER GUARD SCREEN GRID SENSOR (SGS) CON CIRCUITO DI CONTROLLO DINAMICO E COMPENSAZIONE IN TEMPO REALE DI EVENTUALI CORRENTI ANOMALE RILEVATE SULLA GRIGLIA DELLE VALVOLE - FUNZIONE AUTO-OFF ESCLUDIBILE - INGRESSO E USCITA TRIGGER POWER CONTROL - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 337 X 749 MM - PESO 77,1 KG	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA A VALVOLE MONOFONICI

0602052	MC 611	13.000,00	AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA MONOFONICO A STATO SOLIDO QUAD BALANCED - POTENZA 600 WATT SU 2, 4 E 8 OHM - TRASFORMATORI D'USCITA CON TECNOLOGIA PROPRIETARIA AUTOFORMER - STADIO DI ALIMENTAZIONE E CAPACITÀ DI FILTRO POTENZIATI CON DINAMICA E PRESTAZIONI DELLE BASSE FREQUENZE SENZA PRECEDENTI - EFFICIENTISSIMO SISTEMA DI DISSIPAZIONE MONOGRAMMED HEATSINKS CON LOGO MC SAGOMATO SULLE ALETTE E TRANSISTOR AD ALTA CORRENTE IN GRADO DI GARANTIRE LE MASSIME PRESTAZIONI SONORE SIN DALL'AVVIO - SISTEMI PROPRIETARI POWER GUARD E SENTRY MONITOR PER LA SALVAGUARDIA DEI DIFFUSORI, PER LA PREVENZIONE DEL CLIPPING E PER LA PROTEZIONE DA SOVRACCARICHI E CORTOCIRCUITI - VU-METER CON RETROILLUMINAZIONE DIRECT LED - FUNZIONE AUTO-OFF ESCLUDIBILE - INGRESSO E DOPPIA USCITA TRIGGER POWER CONTROL - INGRESSI E USCITE (PER FACILITARE LA BI/TRI-AMPLIFICAZIONE, VEICOLARE IL SEGNALE AD UN SECONDO IMPIANTO O PER COLLEGARE UN SUBWOOFER) BILANCIATI XLR E SBILANCIATI RCA - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 240 X 559 MM - PESO 44,4 KG	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA A STATO SOLIDO MONOFONICI
0602028	MC 830	7.800,00	AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA MONOFONICO A STATO SOLIDO CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO DA 300 WATT DI POTENZA SU 8 OHM / 480 WATT SU 4 OHM - FATTORE DI SMORZAMENTO SUPERIORE A 100 - ICONICO DESIGN VINTAGE CON FRONTALE IN VETRO E OUTPUT VU-METER - EFFICIENTISSIMO SISTEMA DI DISSIPAZIONE MONOGRAMMED HEATSINKS CON LOGO MC SAGOMATO SULLE ALETTE - INGRESSI BILANCIATI XLR E SBILANCIATI RCA - SISTEMI PROPRIETARI POWER GUARD E SENTRY MONITOR PER LA SALVAGUARDIA DEI DIFFUSORI, PER LA PREVENZIONE DEL CLIPPING E PER LA PROTEZIONE DA SOVRACCARICHI E CORTOCIRCUITI - PORTE POWER CONTROL IN/OUT - DIMENSIONI (L X A X P) 312 X 241 X 406 MM - PESO 21,8 KG	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA A STATO SOLIDO MONOFONICI
0602060	MC 2301	21.000,00	AMPLIFICATORE FINALE MONOFONICO VALVOLARE - TIPOLOGIA CIRCUITALE "QUAD DIFFERENTIAL" - 300 W/CH SU 2,4 E 8 OHM - INGRESSI BILANCIATI E SBILANCIATI - VU METER - TRASFORMATORI DI USCITA MULTIFILARI - DIMENSIONI (L X A X P) 451 X 313 X 584 - PESO KG. 58,4	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA A VALVOLE MONOFONICI
0602047	MC 462	14.900,00	AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA STEREOFONICO A STATO SOLIDO QUAD BALANCED - POTENZA 450 WATT PER CANALE SU 2, 4 E 8 OHM - TRASFORMATORI D'USCITA CON TECNOLOGIA PROPRIETARIA AUTOFORMER - STADIO DI ALIMENTAZIONE E CAPACITÀ DI FILTRO POTENZIATI CON DINAMICA E PRESTAZIONI DELLE BASSE FREQUENZE SENZA PRECEDENTI - EFFICIENTISSIMO SISTEMA DI DISSIPAZIONE MONOGRAMMED HEATSINKS CON LOGO MC SAGOMATO SULLE ALETTE E TRANSISTOR AD ALTA CORRENTE IN GRADO DI GARANTIRE LE MASSIME PRESTAZIONI SONORE SIN DALL'AVVIO - SISTEMI PROPRIETARI POWER GUARD E SENTRY MONITOR PER LA SALVAGUARDIA DEI DIFFUSORI, PER LA PREVENZIONE DEL CLIPPING E PER LA PROTEZIONE DA SOVRACCARICHI E CORTOCIRCUITI - VU-METER CON RETROILLUMINAZIONE DIRECT LED - FUNZIONE AUTO-OFF ESCLUDIBILE - INGRESSO E DOPPIA USCITA TRIGGER POWER CONTROL - INGRESSI E USCITE (PER FACILITARE LA BI/TRI-AMPLIFICAZIONE, VEICOLARE IL SEGNALE AD UN SECONDO IMPIANTO O PER COLLEGARE UN SUBWOOFER) BILANCIATI XLR E SBILANCIATI RCA - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 240 X 572 MM - PESO 52,3 KG	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA A STATO SOLIDO
0602043	MC 312	11.600,00	AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA STEREOFONICO A STATO SOLIDO - POTENZA 300 WATT PER CANALE SU 2, 4 E 8 OHM - TRASFORMATORI D'USCITA CON TECNOLOGIA PROPRIETARIA AUTOFORMER - STADIO DI ALIMENTAZIONE E CAPACITÀ DI FILTRO POTENZIATI CON DINAMICA E PRESTAZIONI DELLE BASSE FREQUENZE SENZA PRECEDENTI - EFFICIENTISSIMO SISTEMA DI DISSIPAZIONE MONOGRAMMED HEATSINKS CON LOGO MC SAGOMATO SULLE ALETTE E TRANSISTOR AD ALTA CORRENTE IN GRADO DI GARANTIRE LE MASSIME PRESTAZIONI SONORE SIN DALL'AVVIO - SISTEMI PROPRIETARI POWER GUARD E SENTRY MONITOR PER LA SALVAGUARDIA DEI DIFFUSORI, PER LA PREVENZIONE DEL CLIPPING E PER LA PROTEZIONE DA SOVRACCARICHI E CORTOCIRCUITI - VU-METER CON RETROILLUMINAZIONE DIRECT LED - FUNZIONE AUTO-OFF ESCLUDIBILE - INGRESSO E DOPPIA USCITA TRIGGER POWER CONTROL - INGRESSI E USCITE (PER FACILITARE LA BI/TRI-AMPLIFICAZIONE, VEICOLARE IL SEGNALE AD UN SECONDO IMPIANTO O PER COLLEGARE UN SUBWOOFER) BILANCIATI XLR E SBILANCIATI RCA - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 240 X 559 MM - PESO 47,7 KG	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA A STATO SOLIDO
0602090	MC 152	6.800,00	AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA STEREOFONICO - 2X150 W/2/4/8 OHM - STADIO DI USCITA IN PUSH PULL COMPLEMENTARE - FATTORE DI SMORZAMENTO SUPERIORE A 40 SU TUTTA LA BANDA AUDIO - RAPPORTO S/N 115 DB SBILANCIATO E 118 DB BILANCIATO - POWER GUARD - VU METER - INGRESSI BILANCIATI E SBILANCIATI - TRASFORMATORI DI USCITA - RETROILLUMINAZIONE A LED E FIBRA OTTICA - NON CONFIGURABILE IN MONO - DIMENSIONI 44,5 X 15,24 50,8 MM - PESO 34 KG.	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA A STATO SOLIDO

0602082	MC 2152 70TH ANNIVERSARY	23.000,00	EDIZIONE SPECIALE 70TH ANNIVERSARY - AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA STEREOFONICO VALVOLARE DA 150 WATT PER CANALE - VALVOLE IMPIEGATE: 8X KT88, 4X 12AX7A, 4X 12AT7 - TRASFORMATORI D'USCITA MULTIFILARI CON CIRCUITO PROPRIETARIO UNITY COUPLED IN GRADO DI EROGARE LA MASSIMA POTENZA INDIPENDENTEMENTE DAL CARICO COLLEGATO (2, 4, 8 OHM) - INGRESSI BILANCIATI XLR E SBILANCIATI RCA - DESIGN ESCLUSIVO CON CHASSIS IN ALLUMINIO NERO ANODIZZATO DOTATO DI LOGO RETROILLUMINATO SUL FRONTALE IN BASSORILIEVO INCISO AL LASER E FIANCHETTI IN FIBRA DI CARBONIO - VALVOLE DI SEGNALE CON ILLUMINAZIONE A LED DI COLORE CONFIGURABILE A SCELTA, MEDIANTE SELETTORE SUL PANNELLO FRONTALE, TRA VERDE E BLU, CON POSIZIONE "OFF" PER LASCIARE VISIBILE IL COLORE NATURALE AMBRATO DELLE VALVOLE - GABBIA DI PROTEZIONE PER LE VALVOLE IN ACCIAO INOX RIFINITO CON VERNICIATURA A POLVERE NERA - CIRCUITO DI PROTEZIONE PROPRIETARIO SENTRY MONITOR - PORTE POWER CONTROL IN/OUT - ETICHETTA 70TH ANNIVERSARY INCISA AL LASER SULL'INVOLUCRO DEI TRASFORMATORI - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 260 X 635 MM - PESO 56,7 KG	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA A VALVOLE
0602021	MC 1502	18.500,00	AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA STEREOFONICO VALVOLARE DA 150 WATT PER CANALE - VALVOLE IMPIEGATE: 8X KT88, 4X 12AX7A, 4X 12AT7 - TRASFORMATORI D'USCITA MULTIFILARI CON CIRCUITO PROPRIETARIO UNITY COUPLED IN GRADO DI EROGARE LA MASSIMA POTENZA INDIPENDENTEMENTE DAL CARICO COLLEGATO (2, 4, 8 OHM) - INGRESSI BILANCIATI XLR E SBILANCIATI RCA - VALVOLE DI SEGNALE CON BASE IN CERAMICA E PIN DORATI, CARATTERIZZATE DA UN'ILLUMINAZIONE A LED DI COLORE VERDE ATTIVABILE MEDIANTE UN APPOSITO SELETTORE POSIZIONATO SUL PANNELLO FRONTALE, CON STATO "OFF" PER LASCIARE VISIBILE IL COLORE NATURALE AMBRATO DELLE VALVOLE - VALVOLE DI POTENZA KT88 CON ZOCCOLI DOTATI DI TECNOLOGIA DI DISSIPAZIONE AIR-PIPE, CAPACE DI SALVAGUARDARNE IL CICLO DI VITA - GABBIA DI PROTEZIONE PER LE VALVOLE IN ACCIAO INOX RIFINITO CON VERNICIATURA A POLVERE NERA - CIRCUITO DI PROTEZIONE PROPRIETARIO SENTRY MONITOR - PORTE POWER CONTROL IN/OUT - DIMENSIONI (L X A X P) 464 X 260 X 533 MM - PESO 53,5 KG	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA A VALVOLE
0602102	MC 275 VI	9.000,00	AMPLIFICATORE FINALE VALVOLARE - 75 W/CH 150 W IN MODALITÀ MONO PARALLELA - INGRESSI BILANCIATI E SBILANCIATI - VALVOLE DI POTENZA KT88 - TELAIO CROMATO - TERMINALI DI USCITA DORATI MCINTOSH - VALVOLE DI POTENZA KT88 PREMIUM - SISTEMA DI RILEVAMENTO DEL FUNZIONAMENTO TRAMITE LED TRICOLORI SULLE VALVOLE DI SEGNALE (RISCALDAMENTO-GIALLO, FUNZIONAMENTO-VERDE, PROBLEMA SU BANCATA-ROSSO) - POWER CONTROL - DIMENSIONI 54,6 X 21,6 X 30,5 (LXAXP) - PESO 30,5 KG	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA A VALVOLE
0602040	MC 303	18.000,00	FINALE DI POTENZA A TRE CANALI CON AUTOTRASFORMATORI - 3X300 W SU 2,4,8 OHM (TUTTI I CANALI ALIMENTATI) - CORRENTE DI PICCO 60 A - HEADROOM DINAMICO 1,8 DB - INGRESSI BILANCIATI E SBILANCIATI - SISTEMA DI PROTEZIONE POWER GUARD E SENTRY MONITOR - 3 VU METER CON CONTROLLO ON/OFF DI LUMINOSITÀ - UTILIZZABILE IN SISTEMI MULTICANALE O STEREO PER TRIAMPLIFICAZIONE DI UN DIFFUSORE IN SISTEMI STEREOFONICI - DIMENSIONI MM 450 X 438 X 550 (LXAXP) - PESO KG 70,3	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA MULTICANALE
0602032	MC 255	13.500,00	AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA A 5 CANALI CON CIRCUITAZIONE PUSH-PULL COMPLEMENTARE AD ACCOPPIAMENTO DIRETTO E TECNOLOGIA PROPRIETARIA DPM (DYNAMIC POWER MANAGEMENT), IN GRADO DI EROGARE LA MEDESIMA POTENZA SU 4 E 8 OHM - CONFIGURABILE PER USCITA A 3 CANALI CON POTENZA DI 250 WATT PER CANALE OPPURE A 5 CANALI CON POTENZA DI 200 WATT PER CANALE - POSSIBILITÀ DI IMPIEGO SIMULTANEO PER 2 ZONE SEPARATE (ZONA A 3 CANALI, ZONA B 2 CANALI) - NUOVO POWER OUTPUT METER PROPRIETARIO TRIPLEVIEW CON 3X VU-METER A LETTURA MECCANICA INDIVIDUALE ALLOGGIATI IN UNA SINGOLA FINESTRA LARGA 38 CM, DOTATA DI RETROILLUMINAZIONE DIRECT LED - STADIO DI ALIMENTAZIONE E CAPACITÀ DI FILTRO POTENZIATI CON PRESTAZIONI DELLE BASSE FREQUENZE E DELLA GAMMA DINAMICA SENZA PRECEDENTI (INCREMENTO DI OLTRE IL 100% RISPETTO AL MODELLO DI GENERAZIONE ANTECEDENTE) - TRASFORMATORE DI POTENZA E ISOLAMENTO TOROIDALE CON AVVOLGIMENTO SPECIALE ULTRA SILENZIOSO - EFFICIENTISSIMO SISTEMA DI DISSIPAZIONE COMPOSTO DA 4X MCINTOSH MONOGRAMMED HEATSINKS CON LOGO MC SAGOMATO SULLE ALETTE E TRANSISTOR AD ALTA CORRENTE - TECNOLOGIE DI PROTEZIONE PROPRIETARIE DEI DIFFUSORI E DI PREVENZIONE DEL CLIPPING POWER GUARD E SENTRY MONITOR - 5X INGRESSI BILANCIATI XLR E 5X INGRESSI SBILANCIATI RCA - FUNZIONE AUTO-OFF ESCLUDIBILE - INGRESSI E USCITE TRIGGER POWER CONTROL - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 239 X 533 MM - PESO 40,6 KG	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA MULTICANALE

0602033	MC 257	16.300,00	AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA A 7 CANALI CON CIRCUITAZIONE PUSH-PULL COMPLEMENTARE AD ACCOPPIAMENTO DIRETTO E TECNOLOGIA PROPRIETARIA DPM (DYNAMIC POWER MANAGEMENT), IN GRADO DI EROGARE LA MEDESIMA POTENZA SU 4 E 8 OHM - CONFIGURABILE PER USCITA A 3 CANALI CON POTENZA DI 250 WATT PER CANALE OPPURE A 7 CANALI CON POTENZA DI 200 WATT PER CANALE - POSSIBILITÀ DI IMPIEGO SIMULTANEO PER 2 ZONE SEPARATE (ZONA A 5 CANALI, ZONA B 2 CANALI) - NUOVO POWER OUTPUT METER PROPRIETARIO TRIPLEVIEW CON 3X VU-METER A LETTURA MECCANICA INDIVIDUALE ALLOGGIATI IN UNA SINGOLA FINESTRA LARGA 38 CM, DOTATA DI RETROILLUMINAZIONE DIRECT LED - STADIO DI ALIMENTAZIONE E CAPACITÀ DI FILTRO POTENZIATI CON PRESTAZIONI DELLE BASSE FREQUENZE E DELLA GAMMA DINAMICA SENZA PRECEDENTI (INCREMENTO DEL 94% RISPETTO AL MODELLO DI GENERAZIONE ANTECEDENTE) - TRASFORMATORE DI POTENZA E ISOLAMENTO TOROIDALE CON AVVOLGIMENTO SPECIALE ULTRA SILENZIOSO - EFFICIENTISSIMO SISTEMA DI DISSIPAZIONE COMPOSTO DA 5X MCINTOSH MONOGRAMMED HEATSINKS CON LOGO MC SAGOMATO SULLE ALETTE E TRANSISTOR AD ALTA CORRENTE - TECNOLOGIE DI PROTEZIONE PROPRIETARIE DEI DIFFUSORI E DI PREVENZIONE DEL CLIPPING POWER GUARD E SENTRY MONITOR - 7X INGRESSI BILANCIATI XLR E 7X INGRESSI SBILANCIATI RCA - FUNZIONE AUTO-OFF ESCLUDIBILE - INGRESSI E USCITE TRIGGER POWER CONTROL - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 239 X 533 MM - PESO 43 KG	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA MULTICANALE
0602034	MC 205	10.200,00	AMPLIFICATORE FINALE A 5 CANALI DA 200 W/4/8 HOMS - POWER GUARD - SENTRY MONITOR - RETROILLUMINAZIONE A LED	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA MULTICANALE
0650020	MI 347	9.000,00	AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA A 7 CANALI, PROGETTATO PER IMPIANTI HOME THEATRE - POTENZA: 250 WATT PER CANALE SU 8 OHM (300 WATT SU 4 OHM) PER I 3 CANALI FRONTALI, 125 WATT PER CANALE SU 8 OHM (200 WATT SU 4 OHM) PER I 4 CANALI SURROUND - INGRESSI: 7X BILANCIATI XLR, 7X SBILANCIATI RCA - SISTEMI PROPRIETARI POWER GUARD E SENTRY MONITOR PER LA SALVAGUARDIA DEI DIFFUSORI, PER LA PREVENZIONE DEL CLIPPING E PER LA PROTEZIONE DA SOVRACCARICHI E CORTOCIRCUITI - FUNZIONE SIGNAL SENSING PER RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI SEGNALE, CON ACCENSIONE / SPEGNIMENTO AUTOMATICO DELL'AMPLIFICATORE - PORTE TRIGGER POWER CONTROL IN/OUT 12 VOLT - DIMENSIONI FISICHE E SUPPORTI LATERALI (RIMOVIBILI) COMPATIBILI CON INSTALLAZIONE IN RACK 3U - DESIGN E DETTAGLI COSTRUTTIVI FEDELI ALLA TRADIZIONALE ESTETICA MCINTOSH: PANNELLO FRONTALE IN VETRO, LOGHI ILLUMINATI E INDICATORI DI STATO CON LED MULTICOLORE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 (483 CON LE STAFFE PER RACK) X 154 X 533 MM - PESO 14,8 KG	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA MULTICANALE
0650015	MI 254	7.500,00	AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA CUSTOM INSTALL A 4 CANALI, IDEALE PER SISTEMI DI FILODIFFUSIONE, IMPIANTI HOME THEATRE E STEREOFONICI - POTENZA 250 WATT PER CANALE SU 8 OHM, 300 WATT PER CANALE SU 4 OHM - CIASCUN CANALE DOTATO DI INGRESSI BILANCIATO XLR E SBILANCIATO RCA, TERMINALI D'USCITA PER DIFFUSORI 5-WAY BINDING POSTS E FACOLTÀ DI SELEZIONARE LA SORGENTE DA AMPLIFICARE (BUS 1, BUS 2, LINE) - 2X INGRESSI E 2X USCITE L/R SBILANCIATI RCA (BUS 1 E 2) PER LA DISTRIBUZIONE AGEVOLATA DI SEGNALI STEREOFONICI MEDIANTE USCITE E/O AMPLIFICATORI MULTIPLI - TECNOLOGIE PROPRIETARIE LOUDSPEAKER GUARD E SENTRY MONITOR PER LA PROTEZIONE DA SOVRACCARICHI E DA CORTOCIRCUITI - FUNZIONE SIGNAL SENSING PER RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI SEGNALE, CON ACCENSIONE / SPEGNIMENTO AUTOMATICO DELL'AMPLIFICATORE - PORTE TRIGGER POWER CONTROL IN/OUT 12 VOLT - DIMENSIONI FISICHE E SUPPORTI LATERALI (RIMOVIBILI) PER INSTALLAZIONE IN RACK 2U - DESIGN E DETTAGLI COSTRUTTIVI FEDELI ALLA TRADIZIONALE ESTETICA MCINTOSH: VU-METERS CON VISUALIZZAZIONE DELLA POTENZA IN USCITA DEI CANALI 1+2 E 3+4, PANNELLO FRONTALE IN VETRO, LOGHI ILLUMINATI E INDICATORI DI STATO CON LED MULTICOLORE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 (483 CON SUPPORTI PER RACK) X 110 X 533 MM - PESO 10,7 KG	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA MULTICANALE

0650010	MI 128	5.800,00	AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA CUSTOM INSTALL A 8 CANALI, IDEALE PER SISTEMI DI FILODIFFUSIONE, IMPIANTI HOME THEATRE E STEREOFONICI - POTENZA 120 WATT PER CANALE SU 8 OHM, 150 WATT PER CANALE SU 4 OHM - BUS 1 E BUS 2 DOTATI DI INGRESSI E USCITE L/R ANALOGICI SBILANCIATI RCA E INGRESSI DIGITALI (2X COASSIALI ELETTRICI RCA E 2X OTTICI TOSLINK, CON SUPPORTO PER FORMATI PCM FINO A 24 BIT / 192 KHZ) PER LA DISTRIBUZIONE AGEVOLATA DI SEGNALI STEREOFONICI MEDIANTE USCITE E/O AMPLIFICATORI MULTIPLI - CIASCUN CANALE DOTATO DI INGRESSO SBILANCIATO RCA INDIVIDUALE (LOCAL), TERMINALI D'USCITA PER DIFFUSORI PHOENIX PUSH-IN, CONTROLLO DEL VOLUME PER REGOLARE IL LIVELLO DEL SEGNALE IN INGRESSO - FACOLTÀ DI IMPOSTARE, PER COPPIE DI CANALI (1/2, 3/4, 5/6, 7/8), LA SORGENTE DA AMPLIFICARE (BUS 1 DIGITALE O ANALOGICA, BUS 2 DIGITALE O ANALOGICA, LOCAL) E LA MODALITÀ DI RIPRODUZIONE MONOFONICA O STEREOFONICA - TECNOLOGIE PROPRIETARIE LOUDSPEAKER GUARD E SENTRY MONITOR PER LA PROTEZIONE DA SOVRACCARICHI E DA CORTOCIRCUITI - FUNZIONE SIGNAL SENSING PER RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI SEGNALE, CON ACCENSIONE / SPEGNIMENTO AUTOMATICO DELL'AMPLIFICATORE - PORTE TRIGGER POWER CONTROL IN/OUT 12 VOLT - DIMENSIONI FISICHE E SUPPORTI LATERALI (RIMOVIBILI) PER INSTALLAZIONE IN RACK 2U - DESIGN E DETTAGLI COSTRUTTIVI FEDELI ALLA TRADIZIONALE ESTETICA MCINTOSH: PANNELLO FRONTALE IN VETRO, LOGHI ILLUMINATI E INDICATORI DI STATO CON LED MULTICOLORE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 (483 CON SUPPORTI PER RACK) X 110 X 533 MM - PESO 10 KG	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA MULTICANALE
0601155	C 1100C	9.800,00	ELETTRONICA DI CONTROLLO E ALIMENTAZIONE C1100, PREAMPLIFICATORE VALVOLARE DI RIFERIMENTO A DOPPIO TELAIO, TOP DI GAMMA MCINTOSH - TELAIO IN CIRCUITAZIONE COMPLETAMENTE BILANCIATA DUAL MONO CON SEZIONI CANALE DESTRO E SINISTRO SEPARATE E INDIPENDENTI, SIA ELETTRICAMENTE SIA MECCANICAMENTE - GESTIONE, CONTROLLO E ASSEGNAZIONE DEGLI INGRESSI - CAVI PROPRIETARI BILANCIATI E SCHERMATI PER IL COLLEGAMENTO DEI DUE TELAI - NECESSITA DELL'ELETTRONICA PRE LINEA C1100T - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 152 X 457 MM - PESO 12,3 KG	PREAMPLIFICATORI A VALVOLE
0601157	C 1100T	9.800,00	PREAMPLIFICATORE VALVOLARE DI RIFERIMENTO A DOPPIO TELAIO (DA ABBINARE AL CONTROLLER C1100C), TOP DI GAMMA MCINTOSH - TELAIO IN CIRCUITAZIONE COMPLETAMENTE BILANCIATA DUAL MONO CON SEZIONI CANALE DESTRO E SINISTRO SEPARATE E INDIPENDENTI, SIA ELETTRICAMENTE SIA MECCANICAMENTE - 12 VALVOLE (6X 12AX7A + 6X 12AT7) - STADIO PHONO MC/MM HIGH END INCORPORATO - AMPLIFICATORE PER CUFFIE AD ALTA USCITA CON 3 IMPOSTAZIONI DI IMPEDENZA SELEZIONABILI (DA 16 A 600 OHM) E TECNOLOGIA HEADPHONE CROSSFEED DIRECTOR (HXD®) - 12 INGRESSI (6X BILANCIATI XLR, 4X SINGLE-ENDED RCA, 2X PHONO RCA) - 4 USCITE (2X BILANCIATE XLR, 2X SINGLE-ENDED RCA) - FUNZIONE HOME THEATRE PASS THROUGH - CAVI PROPRIETARI BILANCIATI E SCHERMATI PER IL COLLEGAMENTO DEI DUE TELAI - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 152 X 457 MM - PESO 11,3 KG	PREAMPLIFICATORI A VALVOLE
0601124	C 2700	12.500,00	PREAMPLIFICATORE STEREOFONICO VALVOLARE TOP DI GAMMA MCINTOSH A SINGOLO TELAIO CON DAC INTEGRATO - SEZIONI DIGITALI/ANALOGICHE SEPARATE E INDIPENDENTI - STADIO PHONO MM/MC A VALVOLE INCORPORATO - TUTTI GLI INGRESSI SONO RIASSEGNABILI E DISPONIBILI SIMULTANEAMENTE - INGRESSI ANALOGICI: 3X BILANCIATI XLR, 4X SBILANCIATI RCA, 1X PHONO MC RCA, 1X PHONO MM RCA - SEZIONE DIGITALE CON MODULO ESTRAIBILE E AGGIORNABILE DA2 CERTIFICATO ROON TESTED, DOTATO DI CONVERTITORE DAC DSD NATIVO (DSD64, DSD128, DSD256, DSD512), DXD FINO A 384 KHZ, PCM FINO A 32 BIT/384 KHZ ED EQUIPAGGIATO DELLE SEGUENTI INTERFACCE D'INGRESSO: 1X HDMI (ARC/CEC) CON DECODIFICA DTS E DOLBY DIGITAL, DOWN MIX HARDWARE A 2 CANALI E FUNZIONE LIP SYNC AUTOMATICA O MANUALE / 1X CONNESSIONE PROPRIETARIA MCINTOSH MCT DIN PER LA RICEZIONE DI FLUSSI DIGITALI CD/SACD DSD NATIVI MEDIANTE COLLEGAMENTO A MECCANICHE COMPATIBILI / 1X USB ASINCRONO / 2X COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA / 2X OTTICI TOSLINK - USCITE ANALOGICHE: 3X BILANCIATE XLR, 3X SBILANCIATE RCA - AMPLIFICATORE PER CUFFIE AD ALTA USCITA CON TECNOLOGIA HEADPHONE CROSSFEED DIRECTOR (HXD®) - FUNZIONE HOME THEATRE PASSTHRU - CONTROLLO TONI ESCLUDIBILE - OUTPUT VU-METER - PORTE RS232, DATA/POWER CONTROL E IR - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 194 X 457 MM - PESO 13,4 KG	PREAMPLIFICATORI A VALVOLE
0601032	C 70 70TH ANNIVERSARY	11.400,00	EDIZIONE SPECIALE 70TH ANNIVERSARY - PREAMPLIFICATORE STEREOFONICO VALVOLARE INTERAMENTE ANALOGICO - VALVOLE IMPIEGATE: 5X 12AX7A, 1X 12AT7 - STADI PHONO MC E MM INDIPENDENTI CON IMPOSTAZIONI DI CARICO INDIVIDUALI - CIRCUITO DI CONTROLLO DEI TONI BASS / TREBLE (DISATTIVABILE) - INGRESSI ANALOGICI: 2X BILANCIATI XLR, 3X SBILANCIATI RCA, 1X PHONO MC RCA, 1X PHONO MM RCA - USCITE ANALOGICHE: 2X BILANCIATE XLR, 2X SBILANCIATE RCA - AMPLIFICATORE PER CUFFIE AD ALTA USCITA CON TECNOLOGIA HEADPHONE CROSSFEED DIRECTOR (HXD®) - INTERFACCE POWER CONTROL, DATA PORTS E IR - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - LOGO RETROILLUMINATO 70TH ANNIVERSAY SUL PANNELLO FRONTALE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 152 X 457 MM - PESO 11,3 KG	PREAMPLIFICATORI A VALVOLE

0601021	C 22 MK V	11.500,00	PREAMPLIFICATORE STEREOFONICO VALVOLARE INTERAMENTE ANALOGICO, CON ICONICO DESIGN VINTAGE DOTATO DI PANNELLO FRONTALE IN VETRO E ALLUMINIO - VALVOLE IMPIEGATE: 5X 12AX7A, 1X 12AT7 - STADI PHONO MC E MM INDIPENDENTI CON IMPOSTAZIONI DI CARICO INDIVIDUALI - CIRCUITO DI CONTROLLO DEI TONI BASS / TREBLE (DISATTIVABILE) - MODALITÀ DI RIPRODUZIONE MONOFONICA - DOPPIE USCITE DISATTIVABILI INDIVIDUALMENTE, CON FACOLTÀ DI COLLEGARE DUE FINALI DI POTENZA - INGRESSI ANALOGICI: 2X BILANCIATI XLR, 3X SBILANCIATI RCA, 1X PHONO MC RCA, 1X PHONO MM RCA - USCITE ANALOGICHE: 2X BILANCIATE XLR, 2X SBILANCIATE RCA - AMPLIFICATORE PER CUFFIE CON TECNOLOGIA HEADPHONE CROSSFEED DIRECTOR (HXD®) - INTERFACCE POWER CONTROL, DATA PORTS E IR - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 152 X 457 MM - PESO 11,3 KG	PREAMPLIFICATORI A VALVOLE
0601018	C 8	6.800,00	PREAMPLIFICATORE STEREOFONICO VALVOLARE CON ICONICO DESIGN VINTAGE - VALVOLE IMPIEGATE: 5X 12AX7A - STADI PHONO MC E MM INDIPENDENTI CON IMPOSTAZIONI DI CARICO INDIVIDUALI - CIRCUITO DI CONTROLLO DEI TONI BASS / TREBLE (DISATTIVABILE) - SLOT DI ESPANSIONE DEDICATO ALL'INSTALLAZIONE DEL MODULO AUDIO DIGITALE DA2 (OPZIONALE, DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE, DOTATO DI DAC DSD/PCM E DELLE SEGUENTI INTERFACCE: 1X HDMI ARC, 1X MCT DIN PROPRIETARIA, 1X USB, 2X COASSIALI ELETTRICHE RCA, 2 OTTICHE TOSLINK) - AMPLIFICATORE PER CUFFIE HIGH DRIVE AD ALTA USCITA - INGRESSI ANALOGICI: 1X BILANCIATO XLR, 2X SBILANCIATI RCA, 1X PHONO MC RCA, 1X PHONO MM RCA - USCITE ANALOGICHE: 1X BILANCIATA XLR, 2X SBILANCIATE RCA (1X DISATTIVABILE E CONFIGURABILE IN MODALITÀ MONO O STEREO, DEDICATA AL COLLEGAMENTO DI UN SUBWOOFER O DI UN FINALE DI POTENZA ADDIZIONALE) - FUNZIONE HOME THEATRE PASSTHRU - INTERFACCE POWER CONTROL, DATA PORTS, RS232 E IR - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 312 X 194 X 413 MM - PESO 8,2 KG	PREAMPLIFICATORI A VALVOLE
0601030	C 53	11.500,00	PREAMPLIFICATORE DI RIFERIMENTO, TOP DI GAMMA MCINTOSH A STATO SOLIDO SINGOLO TELAIO - STADIO PHONO MC/MM INCORPORATO - SEZIONI DIGITALI/ANALOGICHE SEPARATE E INDIPENDENTI - TUTTI GLI INGRESSI SONO RIASSEGNABILI E DISPONIBILI SIMULTANEAMENTE - INGRESSI ANALOGICI: 3X BILANCIATI XLR, 4X SINGLE-ENDED RCA, 1X PHONO MC RCA, 1X PHONO MM RCA - SEZIONE DIGITALE CON MODULO ESTRAIBILE E AGGIORNABILE DA2 CERTIFICATO ROON TESTED, DOTATO DI CONVERTITORE DAC DSD NATIVO (DSD64, DSD128, DSD256, DSD512), DXD FINO A 384 KHZ, PCM FINO A 32 BIT/384 KHZ ED EQUIPAGGIATO DELLE SEGUENTI INTERFACCE D'INGRESSO: 1X HDMI (ARC/CEC) CON DECODIFICA DTS E DOLBY DIGITAL, DOWN MIX HARDWARE A 2 CANALI E FUNZIONE LIP SYNC AUTOMATICA O MANUALE / 1X CONNESSIONE PROPRIETARIA MCINTOSH MCT DIN PER LA RICEZIONE DI FLUSSI DIGITALI CD/SACD DSD NATIVI MEDIANTE COLLEGAMENTO A MECCANICHE COMPATIBILI / 1X USB ASINCRONO / 2X COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA / 2X OTTICI TOSLINK - AMPLIFICATORE PER CUFFIE AD ALTA USCITA CON TECNOLOGIA HEADPHONE CROSSFEED DIRECTOR (HXD®) - USCITE: 3X BILANCIATE XLR, 3X SINGLE-ENDED RCA - FUNZIONE HOME THEATRE PASSTHRU - EQUALIZZATORE ANALOGICO A 8 BANDE ESCLUDIBILE - OUTPUT VU-METER - PORTE DATA/POWER CONTROL, RS232 E IR - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 194 X 457 MM - PESO 12,5 KG	PREAMPLIFICATORI A STATO SOLIDO
0601028	C 49	8.000,00	PREAMPLIFICATORE STEREOFONICO HIGH END - SEZIONI DIGITALI/ANALOGICHE SEPARATE E INDIPENDENTI, ALIMENTAZIONI COMPRESE - TUTTI GLI INGRESSI SONO RIASSEGNABILI E DISPONIBILI SIMULTANEAMENTE - INGRESSI ANALOGICI: 2X BILANCIATI XLR, 3X SINGLE-ENDED RCA, 1X PHONO MC RCA, 1X PHONO MM RCA - STADIO PHONO MC/MM INCORPORATO - SEZIONE DIGITALE CON MODULO ESTRAIBILE E AGGIORNABILE DA1 CERTIFICATO ROON TESTED, EQUIPAGGIATO CON CONVERTITORE DAC DSD NATIVO (DSD64, DSD128, DXD 352.8 KHZ, DXD 384 KHZ) E PCM FINO A 32 BIT/384 KHZ E DOTATO DELLE SEGUENTI INTERFACCE D'INGRESSO: 1X CONNESSIONE PROPRIETARIA MCINTOSH MCT DIN PER LA RICEZIONE DI FLUSSI DIGITALI CD/SACD DSD NATIVI MEDIANTE COLLEGAMENTO A MECCANICHE COMPATIBILI, 1X USB ASINCRONO, 2X COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA, 2X OTTICI TOSLINK - AMPLIFICATORE PER CUFFIE AD ALTA USCITA CON TECNOLOGIA HEADPHONE CROSSFEED DIRECTOR (HXD®) - USCITE: 2X BILANCIATE XLR, 2X SINGLE-ENDED RCA - FUNZIONE HOME THEATRE PASSTHRU - CONTROLLO TONI ESCLUDIBILE - PORTE RS232, DATA/POWER CONTROL E IR - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 152 X 457 MM - PESO 10,4 KG	PREAMPLIFICATORI A STATO SOLIDO

0601185	MP 1100	14.500,00	PREAMPLIFICATORE PHONO MM/MC VALVOLARE TOP DI GAMMA MCINTOSH - CIRCUITAZIONE DUAL MONO COMPLETAMENTE BILANCIATA CON 4X VALVOLE 12AX7A (2X CANALE), CANALI DESTRO E SINISTRO SEPARATI MECCANICAMENTE ED ELETTRICAMENTE, STADIO DI ALIMENTAZIONE ISOLATO - GUADAGNO VARIABILE DA 40 A 64 DB - IMPOSTAZIONI DI CARICO: 7X IMPEDENZA (OHM), 8X CAPACITÀ (PF) - 4 PROFILI PRE-PROGRAMMATI E 5 PROGRAMMABILI MM/MC, ASSEGNABILI A QUALUNQUE INGRESSO - EQUALIZZAZIONI ANALOGICHE RIAA, LP, NAB, AES E 78 - FILTRI RUMBLE E SCRATCH - MODALITÀ MONO PER RIPRODUZIONE OTTIMALE DELLE INCISIONI MONOFONICHE - INGRESSI PHONO ANALOGICI (CONFIGURABILI E ASSEGNABILI COME MC/MM): 1X BILANCIATO XLR L/R, 3X SBILANCIATI RCA L/R - INGRESSI LINEA ANALOGICI: 1X BILANCIATO XLR L/R, 1X SBILANCIATO RCA L/R - USCITE ANALOGICHE BILANCIATE XLR E SBILANCIATE RCA - USCITE DIGITALI: 1X USB, 1X COASSIALE ELETTRICA S/PDIF RCA, 1X OTTICA TOSLINK - POSSIBILITÀ DI DIGITALIZZARE I VINILI E QUALUNQUE SORGENTE ANALOGICA (GRAZIE AGLI INGRESSI LINEA ANALOGICI BILANCIATI E SBILANCIATI) MEDIANTE LE USCITE DIGITALI (AD ESEMPIO CONNESSIONE USB AD UN COMPUTER), CON QUALITÀ DI CAMPIONAMENTO FINO A 24 BIT / 192 KHZ - OUTPUT VU-METER - INGRESSO E USCITA TRIGGER POWER CONTROL - PORTA IR - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 153 X 457 MM - PESO 11,8 KG	PREAMPLIFICATORI PHONO
0601180	MP 100	3.500,00	PREAMPLIFICATORE PHONO MM/MC A STATO SOLIDO - 12 IMPOSTAZIONI DI CARICO (6 MM E 6 MC) - SELETTORE MONO PER RIPRODUZIONE OTTIMALE DELLE INCISIONI MONOFONICHE - 2 SET DI INGRESSI RCA (1 MM E 1 MC) - USCITE BILANCIATE XLR E SBILANCIATE RCA - USCITE DIGITALI USB, COASSIALE ELETTRICA S/PDIF RCA, OTTICA TOSLINK - POSSIBILITÀ DI DIGITALIZZARE I VINILI MEDIANTE L'AUSILIO DI UN COMPUTER CON QUALITÀ DI CAMPIONAMENTO A 24 BIT / 96 KHZ - GUADAGNO 60 DB (MC) / 40 DB (MM) - TRIGGER POWER CONTROL INPUT/OUTPUT - DIMENSIONI (L X A X P) 292 X 96 X 425 MM - PESO 3,9 KG	PREAMPLIFICATORI PHONO
0604620	D 1100	13.000,00	CONVERTITORE DIGITALE/ANALOGICO E PREAMPLIFICATORE DIGITALE TOP DI GAMMA MCINTOSH - CERTIFICATO ROON TESTED - INTERFACCIA PROPRIETARIA DEDICATA ALL'INTEGRAZIONE DEL CONVERTITORE CON IL PREAMPLIFICATORE VALVOLARE A DUE TELAI C1100C/T - CIRCUITAZIONE DUAL MONO COMPLETAMENTE BILANCIATA, CANALI DESTRO E SINISTRO SEPARATI E DISACCOPPIATI MECCANICAMENTE ED ELETTRICAMENTE, STADIO DI ALIMENTAZIONE ISOLATO - DAC 32 BIT A 8 CANALI IN CONFIGURAZIONE STEREOFONICA QUAD BALANCED - RIPRODUZIONE FLUSSI DSD NATIVI (DSD64, DSD128, DSD256, DXD 352.8 KHZ, DXD 384 KHZ) E PCM FINO A 32 BIT/384 KHZ - CONNESSIONE PROPRIETARIA MCINTOSH MCT DIN PER LA RICEZIONE DI FLUSSI DIGITALI SACD DSD NATIVI MEDIANTE COLLEGAMENTO A MECCANICHE COMPATIBILI - AMPLIFICATORE PER CUFFIE AD ALTA USCITA CON TECNOLOGIA HEADPHONE CROSSFEED DIRECTOR (HXD®) - INGRESSI RINOMINABILI - INGRESSI DIGITALI: 1X MCT DIN, 1X USB ASINCRONO, 1X AES/EBU XLR, 1X COASSIALE ELETTRICO BNC, 2X COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA, 3X OTTICI TOSLINK - USCITE ANALOGICHE: 3X L/R BILANCIATE XLR (1X FISSA, 2X VARIABILI), 3X L/R SBILANCIATE RCA (1X FISSA, 2X VARIABILI) - OUTPUT VU-METER - 4 DATA PORT E 4 TRIGGER POWER CONTROL - PORTE IR E RS232 - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 153 X 483 MM - PESO 11,8 KG	CONVERTITORI DAC
0603042	MA 12000	23.000,00	AMPLIFICATORE INTEGRATO IBRIDO CON STADIO DI PREAMPLIFICAZIONE A VALVOLE (4X 12AX7A), FINALE DI POTENZA A STATO SOLIDO CON USCITA A TRASFORMATORI AUTOFORMER E POTENZA DI 350 WATT PER CANALE SU 2, 4 E 8 OHM - EFFICIENTISSIMO SISTEMA DI DISSIPAZIONE MONOGRAMMED HEATSINKS CON LOGO MC SAGOMATO SULLE ALETTE E TRANSISTOR AD ALTA CORRENTE IN GRADO DI GARANTIRE LE MASSIME PRESTAZIONI SONORE SIN DALL'AVVIO - STADIO PHONO MC/MM INCORPORATO CON IMPOSTAZIONI DI CARICO INDIVIDUALI REGOLABILI - SEZIONE DIGITALE CON MODULO ESTRAIBILE E AGGIORNABILE DA2 CERTIFICATO ROON TESTED, DOTATO DI CONVERTITORE DAC DSD NATIVO (DSD64, DSD128, DSD256, DSD512), DXD FINO A 384 KHZ, PCM FINO A 32 BIT/384 KHZ ED EQUIPAGGIATO DELLE SEGUENTI INTERFACCE D'INGRESSO: 1X HDMI (ARC/CEC) CON DECODIFICA DTS E DOLBY DIGITAL, DOWN MIX HARDWARE A 2 CANALI E FUNZIONE LIP SYNC AUTOMATICA O MANUALE / 1X CONNESSIONE PROPRIETARIA MCINTOSH MCT DIN PER LA RICEZIONE DI FLUSSI DIGITALI CD/SACD DSD NATIVI MEDIANTE COLLEGAMENTO A MECCANICHE COMPATIBILI / 1X USB ASINCRONO / 2X COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA / 2X OTTICI TOSLINK - INGRESSI ANALOGICI STEREOFONICI (RINOMINABILI E DISPONIBILI SIMULTANEAMENTE): 2X BILANCIATI XLR, 6X SBILANCIATI RCA, 1X PHONO MC SBILANCIATO RCA, 1X PHONO MM SBILANCIATO RCA - SEPARAZIONE PRE/FINALE - USCITE ANALOGICHE STEREOFONICHE: 1X BILANCIATA XLR (VARIABILE), 2X SBILANCIATE RCA (1X FISSA, 1X VARIABILE) - SISTEMI PROPRIETARI POWER GUARD E SENTRY MONITOR PER LA SALVAGUARDIA DEI DIFFUSORI, PER LA PREVENZIONE DEL CLIPPING E PER LA PROTEZIONE DA SOVRACCARICHI E CORTOCIRCUITI - FUNZIONE HOME THEATER PASSTHRU - AMPLIFICATORE PER CUFFIE AD ALTA USCITA CON TECNOLOGIA HEADPHONE CROSSFEED DIRECTOR (HXD®) - EQUALIZZATORE ANALOGICO A 8 BANDE ESCLUDIBILE - OUTPUT VU-METER - PORTE RS232, DATA/POWER CONTROL E IR - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 240 X 559 MM - PESO 48,9 KG	AMPLIFICATORI INTEGRATI A VALVOLE

0606037	MA 9000	18.000,00	AMPLIFICATORE INTEGRATO A STATO SOLIDO CON USCITA A TRASFORMATORI AUTOFORMER E POTENZA DI 300 WATT PER CANALE SU 2, 4 E 8 OHM - EFFICIENTISSIMO SISTEMA DI DISSIPAZIONE MONOGRAMMED HEATSINKS CON LOGO MC SAGOMATO SULLE ALETTE E TRANSISTOR AD ALTA CORRENTE IN GRADO DI GARANTIRE LE MASSIME PRESTAZIONI SONORE SIN DALL'AVVIO - STADIO PHONO MC/MM INCORPORATO CON IMPOSTAZIONI DI CARICO INDIVIDUALI REGOLABILI - SEZIONE DIGITALE CON MODULO ESTRAIBILE E AGGIORNABILE DA1 CERTIFICATO ROON TESTED, EQUIPAGGIATO CON CONVERTITORE DAC DSD NATIVO (DSD64, DSD128, DXD 352.8 KHZ, DXD 384 KHZ) E PCM FINO A 32 BIT/384 KHZ E DOTATO DELLE SEGUENTI INTERFACCE D'INGRESSO: 1X CONNESSIONE PROPRIETARIA MCINTOSH MCT DIN PER LA RICEZIONE DI FLUSSI DIGITALI CD/SACD DSD NATIVI MEDIANTE COLLEGAMENTO A MECCANICHE COMPATIBILI, 1X USB ASINCRONO, 2X COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA, 2X OTTICI TOSLINK - INGRESSI ANALOGICI STEREOFONICI (RINOMINABILI E DISPONIBILI SIMULTANEAMENTE): 2X BILANCIATI XLR, 6X SBILANCIATI RCA, 1X PHONO MC SBILANCIATO RCA, 1X PHONO MM SBILANCIATO RCA - SEPARAZIONE PRE/FINALE - USCITE ANALOGICHE STEREOFONICHE: 1X BILANCIATA XLR (VARIABILE), 2X SBILANCIATE RCA (1X FISSA, 1X VARIABILE) - SISTEMI PROPRIETARI POWER GUARD E SENTRY MONITOR PER LA SALVAGUARDIA DEI DIFFUSORI, PER LA PREVENZIONE DEL CLIPPING E PER LA PROTEZIONE DA SOVRACCARICHI E CORTOCIRCUITI - FUNZIONE HOME THEATER PASSTHRU - AMPLIFICATORE PER CUFFIE AD ALTA USCITA CON TECNOLOGIA HEADPHONE CROSSFEED DIRECTOR (HXD®) - EQUALIZZATORE ANALOGICO A 8 BANDE ESCLUDIBILE - OUTPUT VU-METER - PORTE RS232, DATA/POWER CONTROL E IR - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 240 X 559 MM - PESO 45,8 KG	AMPLIFICATORI INTEGRATI A STATO SOLIDO
0606036	MA 8900	13.000,00	AMPLIFICATORE INTEGRATO A STATO SOLIDO CON USCITA A TRASFORMATORI AUTOFORMER E POTENZA DI 200 WATT PER CANALE SU 2, 4 E 8 OHM - EFFICIENTISSIMO SISTEMA DI DISSIPAZIONE MONOGRAMMED HEATSINKS CON LOGO MC SAGOMATO SULLE ALETTE E TRANSISTOR AD ALTA CORRENTE IN GRADO DI GARANTIRE LE MASSIME PRESTAZIONI SONORE SIN DALL'AVVIO - STADIO PHONO MC/MM INCORPORATO CON IMPOSTAZIONI DI CARICO MC REGOLABILI - SEZIONE DIGITALE CON MODULO ESTRAIBILE E AGGIORNABILE DA1 CERTIFICATO ROON TESTED, EQUIPAGGIATO CON CONVERTITORE DAC DSD NATIVO (DSD64, DSD128, DXD 352.8 KHZ, DXD 384 KHZ) E PCM FINO A 32 BIT/384 KHZ E DOTATO DELLE SEGUENTI INTERFACCE D'INGRESSO: 1X CONNESSIONE PROPRIETARIA MCINTOSH MCT DIN PER LA RICEZIONE DI FLUSSI DIGITALI CD/SACD DSD NATIVI MEDIANTE COLLEGAMENTO A MECCANICHE COMPATIBILI, 1X USB ASINCRONO, 2X COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA, 2X OTTICI TOSLINK - INGRESSI ANALOGICI STEREOFONICI (RINOMINABILI E DISPONIBILI SIMULTANEAMENTE): 1X BILANCIATO XLR, 6X SBILANCIATI RCA, 1X PHONO MC SBILANCIATO RCA, 1X PHONO MM SBILANCIATO RCA - SEPARAZIONE PRE/FINALE - TRIPLO SET DI USCITE ANALOGICHE STEREOFONICHE SBILANCIATE RCA (1X FISSA, 2X VARIABILI) - SISTEMI PROPRIETARI POWER GUARD E SENTRY MONITOR PER LA SALVAGUARDIA DEI DIFFUSORI, PER LA PREVENZIONE DEL CLIPPING E PER LA PROTEZIONE DA SOVRACCARICHI E CORTOCIRCUITI - FUNZIONE HOME THEATER PASSTHRU - AMPLIFICATORE PER CUFFIE AD ALTA USCITA CON TECNOLOGIA HEADPHONE CROSSFEED DIRECTOR (HXD®) - EQUALIZZATORE ANALOGICO A 5 BANDE ESCLUDIBILE - OUTPUT VU-METER - PORTE RS232, DATA/POWER CONTROL E IR - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 194 X 559 MM - PESO 34,1 KG	AMPLIFICATORI INTEGRATI A STATO SOLIDO
0603039	MA 7200	12.000,00	AMPLIFICATORE INTEGRATO A STATO SOLIDO CON USCITA A TRASFORMATORI AUTOFORMER E POTENZA DI 200 WATT PER CANALE SU 2, 4 E 8 OHM - EFFICIENTISSIMO SISTEMA DI DISSIPAZIONE MONOGRAMMED HEATSINKS CON LOGO MC SAGOMATO SULLE ALETTE E TRANSISTOR AD ALTA CORRENTE IN GRADO DI GARANTIRE LE MASSIME PRESTAZIONI SONORE SIN DALL'AVVIO - STADIO PHONO MC/MM INCORPORATO CON IMPOSTAZIONI DI CARICO MC REGOLABILI - SEZIONE DIGITALE CON MODULO ESTRAIBILE E AGGIORNABILE DA1 CERTIFICATO ROON TESTED, EQUIPAGGIATO CON CONVERTITORE DAC DSD NATIVO (DSD64, DSD128, DXD 352.8 KHZ, DXD 384 KHZ) E PCM FINO A 32 BIT/384 KHZ E DOTATO DELLE SEGUENTI INTERFACCE D'INGRESSO: 1X CONNESSIONE PROPRIETARIA MCINTOSH MCT DIN PER LA RICEZIONE DI FLUSSI DIGITALI CD/SACD DSD NATIVI MEDIANTE COLLEGAMENTO A MECCANICHE COMPATIBILI, 1X USB ASINCRONO, 2X COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA, 2X OTTICI TOSLINK - INGRESSI ANALOGICI STEREOFONICI (RINOMINABILI E DISPONIBILI SIMULTANEAMENTE): 1X BILANCIATO XLR, 5X SBILANCIATI RCA, 1X PHONO MC SBILANCIATO RCA, 1X PHONO MM SBILANCIATO RCA - SEPARAZIONE PRE/FINALE - DOPPIO SET DI USCITE ANALOGICHE STEREOFONICHE SBILANCIATE RCA VARIABILI - SISTEMI PROPRIETARI POWER GUARD E SENTRY MONITOR PER LA SALVAGUARDIA DEI DIFFUSORI, PER LA PREVENZIONE DEL CLIPPING E PER LA PROTEZIONE DA SOVRACCARICHI E CORTOCIRCUITI - FUNZIONE HOME THEATER PASSTHRU - AMPLIFICATORE PER CUFFIE AD ALTA USCITA CON TECNOLOGIA HEADPHONE CROSSFEED DIRECTOR (HXD®) - CONTROLLI DI TONO BASS/TREBLE ESCLUDIBILI - OUTPUT VU-METER - PORTE RS232, DATA/POWER CONTROL E IR - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 194 X 559 MM - PESO 34,1 KG	AMPLIFICATORI INTEGRATI A STATO SOLIDO

0603007	MA 5300	7.900,00	AMPLIFICATORE INTEGRATO A STATO SOLIDO AD ACCOPPIAMENTO DIRETTO CON POTENZA DI 100 WATT PER CANALE SU 8 OHM E 160 WATT SU 4 OHM - FATTORE DI SMORZAMENTO SUPERIORE A 200 - EFFICIENTISSIMO SISTEMA DI DISSIPAZIONE MONOGRAMMED HEATSINKS CON LOGO MC SAGOMATO SULLE ALETTE E TRANSISTOR AD ALTA CORRENTE IN GRADO DI GARANTIRE LE MASSIME PRESTAZIONI SONORE SIN DALL'AVVIO - SEZIONE DIGITALE CON MODULO ESTRAIBILE E AGGIORNABILE DA1 CERTIFICATO ROON TESTED, EQUIPAGGIATO CON CONVERTITORE DAC DSD NATIVO (DSD64, DSD128, DXD 352.8 KHZ, DXD 384 KHZ) E PCM FINO A 32 BIT/384 KHZ E DOTATO DELLE SEGUENTI INTERFACCE D'INGRESSO: 1X CONNESSIONE PROPRIETARIA MCINTOSH MCT DIN PER LA RICEZIONE DI FLUSSI DIGITALI CD/SACD DSD NATIVI MEDIANTE COLLEGAMENTO A MECCANICHE COMPATIBILI, 1X USB ASINCRONO, 2X COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA, 2X OTTICI TOSLINK - INGRESSI ANALOGICI STEREOFONICI (RINOMINABILI): 1X BILANCIATO XLR, 4X SBILANCIATI RCA, 1X PHONO MM SBILANCIATO RCA - SEPARAZIONE PRE/FINALE - SISTEMI PROPRIETARI POWER GUARD E SENTRY MONITOR PER LA SALVAGUARDIA DEI DIFFUSORI, PER LA PREVENZIONE DEL CLIPPING E PER LA PROTEZIONE DA SOVRACCARICHI E CORTOCIRCUITI - FUNZIONE HOME THEATER PASSTHRU - AMPLIFICATORE PER CUFFIE AD ALTA USCITA CON TECNOLOGIA HEADPHONE CROSSFEED DIRECTOR (HXD®) - CONTROLLI DI TONO BASS/TREBLE ESCLUDIBILI - OUTPUT VU-METER - PORTE RS232, DATA/POWER CONTROL E IR - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 153 X 559 MM - PESO 17,2 KG	AMPLIFICATORI INTEGRATI A STATO SOLIDO
0603085	MA 352	12.000,00	AMPLIFICATORE INTEGRATO IBRIDO DA 200 WATT PER CANALE DI POTENZA SU 8 OHM E 320 WATT PER CANALE SU 4 OHM - STADIO DI PREAMPLIFICAZIONE A VALVOLE CON 2X 12AX7A E 2X 12AT7 - FINALE DI POTENZA A STATO SOLIDO AD ACCOPPIAMENTO DIRETTO - FATTORE DI SMORZAMENTO SUPERIORE A 200 - EFFICIENTISSIMO SISTEMA DI DISSIPAZIONE MONOGRAMMED HEATSINKS CON LOGO MC SAGOMATO SULLE ALETTE E TRANSISTOR AD ALTA CORRENTE IN GRADO DI GARANTIRE LE MASSIME PRESTAZIONI SONORE SIN DALL'AVVIO - STADIO PHONO MM INCORPORATO CON IMPOSTAZIONI DI CARICO VARIABILI - INGRESSI STEREOFONICI (RINOMINABILI, REGOLABILI IN MODALITÀ MONOFONICA E DISATTIVABILI): 2X BILANCIATI XLR, 3X SBILANCIATI RCA, 1X PHONO MM SBILANCIATO RCA - USCITA STEREOFONICA PRE-OUT (REGOLABILE IN MODALITÀ MONOFONICA E DISATTIVABILE) PER COLLEGARE UN FINALE DI POTENZA ADDIZIONALE OPPURE 1 O 2 SUBWOOFER - FUNZIONE HOME THEATER PASSTHRU - AMPLIFICATORE PER CUFFIE AD ALTA USCITA CON TECNOLOGIA HEADPHONE CROSSFEED DIRECTOR (HXD®) - EQUALIZZATORE ANALOGICO A 5 BANDE ESCLUDIBILE - SISTEMI PROPRIETARI POWER GUARD E SENTRY MONITOR PER LA SALVAGUARDIA DEI DIFFUSORI, PER LA PREVENZIONE DEL CLIPPING E PER LA PROTEZIONE DA SOVRACCARICHI E CORTOCIRCUITI - CIRCUITO DI PREVENZIONE SURRISCALDAMENTO THERMAL PROTECTION - OUTPUT VU-METER - PORTE DATA/POWER CONTROL, RS232 E IR - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 251 X 521 MM - PESO 29,9 KG	AMPLIFICATORI INTEGRATI A VALVOLE
0603080	MA 252	6.700,00	AMPLIFICATORE INTEGRATO IBRIDO DA 100 WATT PER CANALE DI POTENZA SU 8 OHM E 160 WATT PER CANALE SU 4 OHM - STADIO DI PREAMPLIFICAZIONE A VALVOLE CON 2X 12AX7A E 2X 12AT7 - FINALE DI POTENZA A STATO SOLIDO CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO - FATTORE DI SMORZAMENTO SUPERIORE A 200 - EFFICIENTISSIMO SISTEMA DI DISSIPAZIONE MONOGRAMMED HEATSINKS CON LOGO MC SAGOMATO SULLE ALETTE E TRANSISTOR AD ALTA CORRENTE IN GRADO DI GARANTIRE LE MASSIME PRESTAZIONI SONORE SIN DALL'AVVIO - STADIO PHONO MM INCORPORATO - INGRESSI (RINOMINABILI): 1X BILANCIATO XLR, 2X SBILANCIATI RCA, 1X PHONO MM SBILANCIATO RCA - USCITA MONOFONICA RCA PER SUBWOOFER - AMPLIFICATORE PER CUFFIE AD ALTA USCITA - CONTROLLI DI TONO BASS/TREBLE ESCLUDIBILI - SISTEMI PROPRIETARI POWER GUARD E SENTRY MONITOR PER LA SALVAGUARDIA DEI DIFFUSORI, PER LA PREVENZIONE DEL CLIPPING E PER LA PROTEZIONE DA SOVRACCARICHI E CORTOCIRCUITI - CIRCUITO DI PREVENZIONE SURRISCALDAMENTO THERMAL PROTECTION - PORTE DATA/POWER CONTROL - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 305 X 194 X 457 MM - PESO 12,7 KG	AMPLIFICATORI INTEGRATI A VALVOLE

0610016	MX 170	28.000,00	PROCESSORE A/V 3D 4K ULTRA HD BILANCIATO 15.1 CANALI - DUAL ZONE CON POSSIBILITÀ DI RIPRODURRE SIMULTANEAMENTE 2 DIFFERENTI SORGENTI IN STANZE SEPARATE - SUPPORTO COMPLETO HDR10, DOLBY VISION, HLG - COMPATIBILE CON DOLBY ATMOS, DOLBY TRUE HD, DOLBY DIGITAL EX, DOLBY PROLOGIC IIX, AURO 3D, AURO-MATIC, AURO 9.1/10.1/11.1, DTS:X, DTS HD MASTER & HIGH RES. AUDIO/ES/96/24, DTS DISCRETE & MATRIX 6.1, DTS NEO:X - 12X PORTE HDMI HDCP 2.2/2.3 (8X INGRESSI, 4X USCITE DI CUI 3X CON SUPPORTO ARC E 1X EARC) CON BANDA PASSANTE DI 18 GBPS, 4K UHD 50/60 HZ, SPAZIO COLORE 4:4:4, 3D VIDEO PASS-THROUGH - USCITA HDBASET PER TRASFERIMENTO VIDEO DIGITALE NON COMPRESSO ANCHE SU LUNGHISSIME DISTANZE - USCITE ANALOGICHE BILANCIATE XLR PER 15.1 CANALI OPPURE 11.1 CANALI (7.1.4) PIÙ 4X USCITE AUSILIARI PER BI-AMPING O SUBWOOFER ADDIZIONALI - INGRESSI ANALOGICI: 2X STEREOFONICI BILANCIATI XLR, 5X STEREOFONICI SBILANCIATI RCA (1X PHONO MM), SET 7.1 CANALI SBILANCIATI RCA - INGRESSI AUDIO DIGITALI (24 BIT / 192 KHZ): 1X AES/EBU, 1X USB ASINCRONO, 3X COASSIALI S/PDIF RCA, 4X OTTICI TOSLINK - CONTROLLO TONI BASS/TREBLE - DOPPIA PORTA ETHERNET RJ45 - ROOM PERFECT DSP E INGRESSO MICROFONICO XLR PER RILEVAZIONE ACUSTICA AMBIENTALE - CONTROLLABILE VIA IR, RS232 (FULL DUPLEX) E WEB IP - PORTE DATA/POWER CONTROL - TELECOMANDO E MICROFONO CON ASTA IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 194 X 496 MM - PESO 13,6 KG	PROCESSORI HOME THEATRE
0610014	MX 123	14.000,00	PROCESSORE A/V 3D 4K ULTRA HD BILANCIATO 13.2 CANALI - POSSIBILITÀ DI CREARE 2 ZONE AGGIUNTIVE PER CONTROLLARE E INVIARE FLUSSI AUDIO E/O VIDEO IN ALTRE STANZE - CERTIFICAZIONE IMAX ENHANCED E IMAX DTS - SUPPORTO COMPLETO HDR10, DOLBY VISION, HLG - COMPATIBILE CON DOLBY ATMOS, DOLBY ATMOS HEIGHT VIRTUALIZER, DOLBY TRUE HD, DOLBY DIGITAL PLUS & EX, DOLBY PROLOGIC IIZ E IIX, AURO 3D, AURO-MATIC, AURO 9.1/10.1, DTS:X, DTS:X PRO, DTS VIRTUAL:X, DTS HD MASTER & HIGH RES. AUDIO/ES/96/24, DTS DISCRETE & MATRIX 6.1, DTS NEO:X, DTS NEURAL-X, MPEG-H AUDIO - 10X PORTE HDMI HDCP 2.2/2.3 (7X INGRESSI, 3X USCITE DI CUI 1X CON SUPPORTO EARC) CON BANDA PASSANTE DI 18 GBPS, 4K UHD 50/60 HZ, SPAZIO COLORE 4:4:4, 3D VIDEO PASS-THROUGH - UPSCALE 4K DI FORMATI A RISOLUZIONE INFERIORE - INTERFACCE ETHERNET, WI-FI DUAL BAND 2.4/5 GHZ E BLUETOOTH - SUPPORTO COMPLETO APPLE AIRPLAY 2 - SERVIZI DI STREAMING SPOTIFY CONNECT E TUNEIN - 2X PORTE USB TYPE-A (1X ALIMENTAZIONE DISPOSITIVI ESTERNI, 1X RIPRODUZIONE FILE AUDIO DA MEMORIE DI ARCHIVIAZIONE FAT32 FINO A 2 TB) - RIPRODUZIONE FORMATI AUDIO DSD FINO A 5.6 MHZ E PCM FINO A 24 BIT / 192 KHZ MEDIANTE STORAGE USB E STREAMING DLNA DA SERVER DI RETE INSTALLATI SU COMPUTER O NAS - USCITE BILANCIATE XLR E SBILANCIATE RCA PER 13.2 CANALI PIÙ 2X USCITE STEREOFONICHE SBILANCIATE RCA ADDIZIONALI - INGRESSI ANALOGICI: 1X STEREOFONICO BILANCIATO XLR, 8X STEREOFONICI SBILANCIATI RCA (1X PHONO MM), SET 7.1 CANALI SBILANCIATI RCA - INGRESSI AUDIO DIGITALI: 2X COASSIALI S/PDIF RCA, 2X OTTICI TOSLINK - 3X INGRESSI E 1X USCITA VIDEO COMPONENT, 4X INGRESSI E 2X USCITE VIDEO COMPOSITE - EQUALIZZATORE A 9 BANDE E CONTROLLI TONI BASS/TREBLE - AUDYSSEY MULTEQ® XT32 PER CALIBRAZIONE ACUSTICA AMBIENTALE - CONTROLLABILE VIA IR, RS232 (FULL DUPLEX) E WEB IP - PORTE DATA/POWER CONTROL - TELECOMANDO E MICROFONO CON ASTA IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 194 X 496 MM - PESO 14 KG	PROCESSORI HOME THEATRE
0610017	MX 100	9.000,00	PROCESSORE A/V 3D 4K ULTRA HD BILANCIATO A 11.2 CANALI - INSTALLABILE IN UN RACK NASCOSTO ALLA VISTA IN STANDARD 2U MEDIANTE APPOSITE STAFFE RIMOVIBILI IN DOTAZIONE OPPURE COLLOCABILE SU UN TAVOLINO PORTAELETTRONICHE TRADIZIONALE - STADIO DI CONVERSIONE AUDIO DOTATO DI 7X DAC A 32 BIT - SUPPORTO COMPLETO HDR10, DOLBY VISION, HLG - COMPATIBILE CON I PIÙ ATTUALI FORMATI AUDIO 3D DOLBY ATMOS, DOLBY SURROUND UPMIXER, DTS:X, DTS NEURAL:X SURROUND UPMIXER - 5X PORTE HDMI HDCP 2.2 (4X INGRESSI, 1X USCITA CON SUPPORTO EARC) CON BANDA PASSANTE DI 18 GBPS, 4K UHD 50/60 HZ, SPAZIO COLORE 4:4:4, 3D VIDEO PASS-THROUGH - 13X USCITE ANALOGICHE BILANCIATE XLR (CONFIGURAZIONE FINO A 7.2.4 CANALI) - INGRESSI AUDIO DIGITALI (24 BIT / 192 KHZ): 2X COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA, 2X OTTICI TOSLINK - CIRCUITO DI CONTROLLO TONI BASS/TREBLE - DSP AUDYSSEY MULTEQ® XT32 INCORPORATO PER CALIBRAZIONE ACUSTICA AMBIENTALE - CONTROLLABILE VIA IR, RS232 E WEB IP MEDIANTE INTERFACCIA ETHERNET RJ45- PORTE DATA / TRIGGER POWER CONTROL - DESIGN E DETTAGLI COSTRUTTIVI FEDELI ALLA TRADIZIONALE ESTETICA MCINTOSH: PANNELLO FRONTALE IN VETRO, LOGO ILLUMINATO, ICONICI POTENZIOMETRI A ROTAZIONE - TELECOMANDO E MICROFONO CON ASTA IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 (483 CON LE STAFFE PER RACK) X 110 X 533 MM - PESO 7,7 KG	PROCESSORI HOME THEATRE

0605535	MCD 600	11.700,00	LETTORE SACD/CD INTEGRATO - COMPATIBILE CON SUPPORTI DVD/CD DATI MASTERIZZATI DAGLI UTENTI CON FILE MUSICALI NEI FORMATI DSD (FINO A DSD128 CON ESTENSIONE .DIFF/DSF) E PCM (WAV, AIFF, ALAC E FLAC FINO A 24 BIT / 192 KHZ, AAC, MP3 E WMA FINO A 16 BIT / 44.1 KHZ) - PORTA USB SUL PANNELLO FRONTALE PER RIPRODURRE FILE DSD E PCM ARCHIVIATI SU PEN DRIVE USB - CONVERTITORE DAC ESS SABRE DSD/PCM A 32 BIT 8 CANALI DI ULTIMA GENERAZIONE IN CONFIGURAZIONE QUAD BALANCED (4 CONVERTITORI PER CANALE) - MECCANICA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - VELOCITÀ DI LETTURA 2X E GRUPPO OTTICO A DUE LASER, DEDICATI ALLA RIPRODUZIONE INDIVIDUALE DI SACD E CD - SET DI USCITE ANALOGICHE STEREOFONICHE FISSE E VARIABILI BILANCIATE XLR E SBILANCIATE RCA - INGRESSI E USCITE DIGITALI S/PDIF COASSIALI RCA E OTTICHE TOSLINK - AMPLIFICATORE PER CUFFIE HIGH DRIVE CON PRESA JACK DA 6,3 MM IN GRADO DI PILOTARE CARICHI TRA 16 E 600 OHM - PORTE DATA/POWER CONTROL E IR - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 153 X 483 MM - PESO 12,7 KG	LETTORI CD/SACD MULTIFORMATO INTEGRATI
0605540	MCD 350	7.700,00	LETTORE SACD/CD INTEGRATO - MECCANICA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - VELOCITÀ DI LETTURA 2X CON BUFFER DI MEMORIA E GRUPPO OTTICO A DUE LASER, DEDICATI ALLA RIPRODUZIONE INDIVIDUALE DI SACD E CD - CONVERTITORE DAC DSD/PCM 32 BIT / 192 KHZ - USCITE ANALOGICHE STEREOFONICHE FISSE BILANCIATE XLR E SBILANCIATE RCA - USCITE DIGITALI S/PDIF COASSIALE RCA E OTTICA TOSLINK - PORTE DATA/POWER CONTROL E IR - COMPATIBILE CON SUPPORTI SACD, CD, CD-R, CD-RW - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 153 X 483 MM - PESO 12,7 KG	LETTORI CD/SACD MULTIFORMATO INTEGRATI
0605513	MCD 85	8.000,00	LETTORE SACD/CD INTEGRATO CON ICONICO DESIGN VINTAGE - INGRESSO USB PER RIPRODUZIONE DI FORMATI DSD256, DXD 384 KHZ, PCM 32 BIT/192 KHZ DA COMPUTER O LETTORI DIGITALI - COMPATIBILE CON SUPPORTI DVD/CD DATI MASTERIZZATI DAGLI UTENTI CON FILE MUSICALI NEI FORMATI DSD (FINO A DSD128 CON ESTENSIONE .DIFF/DSF) E PCM (WAV, AIFF, ALAC E FLAC FINO A 24 BIT/192 KHZ, AAC, MP3 E WMA FINO A 16 BIT/44.1 KHZ) - CONVERTITORE DAC ESS SABRE DSD/PCM A 32 BIT 8 CANALI DI ULTIMA GENERAZIONE IN CONFIGURAZIONE QUAD BALANCED (4 CONVERTITORI PER CANALE) - MECCANICA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - VELOCITÀ DI LETTURA 2X E GRUPPO OTTICO A DUE LASER, DEDICATI ALLA RIPRODUZIONE INDIVIDUALE DI SACD E CD, CON INVIO DEI DATI IN UN APPOSITO BUFFER DI MEMORIA CAPACE DI CORREGGERE JITTER ED ERRORI DI LETTURA - INGRESSI DIGITALI: 1X USB TYPE B (DSD256, DXD 384 KHZ, PCM 32 BIT/192 KHZ), 2X S/PDIF COASSIALI ELETTRICI RCA (24 BIT/192 KHZ), 2X OTTICI TOSLINK (24 BIT/192 KHZ) - USCITE ANALOGICHE STEREOFONICHE BILANCIATE XLR E SBILANCIATE RCA - PORTE DATA/POWER CONTROL E IR - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 309 X 197 X 413 MM - PESO 9,3 KG	LETTORI CD/SACD MULTIFORMATO INTEGRATI
0605517	MCT 500	7.800,00	MECCANICA DI LETTURA SACD/CD - INTERFACCIA PROPRIETARIA MCT DIN PER L'INVIO DI FLUSSI DIGITALI NATIVI CD/SACD E PCM/DSD - COMPATIBILE CON SUPPORTI SACD, CD E DISCHI DVD E CD MASTERIZZATI DAGLI UTENTI CON FILE MUSICALI NEI FORMATI DSD (FINO A DSD128, CON ESTENSIONE .DIFF/DSF, MEDIANTE USCITA MCT DIN), FLAC, WAV, AAC, AIFF, ALAC (FINO A 24 BIT / 192 KHZ TRAMITE TUTTE LE USCITE, FINO A 24 BIT / 96 KHZ MEDIANTE MCT DIN), MP3 E WMA - PORTA USB SUL PANNELLO FRONTALE PER RIPRODURRE FILE DSD E PCM ARCHIVIATI SU CHIAVETTE USB - MECCANICA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - DOPPIO LASER OTTICO E VELOCITÀ DI LETTURA 2X - STADIO D'ALIMENTAZIONE AVANZATO CON STABILIZZATORI MULTIPLI - USCITE DIGITALI: MCT DIN PROPRIETARIA, BILANCIATA AES/EBU XLR, COASSIALE ELETTRICA S/PDIF RCA, OTTICA TOSLINK - POWER CONTROL IN/OUT, DATA PORT E INGRESSO IR PER GESTIONE INTEGRATA DEL DISPOSITIVO - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 153 X 483 MM - PESO 11,8 KG	LETTORI CD/SACD MULTIFORMATO MECCANICA
0605518	MCT 80	6.000,00	MECCANICA DI LETTURA SACD/CD - COMPATIBILE CON SUPPORTI SACD, CD E DISCHI DVD E CD MASTERIZZATI DAGLI UTENTI CON FILE MUSICALI NEI FORMATI DSD (FINO A DSD128), FLAC, WAV (FINO A 24 BIT / 192 KHZ), MP3 E WMA - INTERFACCIA PROPRIETARIA MCT DIN PER L'INVIO DI FLUSSI DIGITALI NATIVI CD/SACD E PCM/DSD - USCITE DIGITALI: 1X MCT DIN, 1X COASSIALE ELETTRICA S/PDIF RCA, 1X OTTICA TOSLINK - MECCANICA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - VELOCITÀ DI LETTURA 2X E GRUPPO OTTICO A DUE LASER, DEDICATI ALLA RIPRODUZIONE INDIVIDUALE DI SACD E CD - POWER CONTROL E DATA PORT PER GESTIONE INTEGRATA DEL DISPOSITIVO - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 292 X 149 X 483 MM - PESO 8,4 KG	LETTORI CD/SACD MULTIFORMATO MECCANICA

0605080	MVP 901	9.400,00	LETTORE BLU-RAY / DVD / DVD-AUDIO / SACD / CD DI RIFERIMENTO - GRUPPO OTTICO A TRIPLO LASER - UPSCALE 4K ULTRA HD DI FORMATI 1080P E DI RISOLUZIONE INFERIORE - RIPRODUZIONE IMMAGINI 3D - DECODIFICA DEI PIÙ DIFFUSI FORMATI DTS E DOLBY COMPRESI DTS-HD MASTER AUDIO E DOLBY TRUE HD - COMPATIBILITÀ CON I PIÙ RECENTI FORMATI 3D AUDIO DOLBY ATMOS, DTS:X E AURO-3D - SUPPORTO DLNA - MOLTITUDINE DI CALIBRAZIONI AVANZATE PER OTTIMIZZARE LA QUALITÀ DI RIPRODUZIONE VIDEO - USCITA A/V DIGITALE HDMI - USCITE AUDIO ANALOGICHE STEREOFONICHE: 1X BILANCIATA XLR, 1X SBILANCIATA RCA - USCITE AUDIO DIGITALI: 1X COASSIALE ELETTRICA S/PDIF RCA, 1X OTTICA TOSLINK - CONNESSIONE ETHERNET RJ45 - 3 INGRESSI USB (1 FRONTALE, 2 POSTERIORI) - PORTE RS232, DATA/POWER CONTROL E IR - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 154 X 343 MM - PESO 8,8 KG	LETTORI BLU-RAY MULTIFORMATO
0604550	MTI 100	9.900,00	SISTEMA COMPATTO ALL-IN-ONE INCORPORATO NEL TELAIO DI UN GIRADISCHI ANALOGICO COMPLETO DI BRACCIO E TESTINA, COMPOSTO DA UN AMPLIFICATORE INTEGRATO CON STADIO DI PREAMPLIFICAZIONE VALVOLARE, DOTATO DI INGRESSI ANALOGICI E DIGITALI, STADIO PHONO, RICEVITORE BLUETOOTH E AMPLIFICATORE PER CUFFIE - CARATTERISTICHE AMPLIFICATORE: SEZIONE DI PREAMPLIFICAZIONE A VALVOLE (2X 12AX7) E FINALE DI POTENZA (50 WATT PER CANALE SU 8 OHM / 2X 80 WATT SU 4 OHM) SEPARATI E SFRUTTABILI ANCHE INDIVIDUALMENTE, STADIO PHONO MM DEDICATO INSTALLATO IN BOX SCHERMATO INDIPENDENTE, RICEVITORE BLUETOOTH 4.2 (PROFILI A2DP, AVRCP, SBC, HD), INGRESSI DIGITALI COASSIALE ELETTRICO RCA E OTTICO TOSLINK CON SUPPORTO PER FORMATI PCM FINO A 24 BIT / 192 KHZ, INGRESSO ANALOGICO STEREOFONICO L/R RCA, USCITA MONOFONICA RCA PER SUBWOOFER, TERMINALI D'USCITA PER COLLEGARE UNA COPPIA DI DIFFUSORI - CARATTERISTICHE GIRADISCHI: TRAZIONE A CINGHIA, VELOCITÀ DI RIPRODUZIONE A 33 E 45 RPM, BRACCIO DA 9 POLLICI AD ARTICOLAZIONE VERTICALE CON CUSCINETTI LATERALI E CANNA SMORZATA IN ALLUMINIO, TESTINA MM SUMIKO OLYMPIA (CANTILEVER IN ALLUMINIO, STILO ELLITTICO, LIVELLO D'USCITA 4 MV, PESO DI LETTURA CONSIGLIATO 2 GRAMMI), PIATTO IN ALLUMINIO DA 3,2 KG CON ROTAZIONE SU CUSCINETTO A BAGNO D'OLIO, TELAIO CON TOP IN VETRO DA 9,5 MM MONTATO SU LASTRA D'ACCIAIO DA 6,3 MM, MOTORE SINCRONO AC A MAGNETI PERMANENTI DA 600 RPM - AMPLIFICATORE PER CUFFIE HIGH DRIVE DEDICATO CON PRESA JACK DA 6,3 MM SUL FRONTALE DELLO CHASSIS - PORTE DATA/POWER CONTROL - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 489 X 172 X 356 MM - PESO 15,2 KG	GIRADISCHI ANALOGICI
0604500	MT 10	15.000,00	SISTEMA DI LETTURA ANALOGICO - BASE SMORZATA IN SANDWICH DI ACCIAIO INOX E MATERIALE ACRILICO - DISCO IN MATERIALE ACRILICO AD ALTO SPESSORE E MASSA LEVATA - PERNO MONTATO SU SOSPENSIONE MAGNETICA - MOTORE IN CORRENTE CONTINUA SENZA SPAZZOLE - CONTROLLO ELETTRONICO A STROBOSCOPIO CON VISUALIZZAZIONE DELL'EFFETTIVA VELOCITÀ DI ROTAZIONE SUL PANNELLO FRONTALE - VELOCITÀ 33, 45 E 78 GIRI - BRACCIO IN DURALLUMINIO CON ARTICOLAZIONE SU CUSCINETTI (VERTICALE IN CERAMICA E ORIZZONTALE IN ZAFFIRO) - TESTINA MC CON CORPO IN EBANO E PUNTINA SPECIALE CAPACE DI TRACCIARE CORRETTAMENTE SIA GLI LP CHE I 78 GIRI - USCITA AUDIO OTTIMIZZATA PER ACCOPPIAMENTO CON INGRESSO MM DEI PREAMPLIFICATORI E INTEGRATI MCINTOSH - PESO DI LETTURA E ANTI-SKATE PRE REGOLATI IN FABBRICA PER GARANTIRE UN USO IMMEDIATO E PRECISO DEL LETTORE	GIRADISCHI ANALOGICI
0604510	MT 5	11.000,00	SISTEMA DI LETTURA ANALOGICO - TRAZIONE A CINGHIA - BASE SMORZATA IN SANDWICH DI ACCIAIO INOX E MATERIALE ACRILICO - DISCO IN MATERIALE ACRILICO AD ALTO SPESSORE E MASSA LEVATA - PERNO CERAMICO MONTATO SU SOSPENSIONE MAGNETICA - MOTORE IN CORRENTE CONTINUA SENZA SPAZZOLE - VELOCITÀ 33, 45 E 78 GIRI - BRACCIO IN DURALLUMINIO CON ARTICOLAZIONE SU CUSCINETTI CERAMICI - CONTRAPPESO DECENTRATO - TESTINA MC AD ALTA USCITA SUMIKO BP2 - USCITA AUDIO OTTIMIZZATA PER ACCOPPIAMENTO CON INGRESSO MM DEI PREAMPLIFICATORI E INTEGRATI MCINTOSH - ILLUMINAZIONE FRONTALE A FIBRE OTTICHE - PESO DI LETTURA E ANTI-SKATE PRE REGOLATI IN FABBRICA PER GARANTIRE UN USO IMMEDIATO E PRECISO DEL LETTORE	GIRADISCHI ANALOGICI
0604520	MT 2	6.700,00	GIRADISCHI ANALOGICO CON TRAZIONE A CINGHIA COMPLETO DI BRACCIO E TESTINA MC - VELOCITÀ DI RIPRODUZIONE A 33 E 45 RPM - BRACCIO RIGIDO E LEGGERISSIMO IN DURALLUMINIO CON SPECIALI MATERIALI ANTIVIBRAZIONE, DOTATO DI ARTICOLAZIONE VERTICALE SU CUSCINETTI CERAMICI ED ORIZZONTALE CON GIUNTO CARDANICO IN ZAFFIRO - TESTINA MC SUMIKO BLUE POINT NO. 2 AD ALTA USCITA (2,5 MV) - PIATTO IN POM DI SPESSORE SUPERIORE AD UN POLLICE - CONTROPIATTO IN ALLUMINIO LAVORATO DAL PIENO A CONTROLLO NUMERICO - ALBERO DI ROTAZIONE IN ACCIAIO LUCIDATO E TEMPERATO, IN BOCCOLA DI BRONZO SINTERIZZATO - ROBUSTO TELAIO ANTIRISONANTE IN LEGNO LACCATO NERO CON SOVRAPPOSTE DUE PIASTRE ANTIVIBRAZIONE IN ACRILICO - MOTORE IN DC COMPLETAMENTE DISACCOPPIATO DAL TELAIO CON ALIMENTATORE ESTERNO STABILIZZATO - ILLUMINAZIONE VERDE SOFFUSA SOTTO AL PIATTO E LUNGO LE CORNICI DELLA BASE - PESO DI LETTURA, ANTI-SKATE, OVERHANG E ALTEZZA DEL BRACCIO PREREGOLATI IN FABBRICA - CAPPA DUST COVER IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 452 X 127 X 432 MM - PESO 13,2 KG	GIRADISCHI ANALOGICI

0605620	MS 500	11.000,00	MUSIC STREAMER - DESIGN FANLESS, SENZA VENTOLE - SISTEMA OPERATIVO PROPRIETARIO SU BASE LINUX - DISCO INTERNO A STATO SOLIDO SSD DA 500 GB - SEZIONE DAC E CIRCUITO AUDIO ANALOGICO INDIPENDENTI E ISOLATI DALLA SCHEDA MADRE INFORMATICA - 3X PORTE USB (1X USB 3.0 E 2X USB 2.0) PER IL COLLEGAMENTO DI UNITÀ DI STORAGE ESTERNE (HARD DISK E PEN DRIVE) O PER VEICOLARE I FLUSSI AUDIO DIGITALI AD UN CONVERTITORE DAC ESTERNO - INTERFACCIA GIGABIT ETHERNET RJ45 PER RIPRODUZIONE CONTENUTI ARCHIVIATI SU DISPOSITIVI COLLEGATI ALLA RETE LOCALE (NAS, COMPUTER, MS500 ADDIZIONALI) O DISPONIBILI SU INTERNET - SUPPORTO INTEGRATO PER SERVIZI DI STREAMING ONLINE TRA I QUALI DEEZER, MURFIE, PANDORA, RHAPSODY, SIRIUSXM, SLACKER, SPOTIFY, TIDAL E TUNEIN (DISPONIBILITÀ A SECONDA DEI PAESI E SOGGETTA A VARIAZIONI) E INTERNET RADIO - USCITE DIGITALI S/PDIF COASSIALE RCA E OTTICA TOSLINK - COMPATIBILE CON FORMATI AUDIO DIGITALI PCM FINO A 24 BIT / 192 KHZ - USCITE ANALOGICHE BILANCIATE XLR E SBILANCIATE RCA - GESTIONE MEDIANTE APPLICAZIONE GRATUITA MCINTOSH MEDIA BRIDGE DISPONIBILE PER DISPOSITIVI IOS (IPHONE / IPAD) E ANDROID, DA BROWSER INTERNET SU COMPUTER CONNESSO ALLA RETE LOCALE O CON TELECOMANDO E INTERFACCIA GRAFICA VISUALIZZABILE SU MONITOR / TV TRAMITE LE PORTE HDMI (RISOLUZIONE FULL HD 1080P / HD 720P) E VGA - ACCESSO AI SERVER APPLE ICLOUD, GOOGLE DRIVE E AMAZON CLOUD DRIVE PER BACKUP E SINCRONIZZAZIONE DEI CONTENUTI - PORTE DATA/POWER CONTROL E IR - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 98 X 406 MM - PESO 6,1 KG	LETTORI MULTIMEDIALI E STREAMER DI RETE
0605660	MB 50	3.400,00	STREAMING AUDIO PLAYER CON TECNOLOGIA DTS PLAY-FI® PER RIPRODUZIONE IN STREAMING LOSSLESS WI-FI E LAN DI FLUSSI AUDIO DIGITALI PCM AD ALTA RISOLUZIONE FINO A 24 BIT / 192 KHZ - IDEALE PER COMPORRE SISTEMI MULTIROOM / MULTIZONE DI LIVELLO AUDIOPHILE, CON FACOLTÀ DI RIPRODURRE SIMULTANEAMENTE IN CIASCUNA STANZA/ZONA LO STESSO BRANO OPPURE BRANI MUSICALI DIFFERENTI - COMPATIBILITÀ GARANTITA CON QUALSIASI DISPOSITIVO DTS PLAY-FI, INDIPENDENTEMENTE DAL MARCHIO - SUPPORTO DLNA E POSSIBILITÀ DI INTERFACCIAMENTO AD UN NAS O A QUALUNQUE SERVER AUDIO INSTALLATO SU COMPUTER - CERTIFICAZIONE AMAZON WORKS WITH ALEXA - GESTIONE E CONTROLLO MEDIANTE APPLICAZIONE DTS PLAY-FI PER DISPOSITIVI APPLE IOS, ANDROID E WINDOWS DESKTOP - COMPATIBILITÀ COI FORMATI AUDIO PIÙ DIFFUSI COMPRESI WAV, FLAC, AIFF, ALAC, AAC, M4A, MP3 - USCITE ANALOGICHE BILANCIATE XLR E SBILANCIATE RCA - UN SET DI INGRESSI ANALOGICI L/R SBILANCIATI RCA - USCITE DIGITALI: 1X COASSIALE S/PDIF RCA, 1X OTTICO TOSLINK - INGRESSI DIGITALI: 1X COASSIALE S/PDIF RCA, 1X OTTICO TOSLINK - INTERFACCIA WI-FI CON DOPPIA ANTENNA - INTERFACCIA USB PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE DEL DISPOSITIVO E CONNESSIONE CABLATA LAN MEDIANTE ADATTATORE USB-ETHERNET (NON IN DOTAZIONE) - SUPPORTO INTEGRATO PER SERVIZI DI STREAMING ONLINE TRA I QUALI AMAZON PRIME MUSIC, QOBUZ, SPOTIFY, TIDAL, DEEZER, KKBOX, PANDORA, QQMUSIC, RHAPSODY, SIRIUSXM (DISPONIBILITÀ A SECONDA DEI PAESI E SOGGETTA A VARIAZIONI) E INTERNET RADIO - PORTE TRIGGER IN/OUT 12 V - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 292 X 89 X 394 MM - PESO 3,9 KG	LETTORI MULTIMEDIALI E STREAMER DI RETE
0605690	RS 200	5.000,00	SISTEMA DI DIFFUSORI STEREOFONICI ATTIVI WIRELESS CON TECNOLOGIA DTS PLAY-FI® PER RIPRODUZIONE IN STREAMING LOSSLESS WI-FI DI FLUSSI AUDIO DIGITALI PCM AD ALTA RISOLUZIONE FINO A 24 BIT / 192 KHZ - RICEVITORE BLUETOOTH 5.0 AVRCP, A2DP, AAC, APTX, APTX HD, APTX LOW LATENCY - INTERFACCIA HDMI PER COLLEGAMENTO AUDIO A UN TV CON FUNZIONE ARC - USB CON RICEVITORE XMOS PER RIPRODUZIONE MUSICA LIQUIDA DA COMPUTER PC/MAC - CERTIFICAZIONI AMAZON WORKS WITH ALEXA E APPLE AIRPLAY2 CON FUNZIONALITÀ SIRI - DLNA COMPATIBILE CON POSSIBILITÀ DI INTERFACCIAMENTO AD UN NAS - SUPPORTO INTEGRATO PER SERVIZI DI STREAMING ONLINE TRA I QUALI AMAZON PRIME MUSIC, QOBUZ, SPOTIFY, TIDAL, DEEZER, KKBOX, PANDORA, QQMUSIC, RHAPSODY, SIRIUSXM (DISPONIBILITÀ A SECONDA DEI PAESI E SOGGETTA A VARIAZIONI) - COMPATIBILITÀ COI FORMATI AUDIO PIÙ DIFFUSI COMPRESI WAV, FLAC, AIFF, ALAC, AAC, M4A, MP3 E DECODIFICA FLUSSI MULTICANALE DTS E DOLBY DIGITAL - INGRESSI: 1X HDMI (SOLO AUDIO, CON SUPPORTO ARC E CEC), 1X OTTICO TOSLINK, 1X USB TYPE-B, 1X ANALOGICO AUX CON JACK 3,5 MM - USCITA PER SUBWOOFER DEDICATA - FACOLTÀ DI COLLEGARE CONTEMPORANEAMENTE ALLA MEDESIMA RETE WI-FI SVARIATI DISPOSITIVI PLAY-FI (CONSIGLIATI 16, 8 COPPIE DI DIFFUSORI), CON FUNZIONALITÀ MULTIROOM / MULTIZONE E POSSIBILITÀ DI CONFIGURARE UN SISTEMA DTS PLAY-FI A 5.1 CANALI - AMPLIFICATORE INTEGRATO DA 650 WATT - 2X TWEETER A CUPOLA CON DIAFRAMMA IN TITANIO DA 20 MM - 4X MIDRANGE A CUPOLA INVERTITA CON DIAFRAMMA IN TITANIO DA 50 MM - 2X WOOFER A LUNGA ESCURSIONE DA 6 POLLICI - RISPOSTA IN FREQUENZA 40 HZ - 20 KHZ - PORTE DATA E TRIGGER POWER CONTROL 12 V - PANNELLO FRONTALE IN VETRO CON VU-METER E POTENZIOMETRI IN CLASSICO STILE MCINTOSH - GESTIONE E CONTROLLO MEDIANTE APPLICAZIONE PLAY-FI PER DISPOSITIVI APPLE IOS, ANDROID E WINDOWS DESKTOP - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 630 X 145 X 320 MM - PESO 13,3 KG	LETTORI MULTIMEDIALI E STREAMER DI RETE

0607120	MHA 200	4.750,00	AMPLIFICATORE PER CUFFIE VALVOLARE CON ICONICO DESIGN VINTAGE - VALVOLE IMPIEGATE: 2X 12AT7, 2X 12BH7A - TRASFORMATORI D'USCITA MULTIFILARI CON CIRCUITO PROPRIETARIO UNITY COUPLED IN GRADO DI EROGARE LA MEDESIMA POTENZA, 500 MW, INDIPENDENTEMENTE DAL CARICO COLLEGATO - 4 GAMME DI IMPEDENZA IMPOSTABILI MEDIANTE SELETTORE, CAPACI DI SODDISFARE LE RICHIESTE DI CORRENTE DI QUALUNQUE CUFFIA: 32-100 OHM, 100-250 OHM, 250-600 OHM, 600-1000 OHM - TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE TOROIDALE PERSONALIZZATO AD ALTE PRESTAZIONI ED ELEVATA EFFICIENZA, CON RIDOTTISSIMO RONZIO MECCANICO E BASSO CAMPO MAGNETICO - COLLEGABILE DIRETTAMENTE A SORGENTI CON LIVELLO D'USCITA FISSO OPPURE, GRAZIE AL CONTROLLO DEL VOLUME REGOLABILE NELL'APPOSITA POSIZIONE CON GUADAGNO UNITARIO, A SORGENTI DOTATE DI UN PROPRIO CIRCUITO DI PREAMPLIFICAZIONE CON ATTENUATORE DEL VOLUME - INGRESSI L/R BILANCIATI XLR E SBILANCIATI RCA - USCITE PER CUFFIE: 2X BILANCIATE XLR A 3-PIN (1X CANALE DESTRO, 1X CANALE SINISTRO), 1X BILANCIATA XLR STEREOFONICA A 4-PIN, 1X JACK 6,3 MM STEREOFONICA - PORTE POWER CONTROL IN/OUT - DIMENSIONI (L X A X P) 156 X 146 X 232 MM - PESO 4,8 KG	AMPLIFICATORI PER CUFFIE
0607110	MHA 150	8.500,00	AMPLIFICATORE INTEGRATO PER CUFFIE STEREOFONICO CON CONVERTITORE DIGITALE/ANALOGICO INCORPORATO E FACOLTÀ DI PILOTARE UNA COPPIA DI DIFFUSORI - TECNOLOGIA PROPRIETARIA AUTOFORMER CON TRASFORMATORI D'USCITA - USCITA CUFFIE REGOLABILE PER GARANTIRE IL PIÙ ADEGUATO PILOTAGGIO DI 3 DIFFERENTI CATEGORIE DI IMPEDENZE: 8-40, 40-150, 150-600 OHM - POTENZA 50 WATT PER CANALE - SEZIONE DIGITALE CERTIFICATA ROON TESTED CON CONVERTITORE DAC DSD NATIVO (DSD64, DSD128, DSD256, DXD 352.8 KHZ, DXD 384 KHZ) E PCM FINO A 32 BIT/384 KHZ - CONNESSIONE PROPRIETARIA MCINTOSH MCT DIN PER LA RICEZIONE DI FLUSSI DIGITALI SACD DSD NATIVI MEDIANTE COLLEGAMENTO A MECCANICHE COMPATIBILI - TECNOLOGIA PROPRIETARIA HEADPHONE CROSSFEED DIRECTOR (HXD®) ESCLUDIBILE - TECNOLOGIA PROPRIETARIA POWER GUARD® PER PREVENZIONE DEL CLIPPING E SALVAGUARDIA DI CUFFIE E DIFFUSORI - CONTROLLO TONI 5 STEP BASS BOOST ESCLUDIBILE - INGRESSI DIGITALI: 1X MCT DIN, 1X USB ASINCRONO, 1X COASSIALE ELETTRICO S/PDIF RCA, 1X OTTICO TOSLINK - INGRESSI ANALOGICI BILANCIATI XLR E SBILANCIATI RCA - USCITA ANALOGICA STEREO PREAMP OUT - USCITA CUFFIA DA 1/4" (6,3 MM) - TERMINALI D'USCITA PER DIFFUSORI CON IMPEDENZA NOMINALE 8 OHM - OUTPUT VU-METER - INGRESSO E USCITA POWER TRIGGER - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 292 X 149 X 457 MM - PESO 12 KG	AMPLIFICATORI PER CUFFIE
0607115	MHA 50	1.300,00	AMPLIFICATORE PER CUFFIE PORTATILE CON DAC DSD (DSD64, DSD128, DXD 352.8 KHZ, DXD 384 KHZ) E PCM FINO A 32 BIT / 192 KHZ, SFRUTTABILE ANCHE COME CONVERTITORE DIGITALE/ANALOGICO DESKTOP DA COLLEGARE AD UN IMPIANTO HI-FI - RICEVITORE WIRELESS BLUETOOTH 4.2 A2DP CON SUPPORTO AAC E APTX - SUPPORTO NATIVO PER DISPOSITIVI APPLE IOS (CERTIFICAZIONE "MADE FOR IPHONE / IPAD"), ANDROID (CON USB OTG) E COMPUTER WINDOWS / MAC - 2 LIVELLI DI GUADAGNO SELEZIONABILI - IN GRADO DI PILOTARE CUFFIE CON IMPEDENZA COMPRESA TRA 8 E 600 OHM - TECNOLOGIA PROPRIETARIA HEADPHONE CROSSFEED DIRECTOR (HXD®) ESCLUDIBILE - USCITA CUFFIE DA 3,5 MM - 2 INGRESSI USB: 1X USB TYPE A, 1X USB MICRO-B - CONTROLLO DEL VOLUME TOUCH CON DESIGN ISPIRATO AI POMELLI DEI POTENZIOMETRI DELLE ELETTRONICHE MCINTOSH - BATTERIA RICARICABILE DA 3,000 MAH - ACCESSORI IN DOTAZIONE: CUSTODIA IN PELLE, CARICABATTERIE, SET DI CAVI DA 20 CM (1X LIGHTNING - USB-A, 1X USB MICRO-B - USB-A, 1X USB MICRO-B - USB MICRO-B, 1X USB MICRO-B - USB-C OTG) - DIMENSIONI (L X A X P) 70 X 155 X 14 MM - PESO 0,2 KG	AMPLIFICATORI PER CUFFIE
0606550	MXA 80	10.000,00	SISTEMA STEREOFONICO INTEGRATO COMPATTO - AMPLIFICATORE INTEGRATO A STATO SOLIDO DA 50 WATT PER CANALE - DIFFUSORI DA SUPPORTO IN FINITURA HIGH GLOSS PIANO BLACK (NERO LACCATO PIANO) CON TWEETER A CUPOLA DA 3/4 DI POLLICE E WOOFER/MIDRANGE AD ELEVATA ESCURSIONE DA 4 POLLICI - AMPLIFICATORE PER CUFFIE DEDICATO CON TRASFORMATORI D'USCITA PROPRIETARI AUTOFORMER E TECNOLOGIA HEADPHONE CROSSFEED DIRECTOR (HXD®) - USCITA CUFFIE REGOLABILE PER GARANTIRE IL PIÙ ADEGUATO PILOTAGGIO DI 3 DIFFERENTI CATEGORIE DI IMPEDENZE: 8-40, 40-150, 150-600 OHM - SEZIONE DIGITALE CERTIFICATA ROON TESTED CON CONVERTITORE DAC DSD NATIVO (DSD64, DSD128, DSD256, DXD 352.8 KHZ, DXD 384 KHZ) E PCM FINO A 32 BIT/384 KHZ - CONNESSIONE PROPRIETARIA MCT DIN PER LA RICEZIONE DI FLUSSI DIGITALI SACD/CD DSD/PCM NATIVI MEDIANTE COLLEGAMENTO A MECCANICHE COMPATIBILI - TECNOLOGIE PROPRIETARIE POWER GUARD, SENTRY MONITOR E DIRECT CURRENT DETECTION PER PREVENZIONE DEL CLIPPING E SALVAGUARDIA DI CUFFIE E DIFFUSORI - CONTROLLO TONI BASS BOOST 5 A STEP ESCLUDIBILE - INGRESSI DIGITALI: 1X MCT DIN, 1X USB ASINCRONO, 1X COASSIALE ELETTRICO S/PDIF RCA, 1X OTTICO TOSLINK - INGRESSI ANALOGICI BILANCIATI XLR E SBILANCIATI RCA - USCITA ANALOGICA STEREO PREAMP OUT - OUTPUT VU-METER - INGRESSO E USCITA POWER TRIGGER - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 591 X 273 X 483 MM - PESO 22,6 KG	SISTEMI STEREOFONICI INTEGRATI

0604800	MPC 1500	9.200,00	FILTRO E DISTRIBUTORE DI RETE CON STABILIZZAZIONE +/- 2,5% - UTILIZZA UN TRASFORMATORE TOROIDALE DI GRANDI DIMENSIONI APPOSITAMENTE SVILUPPATO PER AGIRE COME FILTRO PASSA BASSO E ELIMINARE QUALSIASI RUMORE PRESENTE IN RETE OLTRE 1 KZ. - EFFETTUA IL DISACCOPPIAMENTO DEGLI APPARATI AD ESSO COLLEGATI RISPETTO ALLA RETE - MASSIMIZZA L'EROGAZIONE DIMINUENDO L'IMPEDENZA DELLA RETE SUI TRANSIENTI - PROTEGGE GLI APPARATI CON UN DISGIUNTORE AD ELEVATISSIMA VELOCITÀ - 6 PRESE SCHUKO - CAPACITÀ 1310 W TOTALI 5,7 A - VU METER PER LETTURA TENSIONE E CORRENTE EROGATA - SUPPORTA IL SISTEMA MCINTOSH POWER CONTROL - DIMENSIONI 44,45 X 19,4 X 55,90 (L X A X P) - PESO 39,48 KG.	FILTRI E STABILIZZATORI DI RETE
0604810	MPC 500	4.100,00	DISTRIBUTORE E CONDIZIONATORE DI ALIMENTAZIONE - FILTRO ELETTROMAGNETICO EMI E PROTEZIONE COMPLETA DA SOTTOTENSIONI, SOVRATENSIONI E SPIKE - CIRCUITI DI PROTEZIONE AVANZATI CON 3 VARISTORI IN OSSIDO DI METALLO A PROTEZIONE TERMICA (TPMOV), TECNOLOGIE GAS DISCHARGE TUBES (GDT), TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSION (TVS) E TERMISTORI POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT (PTC) - 4 PRESE SCHUKO PROGRAMMABILI E GESTITIBILI INDIVIDUALMENTE - DISPLAY FRONTALE CON INDICAZIONE DELLA TENSIONE IN INGRESSO, DELL'ASSORBIMENTO DI CORRENTE COMPLESSIVO E DI CIASCUNA PRESA - FILTRO PER PORTE DI RETE ETHERNET RJ45, COASSIALI E RS232 - TRIGGER POWER CONTROL IN/OUT - POTENZA MASSIMA 1440 WATT, CORRENTE MASSIMA 6 AMPERE - DIMENSIONI (L X A X P) 445 X 152 X 483 MM - PESO 8,4 KG	FILTRI E STABILIZZATORI DI RETE
0605700	MEN 220	8.500,00	EQUALIZZATORE DIGITALE CON FUNZIONE DI XOVER ELETTRONICO - PERMETTE DI CORREGGERE LE PROBLEMATICHE LEGATE ALL'ACUSTICA AMBIENTALE SENZA ALTERARE LE CARATTERISTICHE TIMBRICHE DEI DIFFUSORI - CORREZIONE AMBIENTALE STEREOFONICA ROOMPERFECT TM - MICROFONO E AUTO EQUALIZZAZIONE - POSSIBILITÀ DI CREARE CURVE SPECIFICE CON INTERFACCIA PC - XOVER A DUE VIE INTEGRATO PER BI AMPLIFICAZIONE - USCITA SUBWOOFER MONO O STEREO - CORREGGE ANOMALIE DI FASE E ALLINEAMENTO TEMPORALE - INTERFACCIA RS232 - TELECOMANDO	ELETTRONICHE CROSSOVER
0668100	DA2 DIGITAL AUDIO MODULE	1.400,00	MODULO AUDIO DIGITALE ESTRAIBILE DEDICATO ALL'AGGIORNAMENTO DELLE ELETTRONICHE MCINTOSH EQUIPAGGIATE CON IL MODULO DA1 - CONVERTITORE DAC QUAD BALANCED A 8 CANALI DSD NATIVO (DSD64, DSD128, DSD256, DSD512), DXD FINO A 384 KHZ, PCM FINO A 32 BIT/384 KHZ - INTERFACCE D'INGRESSO: 1X HDMI (ARC/CEC) CON DECODIFICA DTS E DOLBY DIGITAL, DOWN MIX HARDWARE A 2 CANALI E FUNZIONE LIP SYNC AUTOMATICA O MANUALE / 1X CONNESSIONE PROPRIETARIA MCINTOSH MCT DIN PER LA RICEZIONE DI FLUSSI DIGITALI CD/SACD DSD NATIVI MEDIANTE COLLEGAMENTO A MECCANICHE COMPATIBILI / 1X USB ASINCRONO / 2X COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA / 2X OTTICI TOSLINK - PREZZO COMPRENSIVO DELL'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA E DI AGGIORNAMENTO DELLE ELETTRONICHE, EFFETTUATI DA UN LABORATORIO AUTORIZZATO MCINTOSH	CONVERTITORI DAC
0606013	XRT 2.1K	90.000,00	DIFFUSORE DA PAVIMENTO BASS REFLEX DI RIFERIMENTO A 4 VIE, TOP DI GAMMA MCINTOSH - IMPEDENZA NOMINALE 8 OHM - SENSIBILITÀ 90 DB - RISPOSTA IN FREQUENZA 12 HZ - 45 KHZ - POTENZA SUPPORTATA 2100 WATT - 81X ALTOPARLANTI PER CANALE CON TWEETER E MIDRANGE PER LE FREQUENZE MEDIO-ALTE MONTATI SU UN PANNELLO LINE ARRAY SOSPESO DAVANTI AL CABINET - 6X WOOFER A LUNGA ESCURSIONE DA 8 POLLICI CON MEMBRANA IN NANOFIBRA DI CARBONIO E NOMEX A NIDO D'APE - 2X LOWER MIDRANGE A LUNGA ESCURSIONE DA 6,5 POLLICI CON MEMBRANA IN NANOFIBRA DI CARBONIO E NOMEX A NIDO D'APE - 28X UPPER MIDRANGE A CUPOLA DA 2 POLLICI CON DIAFRAMMA IN ALLUMINIO E MAGNESIO E MAGNETE IN NEODIMIO - 45X TWEETER A CUPOLA DA 3/4 DI POLLICE CON DIAFRAMMA IN ALLUMINIO E MAGNESIO E MAGNETE IN NEODIMIO - CROSSOVER ALLO STATO DELL'ARTE, DOTATO DI CONDENSATORI E INDUTTORI A BASSISSIMA PERDITA E ALTA CAPACITÀ DI CORRENTE, SCRUPOLOSAMENTE SELEZIONATI PER OTTENERE LINEARITÀ ASSOLUTA ANCHE A ELEVATISSIMI LIVELLI DI POTENZA - TRIPLO SET DI CONNETTORI PROPRIETARI PREDISPOSTI PER LA TRIAMPLIFICAZIONE - CABINET RINFORZATO IN FINITURA HIGH GLOSS PIANO BLACK A 7 STRATI CON INSERTI IN ALLUMINIO SPAZZOLATO SILVER E NERO - PIEDISTALLO IN ALLUMINIO CNC E VETRO CON PIEDI REGOLABILI E LOGO MCINTOSH ILLUMINABILE - PORTE TRIGGER POWER CONTROL IN/OUT - DIMENSIONI (L X A X P) 577 X 2112 X 656 MM - PESO 160 KG	DIFFUSORI DA PAVIMENTO

0606012	XRT 1.1K	45.000,00	DIFFUSORE DA PAVIMENTO BASS REFLEX DI RIFERIMENTO A 4 VIE - IMPEDENZA NOMINALE 8 OHM - SENSIBILITÀ 89 DB - RISPOSTA IN FREQUENZA 16 HZ - 45 KHZ - POTENZA SUPPORTATA 1200 WATT - 70X ALTOPARLANTI PER CANALE CON TWEETER E MIDRANGE PER LE FREQUENZE MEDIO-ALTE MONTATI SU UN PANNELLO LINE ARRAY SOSPESO DAVANTI AL CABINET - 4X WOOFER A LUNGA ESCURSIONE DA 6,5 POLLICI CON MEMBRANA IN NANOFIBRA DI CARBONIO E NOMEX A NIDO D'APE - 2X LOWER MIDRANGE A LUNGA ESCURSIONE DA 6,5 POLLICI CON MEMBRANA IN NANOFIBRA DI CARBONIO E NOMEX A NIDO D'APE - 24X UPPER MIDRANGE A CUPOLA DA 2 POLLICI CON DIAFRAMMA IN ALLUMINIO E MAGNESIO E MAGNETE IN NEODIMIO - 40X TWEETER A CUPOLA DA 3/4 DI POLLICE CON DIAFRAMMA IN ALLUMINIO E MAGNESIO E MAGNETE IN NEODIMIO - CROSSOVER ALLO STATO DELL'ARTE, DOTATO DI CONDENSATORI E INDUTTORI A BASSISSIMA PERDITA E ALTA CAPACITÀ DI CORRENTE, SCRUPOLOSAMENTE SELEZIONATI PER OTTENERE LINEARITÀ ASSOLUTA ANCHE A ELEVATISSIMI LIVELLI DI POTENZA - TRIPLO SET DI CONNETTORI PROPRIETARI PREDISPOSTI PER LA TRIAMPLIFICAZIONE - CABINET RINFORZATO IN FINITURA HIGH GLOSS PIANO BLACK A 7 STRATI CON INSERTI IN ALLUMINIO SPAZZOLATO SILVER E NERO - PIEDISTALLO IN ALLUMINIO CNC E VETRO CON PIEDI REGOLABILI E LOGO MCINTOSH ILLUMINABILE - PORTE TRIGGER POWER CONTROL IN/OUT - DIMENSIONI (L X A X P) 539 X 1797 X 539 MM - PESO 82 KG	DIFFUSORI DA PAVIMENTO
0606022	XRT 1K	28.000,00	DIFFUSORE DI RIFERIMENTO - 3 VIE IN CONFIGURAZIONE ARRAY PER MID E TWEETER E WOOFER IN BASS REFLEX - 28 TWEETER A CUPOLA E 44 MIDRANGE A CUPOLA ROVESCIATA ENTRAMBI IN “BLACK TITANIUM”, 2 WOOFER DA 10 POLLICI - IMPEDENZA NOMINALE 8 OHMS - EFFICIENZA 88 DB/W/M - POTENZA APPLICABILE 1200 W - RISPOSTA IN FREQUENZA 20-45000 HZ - TRIAMPLIFICABILE - FINITURA IN ALLUMINIO LACCATO NERO - DIMENSIONI (LXAXP) 368 X 2019 X 403 - PESO KG. 76,2	DIFFUSORI DA PAVIMENTO
0606024	XCS 2K	46.000,00	DIFFUSORE PER CANALE CENTRALE IN COMBINAZIONE CON XRT 2K - SISTEMA A 3 VIE CON ARC ARRAY - 3 WOOFER DA 30 CM IN RTS® IN SOSPENSIONE PNEUMATICA - 32 MIDRANGE A CUPOLA INVERTITA - 20 TWEETER DA 25 MM IN TITANIO - RISPOSTA IN FREQUENZA 16-45.000 HZ - EFFICIENZA 86 DB/W/M - IMPEDENZA NOMINALE 8 OHM - POTENZA CONSIGLIATA FINO A 2000 W RMS - FINITURA NERO LACCATO - DIMENSIONI 107,3 X 59,4 X 68 (INCLUSI PIEDINI DI SOSTEGNO) - PESO KG.134	DIFFUSORI PER CANALE CENTRALE
0606090	XR 100	7.200,00	DIFFUSORE DA PAVIMENTO A 4 VIE - 8 MIDRANGE A CUPOLA INVERTITA IN TITANIO, 2 TWEETER CON CUPOLA INVERTITA IN TITANIO, 2 SUPERTWEETER CON CUPOLA IN TITANIO E 4 WOOFER DA 160 MM IN CARICO REFLEX CON PORTA POSTERIORE - SENSIBILITÀ 87 DB/W/M - IMPEDENZA NOMINALE 8 OHM - POTENZA CONSIGLIATA FINO A 600 W (MINIMA CONSIGLIATA 75 W) - RISPOSTA IN FREQUENZA 30 HZ-45 KHZ - MOBILE IN MDF CURVATO - CONNESSIONE DOPPIA CON TERMINALI MCINTOSH PER BIIRING - FINITURA LACCA NERA - POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO CON POWER CONTROL PER ACCENSIONE LOGO FRONTALE - DIMENSIONI 37,1 X 141,6 X 54,9 CM (LXAXP) - PESO 31 KG	DIFFUSORI DA PAVIMENTO
0606080	XR 50	3.100,00	DIFFUSORE DA STAND A 3 VIE - 2 MIDRANGE A CUPOLA INVERTITA IN TITANIO, 1 TWEETER CON CUPOLA IN TITANIO E 1 WOOFER DA 160 MM IN CARICO REFLEX CON PORTA POSTERIORE - SENSIBILITÀ 81 DB/W/M - IMPEDENZA NOMINALE 8 OHM - POTENZA CONSIGLIATA FINO A 300 W (MINIMA CONSIGLIATA 75 W) - RISPOSTA IN FREQUENZA 40 HZ-45 KHZ - MOBILE IN MDF CURVATO - CONNESSIONE SINGOLA CON TERMINALI MCINTOSH - FINITURA LACCA NERA - POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO CON POWER CONTROL PER ACCENSIONE LOGO FRONTALE - DIMENSIONI 20,30 X 53,34 X 30,48 CM (LXAXP) - PESO 8,9 KG	DIFFUSORI DA SUPPORTO
0650050	WS 500	3.400,00	DIFFUSORE DA INCASSO A PARETE (IN-WALL) A 3 VIE, IDEALE PER IMPIANTI STEREOFONICI O HOME THEATRE, IMPIEGABILE COME CANALE FRONTALE, CENTRALE O SURROUND - DESIGN A CASSA CHIUSA CON CAMERA D'ARIA CONTROLLATA - 2X WOOFER A LUNGA ESCURSIONE DI PROFONDITÀ RIDOTTA DA 6,5 POLLICI CON MEMBRANA IN FIBRA DI VETRO INTRECCIATA RINFORZATA CON CARBONIO STAMPATO E SOSPENSIONI IN ELASTOMERI MODELLATI - 2X MIDRANGE A CUPOLA INVERTITA DA 2 POLLICI CON MEMBRANA IN TITANIO - TWEETER A CUPOLA DA 3/4 DI POLLICE CON DIAFRAMMA IN TITANIO - IMPEDENZA NOMINALE 4 OHM - SENSIBILITÀ 86 DB (2,8 V / 1 M) - RISPOSTA IN FREQUENZA 80 HZ - 20 KHZ (+-3 DB) - POTENZA SUPPORTATA FINO A 250 WATT - GRIGLIA MAGNETICA IN METALLO VERNICIABILE - DIMENSIONI (L X A X P) 355 X 597 X 93 MM - PESO 10,9 KG	DIFFUSORI DA INCASSO
0650055	WS 300	2.800,00	DIFFUSORE DA INCASSO A PARETE (IN-WALL) A 3 VIE, IDEALE PER SISTEMI DI FILODIFFUSIONE, IMPIANTI STEREOFONICI O HOME THEATRE, IMPIEGABILE COME CANALE FRONTALE, CENTRALE O SURROUND - DESIGN A CASSA CHIUSA CON CAMERA D'ARIA CONTROLLATA - 1X WOOFER A LUNGA ESCURSIONE DI PROFONDITÀ RIDOTTA DA 8 POLLICI CON MEMBRANA IN FIBRA DI VETRO INTRECCIATA RINFORZATA CON CARBONIO STAMPATO E SOSPENSIONI IN ELASTOMERI MODELLATI - 2X MIDRANGE A CUPOLA INVERTITA DA 2 POLLICI CON MEMBRANA IN TITANIO - TWEETER A CUPOLA DA 3/4 DI POLLICE CON DIAFRAMMA IN TITANIO - IMPEDENZA NOMINALE 4 OHM - SENSIBILITÀ 86 DB (2,8 V / 1 M) - RISPOSTA IN FREQUENZA 80 HZ - 20 KHZ (+-3 DB) - POTENZA SUPPORTATA FINO A 250 WATT - GRIGLIA MAGNETICA IN METALLO VERNICIABILE - DIMENSIONI (L X A X P) 362 X 365 X 93 MM - PESO 10,9 KG	DIFFUSORI DA INCASSO

0650060	CS 200	1.700,00	DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO (IN-CEILING) A 3 VIE, IDEALE PER SISTEMI DI FILODIFFUSIONE E COME CANALE SURROUND IN IMPIANTI HOME THEATRE - TWEETER E DOPPIO MIDRANGE ALLOGGIATI IN STRUTTURA REGOLABILE LUNGO LA CIRCONFERENZA DEL DIFFUSORE - 1X WOOFER DA 8 POLLICI CON MEMBRANA IN FIBRA DI VETRO INTRECCIATA - 2X MIDRANGE A CUPOLA INVERTITA DA 2 POLLICI CON MEMBRANA IN TITANIO - TWEETER A CUPOLA DA 3/4 DI POLLICE CON DIAFRAMMA IN TITANIO - IMPEDENZA NOMINALE 6 OHM - SENSIBILITÀ 89 DB (2,8 V / 1 M) - RISPOSTA IN FREQUENZA 48 HZ - 22 KHZ (+-3 DB) - POTENZA SUPPORTATA FINO A 250 WATT - GRIGLIA MAGNETICA IN METALLO VERNICIABILE - DIMENSIONI (L X A X P) 280 X 280 X 127 MM - PESO 2,5 KG	DIFFUSORI DA INCASSO
0650070	RK 500	100,00	KIT CON STAFFA DI MONTAGGIO PER DIFFUSORE DA INCASSO A PARETE (IN-WALL) WS500 - FORNISCE UNA SOLIDE CORNICE DI SUPPORTO IN METALLO E ASSICURA CHE IL FORO DI RITAGLIO SIA DELLA MISURA CORRETTA	DIFFUSORI DA INCASSO
0650072	RK 300	100,00	KIT CON STAFFA DI MONTAGGIO PER DIFFUSORE DA INCASSO A PARETE (IN-WALL) WS300 - FORNISCE UNA SOLIDE CORNICE DI SUPPORTO IN METALLO E ASSICURA CHE IL FORO DI RITAGLIO SIA DELLA MISURA CORRETTA	DIFFUSORI DA INCASSO
0650074	RK 200	100,00	KIT CON STAFFA DI MONTAGGIO PER DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO (IN-CEILING) CS200 - FORNISCE UNA SOLIDE CORNICE DI SUPPORTO E ASSICURA CHE IL FORO DI RITAGLIO SIA DELLA MISURA CORRETTA	DIFFUSORI DA INCASSO
0670300	CBA 1M XLR	440,00	CAVO BILANCIATO - 4 CONDUTTORI A COPPIE TWISTATE + UNA DIRETTA - CAVO IN RAME PURISSIMO CON DIAMETRO PARI A 22 AWG - SCHERMO INTERNO IN FOGLIO DI RAME ED ESTERNO A RETE IN RAME OFC - DIAMETRO TOTALE 9 MM - COPERTURA ESTERNA IN PVC E NYLON - CONNETTORI CUSTOM NEUTRIK - LUNGHEZZA 1 METRO (IL PREZZO SI RIFERISCE AL CAVO NECESSARIO PER 1 SOLO CANALE)	CAVI DI INTERCONNESSIONE
0670305	CBA 2M XLR	550,00	CAVO BILANCIATO - 4 CONDUTTORI A COPPIE TWISTATE + UNA DIRETTA - CAVO IN RAME PURISSIMO CON DIAMETRO PARI A 22 AWG - SCHERMO INTERNO IN FOGLIO DI RAME ED ESTERNO A RETE IN RAME OFC - DIAMETRO TOTALE 9 MM - COPERTURA ESTERNA IN PVC E NYLON - CONNETTORI CUSTOM NEUTRIK - LUNGHEZZA 2 METRI (IL PREZZO SI RIFERISCE AL CAVO NECESSARIO PER 1 SOLO CANALE)	CAVI DI INTERCONNESSIONE
0670310	CA 1M RCA	650,00	CAVO DI INTERCONNESSIONE SBILANCIATO IN CONFIGURAZIONE SEMI-BILANCIATA - 4 CONDUTTORI A COPPIE TWISTATE - CAVO IN RAME PURISSIMO CON DIAMETRO PARI A 22 AWG - ISOLANTE LDPE (LOW DENSITY POLYETHILENE) - SCHERMO INTERNO IN FOGLIO DI RAME ED ESTERNO A RETE IN RAME OFC CONNESSI SOLO ALL'RCA DA COLLEGARE ALLA FONTE DEL SEGNALE - DIAMETRO TOTALE 9 MM - COPERTURA ESTERNA IN PVC E NYLON - CONNETTORI CUSTOM - INDICAZIONE DELLA DIREZIONE DI COLLEGAMENTO - LUNGHEZZA 1 METRO (IL PREZZO SI RIFERISCE AD UNA COPPIA DI CAVI, PER COLLEGARE 2 CANALI)	CAVI DI INTERCONNESSIONE
0670315	CA 2M RCA	775,00	CAVO DI INTERCONNESSIONE SBILANCIATO IN CONFIGURAZIONE SEMI-BILANCIATA - 4 CONDUTTORI A COPPIE TWISTATE - CAVO IN RAME PURISSIMO CON DIAMETRO PARI A 22 AWG - ISOLANTE LDPE (LOW DENSITY POLYETHILENE) - SCHERMO INTERNO IN FOGLIO DI RAME ED ESTERNO A RETE IN RAME OFC CONNESSI SOLO ALL'RCA DA COLLEGARE ALLA FONTE DEL SEGNALE - DIAMETRO TOTALE 9 MM - COPERTURA ESTERNA IN PVC E NYLON - CONNETTORI CUSTOM - INDICAZIONE DELLA DIREZIONE DI COLLEGAMENTO - LUNGHEZZA 2 METRI (IL PREZZO SI RIFERISCE AD UNA COPPIA DI CAVI, PER COLLEGARE 2 CANALI)	CAVI DI INTERCONNESSIONE
0670320	CDA 1M COAX	500,00	CAVO DIGITALE - CONDUTTORE SINGOLO IN RAME PURISSIMO CON PLACCATURA IN ARGENTO (2,5%) DI DIAMETRO PARI A 18 AWG - ISOLANTE SPECIALE PER MANTENERE L'IMPEDENZA COSTANTE SU TUTTA LA LUNGHEZZA DEL CAVO - TRIPLO SCHERMO (FOGLIO DI ALLUMINIO, FOGLIO DI RAME OFC PLACCATO ARGENTO E RETE DI RAME OFC ARGENTATA) - DIAMETRO TOTALE 9 MM - COPERTURA ESTERNA IN PVC E NYLON - CONNETTORI CUSTOM IN OTTONE MASSICCIO A 75 OHM - LUNGHEZZA 1 METRO (IL PREZZO SI RIFERISCE A 1 SINGOLO CAVO)	CAVI DIGITALI AUDIO
0670325	CDA 2M COAX	600,00	CAVO DIGITALE - CONDUTTORE SINGOLO IN RAME PURISSIMO CON PLACCATURA IN ARGENTO (2,5%) DI DIAMETRO PARI A 18 AWG - ISOLANTE SPECIALE PER MANTENERE L'IMPEDENZA COSTANTE SU TUTTA LA LUNGHEZZA DEL CAVO - TRIPLO SCHERMO (FOGLIO DI ALLUMINIO, FOGLIO DI RAME OFC PLACCATO ARGENTO E RETE DI RAME OFC ARGENTATA) - DIAMETRO TOTALE 9 MM - COPERTURA ESTERNA IN PVC E NYLON - CONNETTORI CUSTOM IN OTTONE MASSICCIO A 75 OHM - LUNGHEZZA 2 METRI (IL PREZZO SI RIFERISCE A 1 SINGOLO CAVO)	CAVI DIGITALI AUDIO
0670330	CS 2M SPK	1.200,00	CAVO SINGOLO PER DIFFUSORI - CONDUTTORE MULTIFILARE IN RAME PURISSIMO CON DIAMETRO TOTALE PARI A 9 AWG PER POLARITÀ - ISOLANTE IN SCHIUMA DI POLYETHILENE - DIAMETRO TOTALE 15,8 MM - COPERTURA ESTERNA IN PVC E NYLON - TERMINAZIONI A FORCELLA IN OTTONE LAVORATO DAL PIENO - LUNGHEZZA 2 METRI (IL PREZZO SI RIFERISCE AL CAVO NECESSARIO PER 1 SOLO CANALE)	CAVI DI POTENZA

0670334	CS 3M SPK	1.550,00	CAVO SINGOLO PER DIFFUSORI - CONDUTTORE MULTIFILARE IN RAME PURISSIMO CON DIAMETRO TOTALE PARI A 9 AWG PER POLARITÀ - ISOLANTE IN SCHIUMA DI POLYETHILENE - DIAMETRO TOTALE 15,8 MM - COPERTURA ESTERNA IN PVC E NYLON - TERMINAZIONI A FORCELLA IN OTTONE LAVORATO DAL PIENO - LUNGHEZZA 3 METRI (IL PREZZO SI RIFERISCE AL CAVO NECESSARIO PER 1 SOLO CANALE)	CAVI DI POTENZA
0670200	MCLK12	2.100,00	OROLOGIO DA TAVOLO, CREATO CON I MATERIALI USATI PER L'AMPLIFICATORE STEREO	ACCESSORI MERCHANDISE
0670100	McINTOSH HISTORY BOOK	200,00	STORIA, ANEDDOTI, FOTOGRAFIE INEDITE, I PERSONAGGI E I PRODOTTI CHE HANNO CREATO IL MITO MCINTOSH IN UN LIBRO DI OLTRE 300 PAGINE. SCRITTO DA KEN KESSLER CON IL CONTRIBUTO DI AUTOREVOLI GIORNALISTI, NARRA CON RICCHEZZA DI PARTICOLARI ED IL SUPPORTO DI CENTINAIA DI FOTOGRAFIE, GLI EVENTI CHE HANNO PORTATO MCINTOSH A ESSERE IL SOGNO DI TUTTI GLI AUDIOFILI.	ACCESSORI MERCHANDISE