

QUAD

2023

CODICE	MODELLO	PREZZO IVATO (€)	DESCRIZIONE	CATEGORIA
6701500	ERA-1	950,00	CUFFIE MAGNETOPLANARI OVER-EAR APERTE - PROGETTAZIONE TECNOLOGICAMENTE ESCLUSIVA E AVANZATA, DESIGN RAFFINATO, COSTRUZIONE DI QUALITÀ SENZA COMPROMESSI E COMFORT ELEVATO - IMPEDENZA 20 OHM - SENSIBILITÀ 94 DB / MW - RISPOSTA IN FREQUENZA 10 HZ - 40 KHZ - CAVO RIMOVIBILE DI LUNGHEZZA 215 CM - FORNITA CON DOPPIO SET DI CUSCINETTI, UNO IN VERA PELLE E L'ALTRO IN LATTICE CON RIVESTIMENTO VELLUTATO A CONTATTO CON LE ORECCHIE - ESPRESSAMENTE PROGETTATE PER ESSERE PILOTATE E GARANTIRE LA MASSIMA QUALITÀ DI RIPRODUZIONE IN ABBINAMENTO CON UN'AMPIA GAMMA DI DISPOSITIVI, DAI LETTORI PORTATILI AGLI AMPLIFICATORI HIGH-END - CUSTODIA SEMIRIGIDA IN DOTAZIONE - PESO 420 GRAMMI	CUFFIE
6702015	ESL-2912	8.500,00	DIFFUSORE DIPOLO ELETTROSTATICO DA PAVIMENTO, SENZA CROSSOVER - PANNELLO CON INCLINAZIONE FISSA DI 3 GRADI COSTITUITO DA 6 MEMBRANE ELETTROSTATICHE, I 2 STRATI PIÙ INTERNI CON ELETTRODI AD ANELLI CONCENTRICI PROGRESSIVI - USCITA MASSIMA 2 N/M2 IN ASSE A 2 METRI - SENSIBILITÀ 1.5 MBAR PER VOLT RIFERITO A 1 METRO (EQUIVALENTE A 86 DB/2.83 VRMS) - IMPEDENZA NOMINALE 8 OHM (VARIAZIONI DA 4 A 20 OHM) - RISPOSTA IN FREQUENZA FINO A 28 HZ - 23 KHZ - STUPEFACENTE TASSO DI DISTORSIONE (100 DB @ 1 M), INFERIORE ALLO 0.15% OLTRE 1 KHZ (0,5% A 100 HZ, 1% A 50 HZ) - COMPONENTI INTERNI E TRASFORMATORI DI QUALITÀ HI-END - TRIPLO SISTEMA DI PROTEZIONE - STRUTTURA IN ESTRUSIONE DI ALLUMINIO E ACCIAIO INOX - FINITURA CON PANNELLI LATERALI PIANO GLOSS BLACK (NERO LACCATO PIANO) E BASE IN RAFFINATO MOGANO LACCATO - CONSUMO 6 WATT	DIFFUSORI DA PAVIMENTO
6702010	ESL-2812	7.000,00	DIFFUSORE DIPOLO ELETTROSTATICO DA PAVIMENTO, SENZA CROSSOVER - PANNELLO CON INCLINAZIONE FISSA DI 3 GRADI COSTITUITO DA 6 MEMBRANE ELETTROSTATICHE, I 2 STRATI PIÙ INTERNI CON ELETTRODI AD ANELLI CONCENTRICI PROGRESSIVI - USCITA MASSIMA 2 N/M2 IN ASSE A 2 METRI - SENSIBILITÀ 1.5 MBAR PER VOLT RIFERITO A 1 METRO (EQUIVALENTE A 86 DB/2.83 VRMS) - IMPEDENZA NOMINALE 8 OHM (VARIAZIONI DA 4 A 15 OHM) - RISPOSTA IN FREQUENZA FINO A 33 HZ - 23 KHZ - STUPEFACENTE TASSO DI DISTORSIONE (100 DB @ 1 M), INFERIORE ALLO 0.15% OLTRE 1 KHZ (0,5% A 100 HZ, 1% A 50 HZ) - COMPONENTI INTERNI E TRASFORMATORI DI QUALITÀ HI-END - TRIPLO SISTEMA DI PROTEZIONE - STRUTTURA IN ESTRUSIONE DI ALLUMINIO E ACCIAIO INOX - FINITURA CON PANNELLI LATERALI PIANO GLOSS BLACK (NERO LACCATO PIANO) E BASE IN RAFFINATO MOGANO LACCATO - CONSUMO 6 WATT	DIFFUSORI DA PAVIMENTO
6701191	VENA II SAPELE MAHOGANY	1.300,00	AMPLIFICATORE INTEGRATO COMPATTO IN CLASSE AB CON CONVERTITORE DAC DSD/PCM, RICEVITORE BLUETOOTH APTX / AAC E STADIO PHONO MM INCORPORATI - POTENZA 65 WATT RMS PER CANALE SU 4 OHM, 45 WATT RMS PER CANALE SU 8 OHM - STADIO DI ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORE TOROIDALE DA 200VA E CONDENSATORI CON CAPACITÀ COMPLESSIVA DI 30000UF - PREAMPLIFICATORE PHONO MM CON CIRCUITO JFET A BASSISSIMO RUMORE - POTENZIOMETRO DEL VOLUME ALPS MOTORIZZATO - CONVERTITORE DIGITALE/ANALOGICO ESS SABRE 9018 K2M CON RIPRODUZIONE DI FLUSSI DIGITALI DSD256 E PCM FINO A 32 BIT / 384 KHZ - 2X INGRESSI ANALOGICI L/R SBILANCIATI RCA, 1X INGRESSO PHONO L/R RCA - INGRESSI DIGITALI: 1X USB ASINCRONO (DSD/PCM), 1X COASSIALE ELETTRICO S/PDIF RCA (PCM 24/192), 2X OTTICI TOSLINK (PCM 24/192) - USCITE PRE-OUT L/R RCA - AMPLIFICATORE PER CUFFIE DEDICATO CON TECNOLOGIA CURRENT-FEEDBACK E PRESA JACK 6,3 MM - USCITE DIGITALI COASSIALE ELETTRICA S/PDIF RCA E OTTICA TOSLINK - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - CHASSIS IN METALLO E CABINET IN LEGNO, FINITURA SAPELE MAHOGANY (MOGANO) - DIMENSIONI (L X A X P) 313 X 94 X 302 MM - PESO 7,5 KG	AMPLIFICATORI INTEGRATI A STATO SOLIDO

6701190	VENA II LANCASTER GREY	1.200,00	AMPLIFICATORE INTEGRATO COMPATTO IN CLASSE AB CON CONVERTITORE DAC DSD/PCM, RICEVITORE BLUETOOTH APTX / AAC E STADIO PHONO MM INCORPORATI - POTENZA 65 WATT RMS PER CANALE SU 4 OHM, 45 WATT RMS PER CANALE SU 8 OHM - STADIO DI ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORE TOROIDALE DA 200VA E CONDENSATORI CON CAPACITÀ COMPLESSIVA DI 30000UF - PREAMPLIFICATORE PHONO MM CON CIRCUITO JFET A BASSISSIMO RUMORE - POTENZIOMETRO DEL VOLUME ALPS MOTORIZZATO - CONVERTITORE DIGITALE/ANALOGICO ESS SABRE 9018 K2M CON RIPRODUZIONE DI FLUSSI DIGITALI DSD256 E PCM FINO A 32 BIT / 384 KHZ - 2X INGRESSI ANALOGICI L/R SBILANCIATI RCA, 1X INGRESSO PHONO L/R RCA - INGRESSI DIGITALI: 1X USB ASINCRONO (DSD/PCM), 1X COASSIALE ELETTRICO S/PDIF RCA (PCM 24/192), 2X OTTICI TOSLINK (PCM 24/192) - USCITE PRE-OUT L/R RCA - AMPLIFICATORE PER CUFFIE DEDICATO CON TECNOLOGIA CURRENT-FEEDBACK E PRESA JACK 6,3 MM - USCITE DIGITALI COASSIALE ELETTRICA S/PDIF RCA E OTTICA TOSLINK - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - FINITURA LANCASTER GREY (GRIGIO SCURO SATINATO) - DIMENSIONI (L X A X P) 313 X 94 X 302 MM - PESO 6,1 KG	AMPLIFICATORI INTEGRATI A STATO SOLIDO
6701195	VENA II PLAY LANCASTER GREY	1.350,00	AMPLIFICATORE INTEGRATO COMPATTO IN CLASSE AB CON CONVERTITORE DAC DSD/PCM, RICEVITORE BLUETOOTH APTX / AAC, STADIO PHONO MM E DOTATO DI TECNOLOGIA DTS PLAY-FI® PER RIPRODUZIONE IN STREAMING WI-FI LOSSLESS DI FLUSSI AUDIO DIGITALI PCM AD ALTA RISOLUZIONE FINO A 24 BIT / 192 KHZ - SUPPORTO INTEGRATO PER SERVIZI DI STREAMING ONLINE TRA I QUALI AMAZON PRIME MUSIC, QOBUZ, SPOTIFY, TIDAL, DEEZER, KKBOX, QQMUSIC, RHAPSODY, SIRIUSXM (DISPONIBILITÀ A SECONDA DEI PAESI E SOGGETTA A VARIAZIONI) - FACOLTÀ DI COLLEGARE CONTEMPORANEAMENTE ALLA MEDESIMA RETE WI-FI SVARIATI DISPOSITIVI PLAY-FI, CON FUNZIONALITÀ MULTIRoom / MULTIZONE - DLNA COMPATIBILE CON POSSIBILITÀ DI INTERFACCIAMENTO AD UN NAS O A QUALUNQUE SERVER DI RETE INSTALLATO SU UN COMPUTER - GESTIONE E CONTROLLO MEDIANTE APPLICAZIONE PLAY-FI PER DISPOSITIVI APPLE IOS, ANDROID, KINDLE FIRE OS E WINDOWS DESKTOP - POTENZA 65 WATT RMS PER CANALE SU 4 OHM, 45 WATT RMS PER CANALE SU 8 OHM - STADIO DI ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORE TOROIDALE DA 200VA E CONDENSATORI CON CAPACITÀ COMPLESSIVA DI 30000UF - PREAMPLIFICATORE PHONO MM CON CIRCUITO JFET A BASSISSIMO RUMORE - POTENZIOMETRO DEL VOLUME ALPS MOTORIZZATO - CONVERTITORE DIGITALE/ANALOGICO ESS SABRE 9018 K2M CON RIPRODUZIONE DI FLUSSI DIGITALI DSD256 E PCM FINO A 32 BIT / 384 KHZ - INTERFACCE DI RETE WI-FI E CABLATA ETHERNET RJ45 - 2X INGRESSI ANALOGICI L/R SBILANCIATI RCA, 1X INGRESSO PHONO L/R RCA - INGRESSI DIGITALI: 1X USB ASINCRONO (DSD/PCM), 1X COASSIALE ELETTRICO S/PDIF RCA (PCM 24/192), 1X OTTICI TOSLINK (PCM 24/192) - USCITE PRE-OUT L/R RCA - AMPLIFICATORE PER CUFFIE DEDICATO CON TECNOLOGIA CURRENT-FEEDBACK E PRESA JACK 6,3 MM - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - FINITURA LANCASTER GREY (GRIGIO SCURO SATINATO) - DIMENSIONI (L X A X P) 313 X 94 X 302 MM - PESO 6,1 KG	AMPLIFICATORI INTEGRATI A STATO SOLIDO
6701271	ARTERA SOLUS PLAY SILVER	2.700,00	SISTEMA HI-FI MULTIFUNZIONE IN CHASSIS SINGOLO: PREAMPLIFICATORE ANALOGICO E DIGITALE, AMPLIFICATORE INTEGRATO IN CLASSE AB DA 75 WATT RMS PER CANALE SU 8 OHM, LETTORE CD, CONVERTITORE DIGITALE/ANALOGICO DSD/PCM, RICEVITORE BLUETOOTH APTX / AAC, STREAMER DI RETE CON TECNOLOGIA DTS PLAY-FI® PER RIPRODUZIONE TRAMITE RETE ETHERNET E WI-FI DI FLUSSI AUDIO DIGITALI PCM AD ALTA RISOLUZIONE FINO A 24 BIT / 192 KHZ - SUPPORTO INTEGRATO PER SERVIZI DI STREAMING ONLINE TRA I QUALI AMAZON PRIME MUSIC, QOBUZ, SPOTIFY, TIDAL, DEEZER, TUNEIN, KKBOX, QQMUSIC, RHAPSODY, SIRIUSXM (DISPONIBILITÀ A SECONDA DEI PAESI E SOGGETTA A VARIAZIONI) - FACOLTÀ DI COLLEGARE CONTEMPORANEAMENTE ALLA MEDESIMA RETE ETHERNET / WI-FI SVARIATI DISPOSITIVI PLAY-FI, CON FUNZIONALITÀ MULTIRoom / MULTIZONE - DLNA COMPATIBILE CON POSSIBILITÀ DI INTERFACCIAMENTO AD UN NAS O A QUALUNQUE SERVER DI RETE INSTALLATO SU UN COMPUTER - GESTIONE E CONTROLLO MEDIANTE APPLICAZIONE GRATUITA PLAY-FI PER DISPOSITIVI APPLE IOS, ANDROID, KINDLE FIRE OS E WINDOWS DESKTOP - STADIO DI AMPLIFICAZIONE DUAL-MONO CON TECNOLOGIA CFB (COMPLEMENTARY FEEDBACK) - STADIO DI ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORE TOROIDALE DA 300 VA E CONDENSATORI DA 2X15000 UF PER CANALE (60000 UF TOTALI) - MECCANICA CD SLOT-IN CON BUFFER DI LETTURA E TRASMISSIONE DATI ASINCRONA - CONVERTITORE DIGITALE/ANALOGICO ESS SABRE ES9018 CON RIPRODUZIONE DI FLUSSI DIGITALI DSD256 E PCM FINO A 32 BIT / 384 KHZ - 2X INGRESSI ANALOGICI L/R SBILANCIATI RCA - USCITE ANALOGICHE: 1X L/R BILANCIATA XLR, 1X L/R SBILANCIATA RCA - INGRESSI DIGITALI: 1X USB ASINCRONO (DSD/PCM), 2X COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA (PCM 24/192), 2X OTTICI TOSLINK (PCM 24/192) - USCITE DIGITALI: 1X COASSIALE ELETTRICA S/PDIF RCA, 1X OTTICA TOSLINK - AMPLIFICATORE PER CUFFIE DEDICATO CON USCITA JACK DA 6,3 MM - PORTA TRIGGER OUT 3,5 MM 12 V - CABINET RINFORZATO CON FRONTALE IN ALLUMINIO SPAZZOLATO, PANNELLI LATERALI DISSIPANTI IN METALLO RICAVATI DAL PIENO, TOP IN VETRO DI SPESSORE ELEVATO - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - FINITURA SILVER (ARGENTO) - DIMENSIONI (L X A X P) 320 X 105 X 320 MM - PESO 11,5 KG	SISTEMI ALL-IN-ONE STEREO

6701270	ARTERA SOLUS PLAY BLACK	2.700,00	SISTEMA HI-FI MULTIFUNZIONE IN CHASSIS SINGOLO: PREAMPLIFICATORE ANALOGICO E DIGITALE, AMPLIFICATORE INTEGRATO IN CLASSE AB DA 75 WATT RMS PER CANALE SU 8 OHM, LETTORE CD, CONVERTITORE DIGITALE/ANALOGICO DSD/PCM, RICEVITORE BLUETOOTH APTX / AAC, STREAMER DI RETE CON TECNOLOGIA DTS PLAY-FI® PER RIPRODUZIONE TRAMITE RETE ETHERNET E WI-FI DI FLUSSI AUDIO DIGITALI PCM AD ALTA RISOLUZIONE FINO A 24 BIT / 192 KHZ - SUPPORTO INTEGRATO PER SERVIZI DI STREAMING ONLINE TRA I QUALI AMAZON PRIME MUSIC, QOBUZ, SPOTIFY, TIDAL, DEEZER, TUNEIN, KKBOX, QQMUSIC, RHAPSODY, SIRIUSXM (DISPONIBILITÀ A SECONDA DEI PAESI E SOGGETTA A VARIAZIONI) - FACOLTÀ DI COLLEGARE CONTEMPORANEAMENTE ALLA MEDESIMA RETE ETHERNET / WI-FI SVARIATI DISPOSITIVI PLAY-FI, CON FUNZIONALITÀ MULTIRoom / MULTIZONE - DLNA COMPATIBILE CON POSSIBILITÀ DI INTERFACCIAMENTO AD UN NAS O A QUALUNQUE SERVER DI RETE INSTALLATO SU UN COMPUTER - GESTIONE E CONTROLLO MEDIANTE APPLICAZIONE GRATUITA PLAY-FI PER DISPOSITIVI APPLE IOS, ANDROID, KINDLE FIRE OS E WINDOWS DESKTOP - STADIO DI AMPLIFICAZIONE DUAL-MONO CON TECNOLOGIA CFB (COMPLEMENTARY FEEDBACK) - STADIO DI ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORE TOROIDALE DA 300 VA E CONDENSATORI DA 2X15000 UF PER CANALE (60000 UF TOTALI) - MECCANICA CD SLOT-IN CON BUFFER DI LETTURA E TRASMISSIONE DATI ASINCRONA - CONVERTITORE DIGITALE/ANALOGICO ESS SABRE ES9018 CON RIPRODUZIONE DI FLUSSI DIGITALI DSD256 E PCM FINO A 32 BIT / 384 KHZ - 2X INGRESSI ANALOGICI L/R SBILANCIATI RCA - USCITE ANALOGICHE: 1X L/R BILANCIATA XLR, 1X L/R SBILANCIATA RCA - INGRESSI DIGITALI: 1X USB ASINCRONO (DSD/PCM), 2X COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA (PCM 24/192), 2X OTTICI TOSLINK (PCM 24/192) - USCITE DIGITALI: 1X COASSIALE ELETTRICA S/PDIF RCA, 1X OTTICA TOSLINK - AMPLIFICATORE PER CUFFIE DEDICATO CON USCITA JACK DA 6,3 MM - PORTA TRIGGER OUT 3,5 MM 12 V - CABINET RINFORZATO CON FRONTALE IN ALLUMINIO SPAZZOLATO, PANNELLI LATERALI DISSIPANTI IN METALLO RICAVATI DAL PIENO, TOP IN VETRO DI SPESSORE ELEVATO - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - FINITURA BLACK (NERA) - DIMENSIONI (L X A X P) 320 X 105 X 320 MM - PESO 11,5 KG	SISTEMI ALL-IN-ONE STEREO
6701261	ARTERA SOLUS SILVER	2.600,00	SISTEMA HI-FI MULTIFUNZIONE IN CHASSIS SINGOLO: PREAMPLIFICATORE ANALOGICO E DIGITALE, AMPLIFICATORE INTEGRATO IN CLASSE AB, LETTORE CD E CONVERTITORE DAC DSD/PCM, RICEVITORE BLUETOOTH APTX / AAC - POTENZA 75 WATT RMS PER CANALE SU 8 OHM - STADIO DI ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORE TOROIDALE - MECCANICA CD SLOT-IN CON BUFFER DI LETTURA E TRASMISSIONE DATI ASINCRONA - CONVERTITORE DIGITALE/ANALOGICO ESS SABRE 9018 K2M CON RIPRODUZIONE DI FLUSSI DIGITALI DSD256 E PCM FINO A 32 BIT / 384 KHZ - 2X INGRESSI ANALOGICI L/R SBILANCIATI RCA - USCITE ANALOGICHE: 1X L/R BILANCIATA XLR, 1X L/R SBILANCIATA RCA - INGRESSI DIGITALI: 1X USB ASINCRONO (DSD/PCM), 2X COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA (PCM 24/192), 2X OTTICI TOSLINK (PCM 24/192) - USCITE DIGITALI: 1X COASSIALE ELETTRICA S/PDIF RCA, 1X OTTICA TOSLINK - PRESA PER CUFFIE CON JACK 6,3 MM - PORTA TRIGGER OUT 3,5 MM 12 V - CABINET RINFORZATO CON FRONTALE IN ALLUMINIO SPAZZOLATO, PANNELLI LATERALI DISSIPANTI IN METALLO RICAVATI DAL PIENO, TOP IN VETRO DI SPESSORE ELEVATO - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - FINITURA SILVER (ARGENTO) - DIMENSIONI (L X A X P) 320 X 105 X 320 MM - PESO 11,5 KG	SISTEMI ALL-IN-ONE STEREO
6701260	ARTERA SOLUS BLACK	2.600,00	SISTEMA HI-FI MULTIFUNZIONE IN CHASSIS SINGOLO: PREAMPLIFICATORE ANALOGICO E DIGITALE, AMPLIFICATORE INTEGRATO IN CLASSE AB, LETTORE CD E CONVERTITORE DAC DSD/PCM, RICEVITORE BLUETOOTH APTX / AAC - POTENZA 75 WATT RMS PER CANALE SU 8 OHM - STADIO DI ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORE TOROIDALE - MECCANICA CD SLOT-IN CON BUFFER DI LETTURA E TRASMISSIONE DATI ASINCRONA - CONVERTITORE DIGITALE/ANALOGICO ESS SABRE 9018 K2M CON RIPRODUZIONE DI FLUSSI DIGITALI DSD256 E PCM FINO A 32 BIT / 384 KHZ - 2X INGRESSI ANALOGICI L/R SBILANCIATI RCA - USCITE ANALOGICHE: 1X L/R BILANCIATA XLR, 1X L/R SBILANCIATA RCA - INGRESSI DIGITALI: 1X USB ASINCRONO (DSD/PCM), 2X COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA (PCM 24/192), 2X OTTICI TOSLINK (PCM 24/192) - USCITE DIGITALI: 1X COASSIALE ELETTRICA S/PDIF RCA, 1X OTTICA TOSLINK - PRESA PER CUFFIE CON JACK 6,3 MM - PORTA TRIGGER OUT 3,5 MM 12 V - CABINET RINFORZATO CON FRONTALE IN ALLUMINIO SPAZZOLATO, PANNELLI LATERALI DISSIPANTI IN METALLO RICAVATI DAL PIENO, TOP IN VETRO DI SPESSORE ELEVATO - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - FINITURA BLACK (NERA) - DIMENSIONI (L X A X P) 320 X 105 X 320 MM - PESO 11,5 KG	SISTEMI ALL-IN-ONE STEREO
6701251	ARTERA PLAY+ SILVER	2.400,00	PREAMPLIFICATORE ANALOGICO/DIGITALE, LETTORE CD E CONVERTITORE DIGITALE/ANALOGICO - RICEVITORE BLUETOOTH APTX / AAC - MECCANICA CD SLOT-IN CON BUFFER DI LETTURA E TRASMISSIONE DATI ASINCRONA - DAC ESS SABRE ES9018 A 8 CANALI - INGRESSO USB ASINCRONO CON RIPRODUZIONE FORMATI PCM 32 BIT / 384 KHZ E DSD64 / DSD128 / DSD256 - INGRESSI DIGITALI (PCM 24 BIT / 192 KHZ): 2X COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA, 2X OTTICI TOSLINK - USCITE DIGITALI (PCM 24 BIT / 192 KHZ): 1X COASSIALE ELETTRICA S/PDIF RCA, 1X OTTICA TOSLINK - 2X INGRESSI ANALOGICI SBILANCIATI L/R RCA - USCITE ANALOGICHE: 1X BILANCIATA L/R XLR, 1X SBILANCIATA L/R RCA - CABINET RINFORZATO CON FRONTALE IN ALLUMINIO SPAZZOLATO, PANNELLI LATERALI DISSIPANTI IN METALLO RICAVATI DAL PIENO, TOP IN VETRO DI SPESSORE ELEVATO - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - FINITURA SILVER (ARGENTO) - DIMENSIONI (L X A X P) 320 X 105 X 320 MM - PESO 8,5 KG	PREAMPLIFICATORI A STATO SOLIDO

6701252	ARTERA PLAY+ BLACK	2.400,00	PREAMPLIFICATORE ANALOGICO/DIGITALE, LETTORE CD E CONVERTITORE DIGITALE/ANALOGICO - RICEVITORE BLUETOOTH APTX / AAC - MECCANICA CD SLOT-IN CON BUFFER DI LETTURA E TRASMISSIONE DATI ASINCRONA - DAC ESS SABRE ES9018 A 8 CANALI - INGRESSO USB ASINCRONO CON RIPRODUZIONE FORMATI PCM 32 BIT / 384 KHZ E DSD64 / DSD128 / DSD256 - INGRESSI DIGITALI (PCM 24 BIT / 192 KHZ): 2X COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA, 2X OTTICI TOSLINK - USCITE DIGITALI (PCM 24 BIT / 192 KHZ): 1X COASSIALE ELETTRICA S/PDIF RCA, 1X OTTICA TOSLINK - 2X INGRESSI ANALOGICI SBILANCIATI L/R RCA - USCITE ANALOGICHE: 1X BILANCIATA L/R XLR, 1X SBILANCIATA L/R RCA - CABINET RINFORZATO CON FRONTALE IN ALLUMINIO SPAZZOLATO, PANNELLI LATERALI DISSIPANTI IN METALLO RICAVATI DAL PIENO, TOP IN VETRO DI SPESSORE ELEVATO - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - FINITURA BLACK (NERA) - DIMENSIONI (L X A X P) 320 X 105 X 320 MM - PESO 8,5 KG	PREAMPLIFICATORI A STATO SOLIDO
6701250	ARTERA PLAY SILVER	2.400,00	PREAMPLIFICATORE ANALOGICO/DIGITALE, LETTORE CD E CONVERTITORE DIGITALE/ANALOGICO - MECCANICA CD SLOT-IN CON BUFFER DI LETTURA E TRASMISSIONE DATI ASINCRONA - DAC ESS SABRE ES9018 A 8 CANALI - INGRESSO USB ASINCRONO CON RIPRODUZIONE FORMATI PCM 32 BIT / 384 KHZ E DSD64 / DSD128 / DSD256 - 2 INGRESSI DIGITALI COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA - 2 INGRESSI DIGITALI OTTICI TOSLINK - 2 INGRESSI ANALOGICI SINGLE-ENDED RCA - 1 USCITA DIGITALE COASSIALE ELETTRICA S/PDIF RCA - 1 USCITA DIGITALE OTTICA TOSLINK - USCITE BILANCIATE XLR E SINGLE-ENDED RCA - CABINET RINFORZATO CON FRONTALE IN ALLUMINIO SPAZZOLATO, PANNELLI LATERALI DISSIPANTI IN METALLO RICAVATI DAL PIENO, TOP IN VETRO DI SPESSORE ELEVATO - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 320 X 105 X 320 MM - PESO 8,5 KG - FINITURA SILVER (ARGENTO)	PREAMPLIFICATORI A STATO SOLIDO
6701255	ARTERA PLAY BLACK	2.400,00	PREAMPLIFICATORE ANALOGICO/DIGITALE, LETTORE CD E CONVERTITORE DIGITALE/ANALOGICO - MECCANICA CD SLOT-IN CON BUFFER DI LETTURA E TRASMISSIONE DATI ASINCRONA - DAC ESS SABRE ES9018 A 8 CANALI - INGRESSO USB ASINCRONO CON RIPRODUZIONE FORMATI PCM 32 BIT / 384 KHZ E DSD64 / DSD128 / DSD256 - 2 INGRESSI DIGITALI COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA - 2 INGRESSI DIGITALI OTTICI TOSLINK - 2 INGRESSI ANALOGICI SINGLE-ENDED RCA - 1 USCITA DIGITALE COASSIALE ELETTRICA S/PDIF RCA - 1 USCITA DIGITALE OTTICA TOSLINK - USCITE BILANCIATE XLR E SINGLE-ENDED RCA - CABINET RINFORZATO CON FRONTALE IN ALLUMINIO SPAZZOLATO, PANNELLI LATERALI DISSIPANTI IN METALLO RICAVATI DAL PIENO, TOP IN VETRO DI SPESSORE ELEVATO - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - DIMENSIONI (L X A X P) 320 X 105 X 320 MM - PESO 8,5 KG - FINITURA BLACK (NERO)	PREAMPLIFICATORI A STATO SOLIDO
6701200	ARTERA STEREO SILVER	2.850,00	AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA STEREOFONICO DA 140 WATT PER CANALE SU 8 OHM - TECNOLOGIA PROPRIETARIA QUAD CURRENT DUMPING, CHE CONSISTE NELL'ACCOUPLAMENTO DI DUE DIFFERENTI AMPLIFICATORI: UN SOFISTICATO CIRCUITO DI AMPLIFICAZIONE IN CLASSE A A BASSA POTENZA E UNO AD ALTA POTENZA IN CLASSE B PER IL PILOTAGGIO DEI DIFFUSORI - USCITE BILANCIATE XLR E SINGLE-ENDED RCA - CABINET RINFORZATO CON FRONTALE IN ALLUMINIO SPAZZOLATO, PANNELLI LATERALI DISSIPANTI IN METALLO RICAVATI DAL PIENO, TOP IN VETRO DI SPESSORE ELEVATO - DIMENSIONI (L X A X P) 320 X 158 X 338 MM - PESO 15 KG - FINITURA SILVER (ARGENTO)	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA A STATO SOLIDO
6701205	ARTERA STEREO BLACK	2.850,00	AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA STEREOFONICO DA 140 WATT PER CANALE SU 8 OHM - TECNOLOGIA PROPRIETARIA QUAD CURRENT DUMPING, CHE CONSISTE NELL'ACCOUPLAMENTO DI DUE DIFFERENTI AMPLIFICATORI: UN SOFISTICATO CIRCUITO DI AMPLIFICAZIONE IN CLASSE A A BASSA POTENZA E UNO AD ALTA POTENZA IN CLASSE B PER IL PILOTAGGIO DEI DIFFUSORI - USCITE BILANCIATE XLR E SINGLE-ENDED RCA - CABINET RINFORZATO CON FRONTALE IN ALLUMINIO SPAZZOLATO, PANNELLI LATERALI DISSIPANTI IN METALLO RICAVATI DAL PIENO, TOP IN VETRO DI SPESSORE ELEVATO - DIMENSIONI (L X A X P) 320 X 158 X 338 MM - PESO 15 KG - FINITURA BLACK (NERO)	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA A STATO SOLIDO
6701046	VA-ONE+ LANCASTER GREY	2.300,00	AMPLIFICATORE INTEGRATO VALVOLARE CON CONVERTITORE DAC DSD/PCM E RICEVITORE BLUETOOTH APTX INCORPORATI - POTENZA 15 WATT RMS PER CANALE SU 6 OHM - STADIO DI PREAMPLIFICAZIONE CON 1X VALVOLA TRIODO AD ALTA IMPEDENZA ECC83 E 2X VALVOLE DOPPIO TRIODO ECC82, STADIO DI POTENZA CON 4X VALVOLE PENTODO EL84EH (2X CANALE) IN CONFIGURAZIONE PUSH-PULL - TRASFORMATORE D'USCITA DI ELEVATA QUALITÀ - CONVERTITORE DIGITALE/ANALOGICO ESS SABRE 9018 K2M CON RIPRODUZIONE DI FLUSSI DIGITALI DSD256 E PCM FINO A 32 BIT / 384 KHZ - 1X INGRESSO ANALOGICO STEREOFONICO SBILANCIATO RCA - INGRESSI DIGITALI: 1X USB ASINCRONO (DSD/PCM), 1X COASSIALE ELETTRICO S/PDIF RCA (PCM 24/192), 1X OTTICO TOSLINK (PCM 24/192) - USCITA CUFFIE VIA JACK 6,3 MM SUL PANNELLO FRONTALE - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - FINITURA LANCASTER GREY (GRIGIO SCURO SATINATO) - DIMENSIONI (L X A X P) 180 X 164 X 285 MM - PESO 9,8 KG	AMPLIFICATORI INTEGRATI A VALVOLE

6701041	PA-ONE+ LANCASTER GREY	1.850,00	AMPLIFICATORE INTEGRATO VALVOLARE PER CUFFIE CON DAC INCORPORATO - VALVOLE: 2X 6SL7, 2X 6SN7 - TRASFORMATORE D'USCITA DI ELEVATA QUALITÀ - POTENZA 500 MW SU 32 OHM - SENSIBILITÀ IN INGRESSO: 300 MV - RISPOSTA IN FREQUENZA 20 HZ - 20 KHZ (0 DB, -0,5 DB)) - DISTORSIONE ARMONICA TOTALE (THD) 0,5% A 1 KHZ - RAPPORTO SEGNALE/RUMORE (SN RATIO) 90 DB - BILANCIAMENTO CANALI +/-0,5 DB - CONVERTITORE DIGITALE/ANALOGICO ESS SABRE 9018 K2M CON RIPRODUZIONE DI FLUSSI DIGITALI DSD256 E PCM FINO A 32 BIT / 384 KHZ - INGRESSI ANALOGICI: 1X L/R BILANCIATO XLR, 1X L/R SINGLE-ENDED RCA - INGRESSI DIGITALI: 1X USB ASINCRONO (DSD/PCM), 1X COASSIALE ELETTRICO S/PDIF RCA (PCM 24/192), 1X OTTICO TOSLINK (PCM 24/192) - 2X USCITE PER CUFFIE: 1X BILANCIATA XLR A 4-PIN, 1X JACK 6,3 MM - USCITE PRE-OUT L/R RCA PER SFRUTTARE IL PA-ONE+ COME PREAMPLIFICATORE LINEA - SELETTORE PER OTTIMIZZARE IL SEGNALE IN USCITA A CUFFIE AD ALTA O BASSA IMPEDENZA - FINITURA LANCASTER GREY (GRIGIO SCURO SATINATO) - DIMENSIONI (L X A X P) 180 X 170 X 260 MM - PESO 6,5 KG	AMPLIFICATORI PER CUFFIE
6701010	QC-TWENTY FOUR LANCASTER GREY	1.400,00	PREAMPLIFICATORE STEREOFONICO VALVOLARE (1X 6111 DOPPIO TRIODO) - GUADAGNO 15 DB - RISPOSTA IN FREQUENZA 5 HZ - 50 KHZ - DISTORSIONE ARMONICA TOTALE (THD) < 0,2% - RAPPORTO SEGNALE/RUMORE (SN RATIO) 80 DB - SELEZIONE INGRESSI A RELÈ - 5 INGRESSI LINEA SINGLE-ENDED RCA - 2 BUFFERED TAPE LOOPS - CONSUMO 15 WATT - STADIO PHONO DEDICATO (QUAD QC-TWENTY FOUR P) ACQUISTABILE SEPARATAMENTE - FINITURA LANCASTER GREY (GRIGIO SATINATO)	PREAMPLIFICATORI A VALVOLE
6701012	QC-TWENTY FOUR P LANCASTER GREY	2.100,00	PREAMPLIFICATORE PHONO MM / MC VALVOLARE (4X 6111 DOPPIO TRIODO), PROGETTATO DA TIM DEPARAVICINI - IMPEDENZA IN INGRESSO MM 47 OHM / MC 10 OHM - SENSIBILITÀ IN INGRESSO SELEZIONABILE (HIGH SENSITIVITY MM 1.3 MV / MC 130 UV, MEDIUM SENSITIVITY MM 2.6 MV / MC 260 UV, LOW SENSITIVITY MM 5.2 MV / MC 520 UV) - RISPOSTA IN FREQUENZA 20 HZ - 20 KHZ - DISTORSIONE ARMONICA TOTALE (THD) < 0,08% - RAPPORTO SEGNALE/RUMORE (SN RATIO) SUPERIORE A 60 DB - 1 USCITA LINEA SINGLE-ENDED RCA, 1 USCITA LINEA VARIABILE SINGLE-ENDED RCA CON ATTENUATORE DEL VOLUME SUL FRONTALE CHE CONSENTE DI COLLEGARE IL QC-TWENTY FOUR P DIRETTAMENTE AD UN FINALE DI POTENZA - CONSUMO MASSIMO 12 VA - FINITURA LANCASTER GREY (GRIGIO SATINATO)	PREAMPLIFICATORI PHONO
6701025	II-EIGHTY LANCASTER GREY	5.600,00	FINALE DI POTENZA VALVOLARE MONOFONICO, PROGETTATO DA TIM DEPARAVICINI - VALVOLE: 2X 6SL7 IN INGRESSO, 4X KT88 IN USCITA, 1X 6SN7 RETTIFICATRICE - POTENZA 80 WATT RMS - RISPOSTA IN FREQUENZA 3 HZ - 50 KHZ - DISTORSIONE ARMONICA TOTALE (THD) 0,2% A 80 WATT / 1 KHZ - RAPPORTO SEGNALE/RUMORE (SN RATIO) SUPERIORE A 94 DB - SENSIBILITÀ IN INGRESSO 1 VOLT RMS - CONSUMO MASSIMO 240 VA - FINITURA LANCASTER GREY (GRIGIO SATINATO)	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA VALVOLARI MONOFONICI
6701020	II-FORTY LANCASTER GREY	2.900,00	FINALE DI POTENZA VALVOLARE MONOFONICO - VALVOLE: 2X 6SH7 IN INGRESSO, 2X KT88 IN USCITA, 1X 5U4G RETTIFICATRICE - POTENZA 40 WATT RMS - RISPOSTA IN FREQUENZA 10 HZ - 30 KHZ - DISTORSIONE ARMONICA TOTALE (THD) FINO A 0,03% - RAPPORTO SEGNALE/RUMORE (SN RATIO) SUPERIORE A 80 DB - SENSIBILITÀ IN INGRESSO 1 VOLT RMS - CONSUMO MASSIMO 180 VA - FINITURA LANCASTER GREY (GRIGIO SATINATO)	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA VALVOLARI MONOFONICI
6701030	II-CLASSIC LANCASTER GREY	2.200,00	FINALE DI POTENZA VALVOLARE MONOFONICO IN CLASSE A - VALVOLE: 2X EF86 IN INGRESSO, 2X KT66 IN USCITA, 1X GZ34 RETTIFICATRICE - POTENZA 15 WATT RMS - RISPOSTA IN FREQUENZA 10 HZ - 20 KHZ - DISTORSIONE ARMONICA TOTALE (THD) 0,8% A 12 WATT / 700 HZ - RAPPORTO SEGNALE/RUMORE (SN RATIO) SUPERIORE A 90 DB - SENSIBILITÀ IN INGRESSO 775 MV RMS - CONSUMO MASSIMO 90 VA - FINITURA LANCASTER GREY (GRIGIO SATINATO)	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA VALVOLARI MONOFONICI
6701035	II-CLASSIC INTEGRATED LANCASTER GREY	6.800,00	AMPLIFICATORE INTEGRATO STEREOFONICO VALVOLARE IN CLASSE A - VALVOLE: 4X 12AX7, 4X KT66, 2X 6922EH - 4 INGRESSI LINEA SINGLE-ENDED RCA, TAPE LOOP, 1 INGRESSO PHONO MM/MC - POTENZA 25 WATT PER CANALE SU 8 OHM - GUADAGNO 34 DB - RISPOSTA IN FREQUENZA 20 HZ - 20 KHZ - DISTORSIONE ARMONICA TOTALE (THD) 0,06% A 15 WATT / 700 HZ - RAPPORTO SEGNALE/RUMORE (SN RATIO) SUPERIORE A 98 DBA - CROSSTALK SUPERIORE A 75 DB - SENSIBILITÀ IN INGRESSO: 275 MV RMS (LINEA E TAPE MONITOR), 2 MV RMS (PHONO MM), 200 UV RMS (PHONO MC) - CONSUMO MASSIMO 195 WATT - FINITURA LANCASTER GREY (GRIGIO SATINATO)	AMPLIFICATORI INTEGRATI A VALVOLE

6701150	ELITE PRE	1.800,00	PREAMPLIFICATORE STEREOFONICO CON STADIO PHONO MM/MC INTEGRATO - INGRESSI: 3X LINEA SINGLE-ENDED RCA, 1X TAPE LOOP RCA, 1X PHONO MM/MC RCA - 1 USCITA LINEA SINGLE-ENDED RCA - CONNESSIONI PROPRIETARIE BILANCIATE IN/OUT QUADLINK E AMPBUS - RISPOSTA IN FREQUENZA: LINEA FINO A 0.1 HZ - 55 KHZ, PHONO MM/MC 20 HZ - 20 KHZ - DISTORSIONE ARMONICA TOTALE (THD) < 0,05% - RAPPORTO SEGNALE/RUMORE (SN RATIO): LINEA > 105 DBA, PHONO > 78 DBA - SENSIBILITÀ INGRESSO PHONO SELEZIONABILE (MM 1.3, 7.75 MV - MC 100, 300, 500 UV) - LIVELLI DI USCITA: SINGLE-ENDED RCA 775 MV (MASSIMO 3,3 V), AMPBUS 2 V (MASSIMO 8 V) - ATTENUATORE DEL VOLUME E BILANCIAMENTO CANALI ANALOGICI A CONTROLLO DIGITALE, CON SEPARAZIONE CANALI ACCURATISSIMA (INFERIORE A 0.1 DB) - CONTROLLO TONI CON AGGIUNTA DI SOFISTICATI FILTRI PROPRIETARI - SELEZIONE INGRESSI A STATO SOLIDO - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - FINITURA BLACK (NERO)	PREAMPLIFICATORI A STATO SOLIDO
6701165	ELITE QMP	2.200,00	FINALE DI POTENZA MONOFONICO - TECNOLOGIA PROPRIETARIA QUAD CURRENT DAMPING, CHE CONSISTE NELL'ACCOPPIAMENTO DI DUE DIFFERENTI AMPLIFICATORI: UN SOFISTICATO CIRCUITO DI AMPLIFICAZIONE IN CLASSE A A BASSA POTENZA E UNO AD ALTA POTENZA IN CLASSE B PER IL PILOTAGGIO DEI DIFFUSORI - CONNESSIONE LINEA SINGLE-ENDED RCA, BILANCIATA XLR E BILANCIATA AMPBUS - POTENZA 260 WATT RMS SU 8 OHM - GUADAGNO 33 DB - RISPOSTA IN FREQUENZA 10 HZ - 50 KHZ - DISTORSIONE ARMONICA TOTALE (THD) < 0,005% A 100 WATT / 1 KHZ - RAPPORTO SEGNALE/RUMORE (SN RATIO) > 105 DB (20 HZ - 20 KHZ) - SENSIBILITÀ IN INGRESSO: SINGLE-ENDED RCA 845 MV, XLR/AMPBUS 2.0 V - FINITURA BLACK (NERO)	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA A STATO SOLIDO MONOFONICI
6701170	ELITE QSP	2.200,00	FINALE DI POTENZA STEREOFONICO - TECNOLOGIA PROPRIETARIA QUAD CURRENT DAMPING, CHE CONSISTE NELL'ACCOPPIAMENTO DI DUE DIFFERENTI AMPLIFICATORI: UN SOFISTICATO CIRCUITO DI AMPLIFICAZIONE IN CLASSE A A BASSA POTENZA E UNO AD ALTA POTENZA IN CLASSE B PER IL PILOTAGGIO DEI DIFFUSORI - CONNESSIONE LINEA L/R SINGLE-ENDED RCA E BILANCIATA AMPBUS - POTENZA 140 WATT RMS PER CANALE SU 8 OHM - GUADAGNO 33 DB - RISPOSTA IN FREQUENZA DC - 29 KHZ - DISTORSIONE ARMONICA TOTALE (THD) < 0,004% A 100 WATT / 1 KHZ - RAPPORTO SEGNALE/RUMORE (SN RATIO) > 108 DB (A 140 WATT / 20 HZ - 20 KHZ) - DAMPING FACTOR 230 - SENSIBILITÀ IN INGRESSO: SINGLE-ENDED RCA 760 MV, AMPBUS 2.0 V - FINITURA BLACK (NERO)	AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA A STATO SOLIDO
6701160	ELITE CDX	2.400,00	LETTORE CD INTEGRATO E PREAMPLIFICATORE DIGITALE - MECCANICA E MASTER CLOCK AD ALTA PRECISIONE CON CORREZIONE AVANZATA DEGLI ERRORI DI LETTURA E JITTER RIDOTTISSIMO - CONVERTITORE DAC 24 BIT/192 KHZ CRYSTAL CS4398 - USCITE ANALOGICHE: 1X L/R SINGLE-ENDED RCA (FISSA), 1X L/R SINGLE-ENDED RCA (VARIABILE), 1X BILANCIATA QUADLINK - USCITA DIGITALE OTTICA TOSLINK - INGRESSI DIGITALI (CAMPIONAMENTO MASSIMO 32 BIT/192 KHZ): 1X USB, 2X COASSIALI ELETTRICI S/PDIF RCA, 3X OTTICI TOSLINK - RISPOSTA IN FREQUENZA 20 HZ - 20 KHZ - DISTORSIONE ARMONICA TOTALE (THD) < 0,0013% A 1 KHZ - RAPPORTO SEGNALE/RUMORE (SN RATIO) > 115 DB (20 HZ - 20 KHZ) - CROSSTALK <-110 DB A 1 KHZ - DYNAMIC RANGE > 100 DB A 16 BIT - LIVELLO D'USCITA MASSIMO: SINGLE-ENDED RCA 2.4 V RMS (FISSA E VARIABILE), BILANCIATO QUADLINK 4.8 V RMS - TELECOMANDO IN DOTAZIONE - FINITURA BLACK (NERO)	CD PLAYER INTEGRATI MULTIFORMATO