



HARMAN

## STAGE SERIE

<b>A-120</b> (6925281932724 Nera)	Diffusore da stand a 2vie in bass reflex. Woofer da 11cm con cono in Polycellulosa e tweeter a compressione in alluminio da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza da 20 a 100W. Risposta in frequenza: 60Hz-40kHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 86dB. Dimensioni (LxAxP) 17x28,5x17cm. Peso 3,8Kg. Finitura Nera. La Coppia.	229,00
<b>A-130</b> (6925281932663 Nera)	Diffusore da stand a 2vie in bass reflex. Woofer da 13cm con cono in Polycellulosa e tweeter a compressione in alluminio da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza da 20 a 125W. Risposta in frequenza: 55Hz-40kHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 86dB. Dimensioni (LxAxP) 19x32x23cm. Peso 5,4Kg. Finitura Nera. La Coppia.	299,00
<b>A-170</b> (6925281932618 Nera)	Diffusore da pavimento a 2,5 vie in bass reflex. 2 Woofer da 13cm con cono in Polycellulosa e tweeter a compressione in alluminio da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza da 20 a 200W. Risposta in frequenza: 44Hz-40kHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 89dB. Morsetti predisposti per Bi-wiring. Dimensioni (LxAxP) 19x93x25,5cm. Peso 14,3Kg. Finitura Nera. Cad.	349,00
<b>A-180</b> (6925281932557 Nera)	Diffusore da pavimento a 2,5 vie in bass reflex. 2 Woofer da 16,5cm con cono in Polycellulosa e tweeter a compressione in alluminio da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza da 20 a 225W. Risposta in frequenza: 40Hz-40kHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 90dB. Morsetti predisposti per Bi-wiring. Dimensioni (LxAxP) 23x100x29,5cm. Peso 17,2Kg. Finitura Nera. Cad.	399,00
<b>A-190</b> (6925281932502 Nera)	Diffusore da pavimento a 2,5 vie in bass reflex. 2 Woofer da 20cm con cono in Polycellulosa e tweeter a compressione in alluminio da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza da 20 a 225W. Risposta in frequenza: 36Hz-40kHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 91dB. Morsetti predisposti per Bi-wiring. Dimensioni (LxAxP) 26x107x37cm. Peso 22,5Kg. Finitura Nera. Cad.	499,00
<b>A-125C</b> (6925281932779 Nera)	Canale centrale a 2 vie in sospensione pneumatica. 2 Woofer da 13cm con cono in Polycellulosa e tweeter a compressione in alluminio da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza da 20 a 150W. Risposta in frequenza: 75Hz-40kHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 88dB. Dimensioni (LxAxP) 47x19x22cm. Peso 8Kg. Finitura Nera. Cad.	349,00
<b>A-135C</b> (6925281932854 Nera)	Canale centrale a 2 vie in bass reflex. 6 Woofer da 7,6cm con cono in Polycellulosa e tweeter a compressione in alluminio da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza da 20 a 150W. Risposta in frequenza: 75Hz-40kHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 90dB. Dimensioni (LxAxP) 74,5x10,5x16,6cm. Peso 7,5Kg. Finitura Nera. Cad.	399,00
<b>A-100P</b> (6925281947247 Nera)	Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 25cm con cono in Polycellulosa. Potenza di 150W RMS e 300W Dinamici in classe D. Risposta in frequenza: 35Hz-150kHz. Ingresso singolo RCA LFE. Controlli di volume, taglio xover e fase. Dimensioni (LxAxP) 33,5x34x38cm. Peso 14Kg. Finitura Nera. Cad.	399,00
<b>A-120P</b> (6925281946820 Nera)	Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 30cm con cono in Polycellulosa. Potenza di 250W RMS e 500W Dinamici in classe D. Risposta in frequenza: 32Hz-150kHz. Ingresso singolo RCA LFE. Controlli di volume, taglio xover e fase. Dimensioni (LxAxP) 37x39,5x42cm. Peso 18,6Kg. Finitura Nera. Cad.	499,00

**STUDIO SIX SERIE**

<b>Studio 620</b> (6925281961342)	Diffusore da stand a 2 vie in bass reflex. Woofer da 13cm con cono in PolyPlas e tweeter a compressione da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza 100W. Risposta in frequenza: 50Hz-40KHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 84dB. Dimensioni (LxAxP) 19x31,2x24cm. Peso 6,8Kg. Finitura Dark Wood. La coppia.	650,00
<b>Studio 630</b> (6925281961335)	Diffusore da stand a 2 vie in bass reflex. Woofer da 16cm con cono in PolyPlas e tweeter a compressione da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza 150W. Risposta in frequenza: 45Hz-40KHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 85dB. Dimensioni (LxAxP) 23x37,2x28cm. Peso 9Kg. Finitura Dark Wood. La coppia.	850,00
<b>Studio 680</b> (6925281961328)	Diffusore da pavimento a 2,5 vie in bass reflex. 2 Woofer da 16cm con cono in PolyPlas e tweeter a compressione da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza 200W. Risposta in frequenza: 38Hz-40KHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 88dB. Dimensioni (LxAxP) 23x100,5x30cm. Peso 22,6Kg. Finitura Dark Wood. Cad.	750,00
<b>Studio 690</b> (6925281961311)	Diffusore da pavimento a 2,5 vie in bass reflex. 2 Woofer da 20cm con cono in PolyPlas e tweeter a compressione da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza 250W. Risposta in frequenza: 36Hz-40KHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 90dB. Dimensioni (LxAxP) 30x100,5x35cm. Peso 29,3Kg. Finitura Dark Wood. Cad.	950,00
<b>Studio 698</b> (6925281961304)	Diffusore da pavimento a 3 vie in bass reflex. 2 Woofer da 20cm con cono in PolyPlas, Midrange da 15cm in PolyPlas e tweeter a compressione da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza 250W. Risposta in frequenza: 36Hz-40KHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 90dB. Dimensioni (LxAxP) 30x100,5x40cm. Peso 35,8Kg. Finitura Dark Wood. Cad.	1.150,00
<b>Studio 625C</b> (6925281961366)	Canale centrale a 2,5 vie in sospensione pneumatica. 2 Woofer da 13cm con cono in PolyPlas e tweeter a compressione da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza 150W. Risposta in frequenza: 64Hz-40KHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 85dB. Dimensioni (LxAxP) 44x19x19cm. Peso 8,6Kg. Finitura Dark Wood.	550,00
<b>Studio 665C</b> (6925281961373)	Canale centrale a 2,5 vie in bass reflex. 4 Woofer da 13cm con cono in PolyPlas e tweeter a compressione da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza 200W. Risposta in frequenza: 58Hz-40KHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 90dB. Dimensioni (LxAxP) 76x19x23cm. Peso 16,12Kg. Finitura Dark Wood.	950,00
<b>Studio 610</b> (6925281961359)	Diffusore da parete a 2 vie in sospensione pneumatica. Woofer da 13cm con cono in PolyPlas e tweeter a compressione da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza 100W. Risposta in frequenza: 65Hz-40KHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 84dB. Dimensioni (LxAxP) 28,5x30x15cm. Peso 5,8Kg. Finitura Dark Wood. La coppia.	800,00
<b>Studio 650P</b> (6925281961502)	Subwoofer attivo bass reflex. Potenza 250W. Woofer da 25cm con cono in PolyPlas. Risposta in frequenza: 30-150Hz. Regolazione crossover da 50 a 150Hz. Regolazione volume e fase. Ingresso LFE. Dimensioni (LxAxP) 39,5x39,5x39,5cm. Peso 23Kg. Finitura Dark Wood.	950,00
<b>Studio 660P</b> (6925281961519)	Subwoofer attivo bass reflex. Potenza 500W. Woofer da 32cm con cono in PolyPlas. Risposta in frequenza: 28-150Hz. Regolazione crossover da 50 a 150Hz. Regolazione volume e fase. Ingresso LFE. Dimensioni (LxAxP) 42x42x42cm. Peso 25Kg. Finitura Dark Wood.	1.250,00

## HDI SERIE

<p><b>HDi-1600</b> (6925281970153 Nera) (6925281970177 Noce) (6925281970160 Oak)</p>	<p>Diffusore da stand a 2vie in bass reflex. Woofer da 16,5cm con cono in alluminio e tweeter a compressione in Teonex da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza da 15 a 200W. Risposta in frequenza: 40Hz-30kHz. Impedenza 4 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 85dB. Morsetti dorati e predisposti per Bi-wiring. Dimensioni (LxAxP) 23x37x28,8cm. Peso 10 Kg. Finiture: Glossy Black (Laccato nero), Noce naturale o Grey Oak (Quercia grigia). Cad.</p>	<p>1.050,00</p>
<p><b>HDi-3600</b> (6925281970184 Nera) (6925281970207 Noce) (6925281970191 Oak)</p>	<p>Diffusore da pavimento a 2,5vie in bass reflex. Triplo woofer da 16,5cm con cono in alluminio e tweeter a compressione in Teonex da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza da 20 a 250W. Risposta in frequenza: 38Hz-30kHz. Impedenza 4 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 90dB. Morsetti dorati e predisposti per Bi-wiring. Dimensioni (LxAxP) 25,5x98,6x34,1cm. Peso 28 Kg. Finiture: Glossy Black (Laccato nero), Noce naturale o Grey Oak (Quercia grigia). Cad.</p>	<p>2.150,00</p>
<p><b>HDi-3800</b> (6925281970214 Nera) (6925281970238 Noce) (6925281970221 Oak)</p>	<p>Diffusore da pavimento a 2,5vie in bass reflex. Triplo woofer da 20cm con cono in alluminio e tweeter a compressione in Teonex da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza da 25 a 300W. Risposta in frequenza: 37Hz-30kHz. Impedenza 4 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 92dB. Morsetti dorati e predisposti per Bi-wiring. Dimensioni (LxAxP) 30x110x41,7cm. Peso 38 Kg. Finiture: Glossy Black (Laccato nero), Noce naturale o Grey Oak (Quercia grigia). Cad.</p>	<p>2.950,00</p>
<p><b>HDi-4500</b> (6925281970245 Nera) (6925281970269 Noce) (6925281970252 Oak)</p>	<p>Canale centrale a 2,5vie in bass reflex. Quadruplo woofer da 13cm con cono in alluminio e tweeter a compressione in Teonex da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza da 20 a 250W. Risposta in frequenza: 50Hz-30kHz. Impedenza 4 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 90dB. Morsetti dorati e predisposti per Bi-wiring. Dimensioni (LxAxP) 84,1x19x31,2cm. Peso 20,1 Kg. Finiture: Glossy Black (Laccato nero), Noce naturale o Grey Oak (Quercia grigia). Cad.</p>	<p>2.100,00</p>
<p><b>HDi-1200P</b> (6925281970429 Nero) (6925281970443 Noce) (6925281970436 Oak)</p>	<p>Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 30cm. Potenza di 1000W in classe D. Risposta in frequenza: 28Hz-150kHz. Fase 0/180. Ingressi RCA e XLR. Controlli di volume e taglio xover. Equalizzatore parametrico. Dimensioni (LxAxP) 41,4x43x45,1cm. Peso 31,7 Kg. Finiture: Glossy Black (Laccato nero), Noce naturale o Grey Oak (Quercia grigia). Cad.</p>	<p>3.450,00</p>
<p><b>HDI-FS STAND</b> (6925281973994)</p>	<p>Stand dedicato al diffusore HDI-1600. Base in MDF nera laccata con due colonnine in alluminio anodizzato nero. Possibilità di far passare i cavi all'interno delle colonnine. Altezza di 65cm per il corretto posizionamento d'ascolto. Punte in metallo regolabili in dotazione. La coppia.</p>	<p>595,00</p>
<h2><u>CLASSIC SERIE</u></h2>		
<p><b>L52 CLASSIC</b> (6925281990977 Aranc) (6925281990984 Blu) (6925281990960 Nera)</p>	<p>Diffusore da stand a 2vie in bass reflex. Woofer da 13cm e tweeter a cupola in titanio da 2cm. Potenza da 10 a 75W. Risposta in frequenza: 47Hz-24kHz. Impedenza 4 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 85dB. Attenuatore per alti. Morsetti dorati. Dimensioni (LxAxP) 19,6x33x21,6cm. Peso 5Kg. Finitura Noce naturale con varianti di griglia arancione, blu o nera. Possibilità di montaggio a parete tramite inserti filettati posteriori M6. La coppia.</p>	<p>1.200,00</p>
<p><b>L82 CLASSIC</b> (6925281969232 Aranc) (6925281969249 Blu) (6925281969225 Nera)</p>	<p>Diffusore da stand a 2vie in bass reflex. Woofer da 20cm e tweeter a cupola in titanio da 2,5cm. Potenza da 25 a 150W. Risposta in frequenza: 44Hz-40kHz. Impedenza 8 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 88dB. Attenuatori per alti. Morsetti dorati. Dimensioni (LxAxP) 28,1x47,2x31,5cm. Peso 12,7 Kg. Finitura Noce naturale con varianti di griglia arancione, blu o nera. Stand opzionale JS-80. La coppia.</p>	<p>2.800,00</p>
<p><b>L100 CLASSIC</b> (6925281936258 Aranc) (6925281936265 Blu) (6925281936241 Nera)</p>	<p>Diffusore da pavimento/stand a 3vie in bass reflex. Woofer da 30cm, medio a cono da 12,5cm e tweeter a cupola in titanio da 2,5cm. Potenza da 25 a 200W. Risposta in frequenza: 40Hz-40kHz. Impedenza 4 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 90dB. Attenuatori per alti e bassi. Morsetti dorati. Dimensioni (LxAxP) 38,9x63,6x37,1cm. Peso 26,7 Kg. Finitura Noce naturale con varianti di griglia arancione, blu o nera. Stand opzionale JS-120. Cad.</p>	<p>2.750,00</p>
<p><b>JS-65 STAND</b> (6925281967146)</p>	<p>Stand in metallo dedicato ai diffusori L52, 4305P e 4309. Piedini in gomma regolabili in dotazione. La coppia.</p>	<p>399,00</p>
<p><b>JS-80 STAND</b> (6925281969348)</p>	<p>Stand in metallo dedicato al diffusore L82 Classic con inclinazione ideale di 7° per il corretto posizionamento d'ascolto. Piedini in gomma regolabili in dotazione. La coppia.</p>	<p>249,00</p>

<b>JS-120 STAND</b> (6925281948091)	Stand in metallo dedicato al diffusore L100 Classic con inclinazione ideale di 7° per il corretto posizionamento d'ascolto. Piedini in gomma regolabili in dotazione. E' adatto anche ai seguenti modelli: L100, L100A, L100 Century, 4312E, 4312SE, 4312G e 4319. La coppia.	399,00
<b>L82 GRILLE</b>	Set di due griglie per diffusore L82 Classic. Disponibili nelle finitura: arancione, blu o nera. La coppia.	199,00
<b>L100 GRILLE</b>	Set di due griglie per diffusore L100 Classic. Disponibili nelle finitura: arancione, blu o nera. La coppia.	399,00
<b>SA750</b> (6925281986123)	Amplificatore integrato in stile retrò a titatura limitata, per celebrare i 75 anni della nascita del marchio. Potenza 2x120W su 8ohm e 2x220W su 4ohm. Stadio finale di potenza in classe G. Trasformatore toroidale. 4 ingressi digitali e 5 analogici, incluso ingresso phono MM/MC. Correzione ambientale Dirac Live. Supporto MQA. WiFi e ethernet. Google Cast, Airplay2, uPnP streamer. Roon endpoint. Compatibile con App MusicLife. Finitura Silver satinata con fianchetti in legno Teak venato uguale alla finitura dei diffusori L100 Classic 75.	3.250,00
<b>L75MS</b> (6925281990540)	Sistema audio/Soundbar wireless all-in-one in stile retrò. Altoparlanti utilizzati: 2 tweeter con cupola in titanio a guida d'onda da 2,5cm, 1 midrange centrale da 10cm e 2 woofer da 13cm caricati in bass reflex. Potenza totale 350W, 2x25W tweeter, 50W medio e 2x125W woofers. Risposta in frequenza: 45Hz-25KHz. WiFi integrato, Google Chromecast, Airplay2 e Bluetooth. DAC interno 32bit/192KHz. Ingresso phono MM e 3,5mm. HDMI con Arc per utilizzarlo come Soundbar. Telecomando in dotazione. Compatibile con App MusicLife. Finitura in legno di noce naturale con effetto satinato e griglia Quadrex in foam nera. Dimensioni (lxaxp): 790x216x287mm. Peso: 15,9Kg	1.699,00

## **CLASSIC BLACK SPECIAL EDITION**

<b>L52 CLASSIC BLACK EDITION</b> (6925281961823)	Serie limitata del diffusore L52. Stesse caratteristiche tecniche. Processo di verniciatura a più fasi che dona al diffusore una speciale finitura laccata nera a specchio, impreziosita dalle serigrafie e dal logo del modello dorate. Gli spigoli del mobile sono leggermente arrotondati e non più vivi. Griglia nera. La coppia.	1.300,00
<b>L82 CLASSIC BLACK EDITION</b> (6925281961830)	Serie limitata del diffusore L82. Tutti gli altoparlanti e il crossover sono stati migliorati. Morsettiera sdoppiata per il bi-wiring. Processo di verniciatura a più fasi che dona al diffusore una speciale finitura laccata nera a specchio, impreziosita dalle serigrafie e dal logo del modello dorate. Gli spigoli del mobile sono leggermente arrotondati e non più vivi. Griglia nera. La coppia.	3.200,00
<b>L100 CLASSIC BLACK EDITION</b> (6925281961908)	Serie limitata del diffusore L100. Tutti gli altoparlanti e il crossover sono stati migliorati. Morsettiera sdoppiata per il bi-wiring. Processo di verniciatura a più fasi che dona al diffusore una speciale finitura laccata nera a specchio, impreziosita dalle serigrafie e dal logo del modello dorate. Gli spigoli del mobile sono leggermente arrotondati e non più vivi. Griglia nera. Cad.	3.200,00
<b>L75MS BLACK EDITION</b> (6925281973079)	Serie limitata del sistema audio/soundbar L75MS. Stesse caratteristiche tecniche. Processo di verniciatura a più fasi che dona al diffusore una speciale finitura laccata nera a specchio, impreziosita dalle serigrafie e dal logo del modello dorate. Gli spigoli del mobile sono leggermente arrotondati e non più vivi. Griglia nera. Cad.	1.999,00

**STUDIO MONITORS SERIE**

<b>4305P</b> (6925281995927 Nera) (6925281995934 Noce)	Diffusore amplificato da stand a 2vie in bass reflex. Woofer da 13cm con cono in cellulosa e tweeter a compressione con cupola in Teonex da 2,5cm a guida d'onda HDI™ per medi e alti. Potenza amplificatore interno 300W in classe D, 150W per diffusore. DAC interno 24bit/192KHz. Google Chromecast, Apple airplay 2 e Bluetooth integrati. Ingressi digitali USB e ottico, ingressi analogici XLR bilanciato e sbilanciato e 3,5mm. Uscita subwoofer. Telecomando in dotazione. Musicliflife App. Risposta in frequenza: 45Hz-25Khz. Controlli sul pannello frontale di volume e selezione sorgenti. Dimensioni (LxAxP) 21x33,6x22,3cm. Peso 6,8Kg. Finitura Noce con griglia Blu o Nera con griglia nera e baffle frontale per entrambe le finiture blu. La coppia.	2.500,00
<b>4309</b> (6925281985317 Noce) (6925281985300 Nera)	Diffusore da pavimento/stand a 2vie in bass reflex. Woofer da 16,5cm, driver a compressione da 2,5cm a guida d'onda HDI™ per medi e alti. Potenza da 25 a 150W max. Risposta in frequenza: 42Hz-30kHz. Impedenza 4 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 94dB. Morsetti dorati e predisposti per Bi-wiring. Attenuatori per alti. Dimensioni (LxAxP) 26x41,9x22,7cm. Peso 11Kg. Finitura Noce con griglia Blu o Nera con griglia nera. La coppia.	2.750,00
<b>4312G</b> (6925281962820)	Diffusore da pavimento/stand a 3vie in bass reflex. Woofer da 30cm, medio a cono da 12,5cm e tweeter a cupola alluminio/magnesio da 2,5cm. Potenza da 10 a 200W. Risposta in frequenza: 44Hz-40kHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 90dB. Morsetti dorati e predisposti per Bi-wiring. Dimensioni (LxAxP) 36,2x59,7x30,5cm. Peso 23,8 Kg. Finitura Nera. Stand opzionale JS-120. La coppia.	3.650,00
<b>4312G Ghost Edition</b> (6925281954214)	Versione in edizione limitata completamente in finitura bianca del diffusore 4312G.	3.650,00
<b>4349</b> (6925281969072 Noce) (6925281969089 Nera)	Diffusore da pavimento/stand a 2vie in bass reflex. Woofer da 30cm, driver a doppia compressione da 3,8cm a guida d'onda HDI™ per medi e alti. Potenza da 25 a 200W max. Risposta in frequenza: 32Hz-25kHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 94dB. Morsetti dorati e predisposti per Bi-wiring. Attenuatori per alti e bassi. Dimensioni (LxAxP) 44,4x73,6x31,7cm. Peso 37,7 Kg. Finitura Noce con griglia Blu o Nera con griglia nera. Cad.	4.900,00
<b>4367</b> (6925281910395 Noce) (6925281910401 Nera)	Diffusore da pavimento a 2vie in bass reflex. Woofer da 38cm con magnete al neodimio, driver a doppia compressione da 7,5cm a guida d'onda HDI™ per medi e alti. Potenza 300W max. Risposta in frequenza: 30Hz-40kHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 94dB. Morsetti dorati e predisposti per Bi-wiring. Attenuatori per alti e bassi. Dimensioni (LxAxP) 56x94,1x42,5cm. Peso 54 Kg. Finitura Noce con griglia Blu o Nera con griglia nera. Cad.	9.500,00
<b>JS-65 STAND</b> (6925281967146)	Stand in metallo dedicato ai diffusori 4305P, 4309 e L52. Piedini in gomma regolabili in dotazione. La coppia.	399,00
<b>JS-150 STAND</b> (6925281998249)	Stand in metallo dedicato ai diffusori 4349 e 4367. La coppia.	449,00
<b>BS-360 Stand</b>	Stand in metallo dedicato al diffusore 4349 con altezza di 33cm dal pavimento, ideale per il corretto posizionamento d'ascolto. La coppia.	750,00
<b>SUMMIT SERIE</b>		
<b>S3900</b> (6925281964329 Cherry)	Diffusore da pavimento a 3vie. Doppio woofer da 25cm con magnete al neodimio, driver a compressione in titanio da 5cm a guida d'onda Bi-Radial™ per medi e alti e super-tweeter in titanio da 1,9cm a guida d'onda Bi-Radial™. Potenza da 25 a 250W max. Risposta in frequenza: 33Hz-40kHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 92dB. Morsetti dorati e predisposti per Bi-wiring. Dimensioni (LxAxP) 37x100,1x36,8cm. Peso 39 Kg. Finitura Ciliegio (Cherry). Cad.	6.900,00
(6925281964336 Nera)	Finitura Nera laccata.	7.900,00

<b>S4700</b> (6925281964343 Cherry)	Diffusore da pavimento a 3vie. Woofer da 38cm con magnete al neodimio, driver a compressione in titanio da 5cm a guida d'onda Bi-Radial™ per medi e alti e super-tweeter in titanio da 1,9cm a guida d'onda Bi-Radial™. Potenza 300W max. Risposta in frequenza: 38Hz-40kHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 94dB. Morsetti dorati e predisposti per Bi-wiring. Dimensioni (LxAxP) 50x106,8x37,1cm. Peso 54,5 Kg. Finitura Ciliegio (Cherry). Cad.	9.900,00
(6925281964350 Nera)	Finitura Nera laccata.	10.500,00
<b>K2 S9900</b> (6925281964305)	Diffusore da pavimento a 3vie. Woofer da 38cm con magnete in alnico, driver a compressione in magnesio da 10cm a guida d'onda Bi-Radial™ per medi e alti e super-tweeter in magnesio da 2,5cm a guida d'onda Bi-Radial™. Potenza 500W max. Risposta in frequenza: 48Hz-50kHz. Impedenza 8 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 93dB. Morsetti dorati e predisposti per Bi-wiring. Attenuatori per alti e bassi su tre posizioni. Dimensioni (LxAxP) 56x120x35cm. Peso 82,7 Kg. Finitura Wood Grain o Zebra Wood. Cad.	31.000,00
<b>EVEREST DD67000</b> (6925281964275)	Diffusore da pavimento a 3vie. Doppio woofer da 38cm con cono a sandwich di 3 strati, driver a compressione in berillio da 10cm a guida d'onda Bi-Radial™ per medi e alti e super-tweeter in berillio da 2,5cm a guida d'onda Bi-Radial™. Potenza da 100 a 500W max. Risposta in frequenza: 29Hz-60kHz. Impedenza 8 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 96dB. Morsetti dorati e predisposti per Bi-wiring. Attenuatori per alti e bassi su tre posizioni. Dimensioni (LxAxP) 96,5x110,9x47cm. Peso 142 Kg. Finitura Palissandro (Rosewood). Cad.	52.500,00
<b><u>SUBWOOFER SERIE</u></b>		
<b>SUB80P</b> (6925281998386)	Subwoofer attivo in sospensione pneumatica wireless. Potenza 200W. Woofer da 200mm con emissione a pavimento. Collegamento sia cablato che wireless con trasmettitore esterno in dotazione e ricevitore integrato nel subwoofer. Controlli di volume, fase e bass boost. Collegamenti RCA per LFE, RCA per ingresso linea left e right. Trigger IN. Dimensioni (Lxaxp): 267x353x267mm. Finitura: nera.	599,00
<b><u>OUTDOOR STAGE XD</u></b>		
<b>XD5</b> (6925281922718 Nero) (6925281918827 Bianco)	Diffusore Waterproof IP67. 2 vie in sospensione pneumatica. Tweeter da 25mm con cupola in alluminio, lente acustica e guida d'onda HDI. Medio/basso da 130mm, con cono in policellulosa. Potenza da 20 a 100W. Risposta in frequenza da 75Hz a 25KHz. Resistente all'acqua, ai liquidi in generale, alla polvere e allo sporco. Funzionano con temperatura da 0°C a 45°C. Possibilità di riparare sia il cabinet che di sostituzione altoparlanti. Griglia magnetica. Staffe di fissaggio a muro in dotazione. Dimensioni (LxAxP): 182x162x162mm. Finiture disponibili: Nera o Bianca. La coppia.	550,00
<b>XD6</b> (6925281925290 Nero) (6925281925207 Bianco)	Diffusore Waterproof IP67. 2 vie in sospensione pneumatica. Tweeter da 25mm con cupola in alluminio, lente acustica e guida d'onda HDI. Medio/basso da 165mm, con cono in policellulosa. Potenza da 20 a 100W. Risposta in frequenza da 55Hz a 25KHz. Resistente all'acqua, ai liquidi in generale, alla polvere e allo sporco. Funzionano con temperatura da 0°C a 45°C. Possibilità di riparare sia il cabinet che di sostituzione altoparlanti. Griglia magnetica. Staffe di fissaggio a muro in dotazione. Dimensioni (LxAxP): 299x222x194mm. Finiture disponibili: Nera o Bianca. La coppia.	700,00
<b><u>ARCHITECTURAL SERIE</u></b>		
<b><u>B SERIE</u></b>		
<b>B-61C</b> (6925281939235)	Diffusore da incasso a soffitto di forma rotonda, 2 vie, 1 tweeter da 13mm con cupola in polimero, 1 Bass/Midrange da 165mm con cono in polimero, 90dB, 35W RMS e 140W di picco, 4 ohms, ampia dispersione sonora, diametro incasso 202mm, profondità di montaggio 92mm, semplice installazione con dog-leg, griglia e finitura bianca verniciabili. Cad.	155,00

<b>B-81C</b> (6925281939242)	Diffusore da incasso a soffitto di forma rotonda, 2 vie, 1 tweeter da 13mm con cupola in polimero, 1 Bass/Midrange da 203mm con cono in polimero, 92dB, 40W RMS e 160W di picco, 4 ohms, ampia dispersione sonora, diametro incasso 243mm, profondità di montaggio 100mm, semplice installazione con dog-leg, griglia e finitura bianca verniciabili. Cad.	179,00
<b>B-61CDT</b> (6925281939259)	Diffusore stereo da incasso a soffitto di forma rotonda, 2 vie, 2 tweeter da 13mm con cupola in polimero, 1 Bass/Midrange da 165mm con cono in polimero, 90dB, 35W RMS e 140W di picco, 4 ohms, ampia dispersione sonora, diametro incasso 202mm, profondità di montaggio 92mm, semplice installazione con dog-leg, griglia e finitura bianca verniciabili. Cad.	190,00
<b>B-61W</b> (6925281939266)	Diffusore da incasso in parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter da 13mm con cupola in polimero, 1 Bass/Midrange da 165mm con cono in polimero, 91dB, 35W RMS e 150W di picco, 4 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 246x182mm, profondità di montaggio 84mm, semplice installazione con dog-leg, griglia e finitura bianca verniciabili. Cad.	155,00
<b>B-81W</b> (6925281939273)	Diffusore da incasso in parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter da 13mm con cupola in polimero, 1 Bass/Midrange da 203mm con cono in polimero, 91dB, 45W RMS e 160W di picco, 4 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 299x223mm, profondità di montaggio 96mm, semplice installazione con dog-leg, griglia e finitura bianca verniciabili. Cad.	179,00
<b>STAGE SERIE</b>		
<b>260C</b> (6925281930577)	Diffusore da incasso a soffitto di forma rotonda, 2 vie, 1 tweeter a cupola in alluminio da 25mm con lente acustica, 1 Bass/Midrange da 165mm con cono in Policellulosa, 87dB, 20-100W, 8 ohms, ampia dispersione sonora, diametro incasso 203mm, profondità di montaggio 101mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.	190,00
<b>280C</b> (6925281932304)	Diffusore da incasso a soffitto di forma rotonda, 2 vie, 1 tweeter a cupola in alluminio da 25mm con lente acustica, 1 Bass/Midrange da 203mm con cono in Policellulosa, 90dB, 20-120W, 8 ohms, ampia dispersione sonora, diametro incasso 244mm, profondità di montaggio 113mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.	290,00
<b>260CDT</b> (6925281930621)	Diffusore stereo da incasso a soffitto di forma rotonda, 2 vie, 2 tweeter a cupola in alluminio da 25mm con lente acustica, 1 Bass/Midrange da 165mm con cono in Policellulosa, 90dB, 20-75W, 8 ohms, ampia dispersione sonora, diametro incasso 203mm, profondità di montaggio 101mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.	225,00
<b>260W</b> (6925281939181)	Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter a cupola in alluminio a compressione da 25mm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda, 1 Bass/Midrange da 165mm con cono in Policellulosa, 87dB, 20-100W, 8 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 311x184mm, profondità di montaggio 88mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.	190,00
<b>280W</b> (6925281945021)	Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter a cupola in alluminio a compressione da 25mm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda, 1 Bass/Midrange da 203mm con cono in Policellulosa, 90dB, 20-120W, 8 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 372x238mm, profondità di montaggio 102mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.	290,00

<b>250WL</b> (6925281951046)	Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter a cupola in alluminio a compressione da 25mm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda, 2 Bass/Midrange da 130mm con cono in Policellulosa, 90dB, 20-120W, 8 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 460x162mm, profondità di montaggio 84mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.	315,00
<b>260CSA</b> (6925281931604)	Diffusore da incasso a soffitto di forma quadrata con altoparlante coassiale rotondo montato angolato, 2 vie, 1 tweeter a cupola in alluminio da 25mm con lente acustica, 1 Bass/Midrange da 165mm con cono in Policellulosa, 87dB, 20-100W, 8 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 219x219mm, profondità di montaggio 125mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.	190,00
<b>280CSA</b> (6925281934605)	Diffusore da incasso a soffitto di forma quadrata con altoparlante coassiale rotondo montato angolato, 2 vie, 1 tweeter a cupola in alluminio da 25mm con lente acustica, 1 Bass/Midrange da 203mm con cono in Policellulosa, 90dB, 20-120W, 8 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 260x260mm, profondità di montaggio 139mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.	290,00
<b><u>STUDIO 2 SERIE</u></b>		
<b>STUDIO 2 6IC</b> (6925281910531)	Diffusore da incasso a soffitto di forma rotonda, 2 vie, 1 tweeter orientabile da 25mm con cupola in CMMD™, 1 Bass/Midrange da 165mm con cono in Polyplas <sup>(R)</sup> , controllo degli alti +/-3dB, 86dB, 80W RMS, 8 ohms, ampia dispersione sonora, diametro incasso 203mm, profondità di montaggio 119mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili. Cad.	335,00
<b>STUDIO 2 8IC</b> (6925281910548)	Diffusore da incasso a soffitto di forma rotonda, 2 vie, 1 tweeter orientabile da 25mm con cupola in CMMD™, 1 Bass/Midrange da 203mm con cono in Polyplas <sup>(R)</sup> , controllo degli alti +/-3dB, 88dB, 100W RMS, 8 ohms, ampia dispersione sonora, diametro incasso 244mm, profondità di montaggio 132mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili. Cad.	475,00
<b>STUDIO 2 6ICDT</b> (6925281910555)	Diffusore da incasso a soffitto di forma rotonda, 2 vie, 2 tweeter orientabili da 19mm con cupola in CMMD™, 1 Bass/Midrange da 165mm con cono in Polyplas <sup>(R)</sup> , controllo degli alti +/-3dB, 86dB, 80W RMS, 8 ohms, ampia dispersione sonora, diametro incasso 203mm, profondità di montaggio 119mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili. Cad.	475,00
<b>STUDIO 2 6IW</b> (6925281910562)	Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter orientabile da 25mm con cupola in CMMD™, 1 Bass/Midrange da 165mm con cono in Polyplas <sup>(R)</sup> , controllo degli alti +/-3dB, 86dB, 80W RMS, 8 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 249x185mm, profondità di montaggio 91mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili. Cad.	335,00
<b>STUDIO 2 8IW</b> (6925281910579)	Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter orientabile da 25mm con cupola in CMMD™, 1 Bass/Midrange da 203mm con cono in Polyplas <sup>(R)</sup> , controllo degli alti +/-3dB, 88dB, 100W RMS, 8 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 359x163mm, profondità di montaggio 76mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili. Cad.	475,00
<b>STUDIO 2 55IW</b> (6925281910586)	Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter orientabile da 25mm con cupola in CMMD™, 2 Bass/Midrange da 133mm con cono in Polyplas <sup>(R)</sup> , controllo degli alti +/-3dB, 88dB, 120W RMS, 8 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 249x185mm, profondità di montaggio 91mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili. Cad.	395,00
<b>STUDIO 2 88IW</b> (6925281963735)	Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter orientabile da 25mm con cupola in CMMD™, 2 Bass/Midrange da 203mm con cono in Polyplas <sup>(R)</sup> , controllo degli alti +/-3dB, 88dB, 150W RMS, 8 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 510x227mm, profondità di montaggio 96mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili. Cad.	650,00

**STUDIO 6 SERIE**

<b>STUDIO 6 6IW</b> (6925281997976)	Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter a compressione da 25mm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda, 1 Bass/Midrange da 165mm con cono in Polyplas <sup>(R)</sup> , controllo degli alti/bassi, 91dB, 50W RMS e 200W di picco, 6 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 180x275mm, profondità di montaggio 95mm, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.	550,00
<b>STUDIO 6 8IW</b> (6925281997983)	Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter a compressione da 25mm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda, 1 Bass/Midrange da 203mm con cono in Polyplas <sup>(R)</sup> , controllo degli alti/bassi, 93dB, 60W RMS e 250W di picco, 6 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 221x318mm, profondità di montaggio 94,5mm, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.	690,00
<b>STUDIO 6 66LCR</b> (6925281997990)	Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, particolarmente indicato per canali frontali sinistro, destro e centrale in un sistema home theater, 2 vie, 1 tweeter a compressione da 25mm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda, 2 Bass/Midrange da 165mm con cono in Polyplas <sup>(R)</sup> , controllo degli alti/bassi, 91dB, 50W RMS e 200W di picco, 6 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 180x443mm, profondità di montaggio 95mm, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.	799,00
<b>STUDIO 6 88LCR</b> (6925281998003)	Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, particolarmente indicato per canali frontali sinistro, destro e centrale in un sistema home theater, 2 vie, 1 tweeter a compressione da 25mm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda, 2 Bass/Midrange da 203mm con cono in Polyplas <sup>(R)</sup> , controllo degli alti/bassi, 96dB, 120W RMS e 500W di picco, 6 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 221x517mm, profondità di montaggio 94,5mm, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.	999,00
<b>STUDIO 6 THTR</b> (6925281998010)	Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, particolarmente indicato per canali frontali sinistro, destro e centrale in un sistema home theater, 2 vie, 1 tweeter a compressione da 25mm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda, 4 Bass/Midrange da 133mm con cono in Polyplas <sup>(R)</sup> , controllo degli alti/bassi, 96dB, 100W RMS e 400W di picco, 6 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 157x642mm, profondità di montaggio 94,5mm, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.	1.350,00

**CONCEAL SERIE**

<b>C-62</b> (6925281980008)	Diffusore da incasso a 2 vie in sospensione pneumatica, per montaggio a scomparsa totale. Woofer da 16,5cm e tweeter da 3cm con magnete al neodimio. Potenza da 50 a 100W. Impedenza 4 ohm. Sensibilità 83dB. Risposta in frequenza: 45Hz-20KHz. Back box di legno in dotazione. Dimensioni diffusore (LxAxP) 40,3x30,2x9,8cm. Dimensioni foro (AxL) 30,5x40,6cm. Profondità di montaggio 8,6cm. Morsetti a molla. Finitura frontale in Fidelity Glass <sup>TM</sup> verniciabile. Cad.	850,00
<b>C-83</b> (6925281980015)	Diffusore da incasso a 3 vie in sospensione pneumatica, per montaggio a scomparsa totale. Woofer da 20cm, medio da 3cm e tweeter da 2,5cm con magnete al neodimio. Potenza da 50 a 160W. Impedenza 4 ohm. Sensibilità 84dB. Risposta in frequenza: 45Hz-20KHz. Back box di legno in dotazione. Dimensioni diffusore (LxAxP) 40,3x55,9x9,8cm. Dimensioni foro (AxL) 56,2x40,6cm. Profondità di montaggio 8,6cm. Morsetti a molla. Finitura frontale in Fidelity Glass <sup>TM</sup> verniciabile. Cad.	1.450,00

<b>C-86</b> (6925281980022)	Diffusore da incasso a 3 vie in sospensione pneumatica con sezione bassi e medio/alti separate, per montaggio a scomparsa totale. Woofer da 20cm, 4 medi da 3cm e tweeter da 2,5cm con magnete al neodimio. Potenza da 50 a 200W. Impedenza 4 ohm. Sensibilità 84dB. Risposta in frequenza: 45Hz-20KHz. Back box di legno in dotazione. Dimensioni diffusore bassi (LxAxP) 40,3x55,9x9,8cm. Dimensioni foro (AxL) 56,2x40,6cm. Profondità di montaggio 8,6cm. Dimensioni diffusore medio/alti (LxAxP) 40,3x30,2x9,8cm. Dimensioni foro (AxL) 30,5x40,6cm. Profondità di montaggio 8,6cm. Morsetti a molla. Finitura frontale in Fidelity Glass™ verniciabile. Cad.	2.850,00
<b>C-82W</b> (6925281980039)	Subwoofer da incasso in sospensione pneumatica formato da due pannelli, per montaggio a scomparsa totale. Ogni pannello ha queste caratteristiche: doppio Woofer da 20cm. Potenza da 60 a 100W. Impedenza selezionabile 4 o 16ohm. Sensibilità 86dB. Risposta in frequenza: 30Hz-300Hz. Back box di legno in dotazione. Dimensioni pannello (LxAxP) 40,3x76,2x9,8cm. Dimensioni foro (AxL) 76,5x40,6cm. Profondità di montaggio 8,6cm. Morsetti dorati a vite. Finitura frontale in Fidelity Glass™ verniciabile. Cad.	1.850,00
<b>C-83 DEMO KIT</b> (6925281980077)	Kit dimostrativo, funzionante, del diffusore C-83.	2.450,00
<b>C-12 PCB</b>	Kit pre-costruito da 30,48cm per l'installazione dei diffusori C62 e C86 (Sezione Alti). Serve solo in cantiere come dima per non esporre i diffusori ai lavori. Il kit comprende sei dime uguali. Cad.	195,00
<b>C22-PCB</b>	Kit pre-costruito da 55,8cm per l'installazione dei diffusori C83 e C86 (Sezione Bassi). Serve solo in cantiere come dima per non esporre i diffusori ai lavori. Il kit comprende sei dime uguali. Cad.	205,00
<b>C30-PCB</b>	Kit pre-costruito da 76,2cm per l'installazione del subwoofer C82W. Serve solo in cantiere come dima per non esporre i diffusori ai lavori. Il kit comprende sei dime uguali. Cad.	219,00