

























**SERIE CONNECT**


QED CONNECT PHONO-PHONO 0.75M	cavo di interconnessione phono-phono	0,75 mt	13,07
QED CONNECT PHONO-PHONO 1.5M	cavo di interconnessione phono-phono	1,5 mt	14,39
QED CONNECT PHONO-PHONO 3M	cavo di interconnessione phono-phono	3 mt	17,01
QED CONNECT 3.5MM J2P 0.75M	cavo di interconnessione jack 3.5mm-phono	0,75	14,39
QED CONNECT 3.5MM J2P 1.5M	cavo di interconnessione jack 3.5mm-phono	1,5 mt	15,70
QED CONNECT 3.5MM J2P 3M	cavo di interconnessione jack 3.5mm-phono	3 mt	17,01
QED CONNECT 3.5MM J2J 1.5M	cavo di interconnessione jack 3.5mm-jack	1,5 mt	13,07
QED CONNECT 3.5MM J2J 3M	cavo di interconnessione jack 3.5mm-jack	3 mt	15,70
QED CONNECT prolunga per cuffie con jack da 3.5MM 1.5M	prolunga per cuffie con jack da 3.5mm	1,5 mt	13,07
QED CONNECT prolunga per cuffie con jack da 3.5MM 3M	prolunga per cuffie con jack da 3.5mm	3 mt	15,70
QED CONNECT SUBWOOFER 3M	cavo per subwoofer	3 mt	23,57
QED CONNECT SUBWOOFER 6M	cavo per subwoofer	6 mt	28,82
QED CONNECT SPEAKER 6M	cavo per diffusori	6 mt	27,51
QED CONNECT HDMI 1.5M	cavo HDMI	1,5 mt	19,64
QED CONNECT HDMI 3M	cavo HDMI	3 mt	26,20
QED CONNECT OPTICAL 1.5M	cavo ottico	1,5 mt	13,07
QED CONNECT OPTICAL 3M	cavo ottico	3 mt	14,39
QED CONNECT USB C(M)-A(M) 0.75M	cavo USB C (maschio) - A (maschio)	0,75 mt	14,39
QED CONNECT USB C(M)-A(M) 1.5M	cavo USB C (maschio) - A (maschio)	1,5 mt	18,32
QED CONNECT USB C(M)-A(F) 0.15M	cavo USB C (maschio) - A (femmina)	0,15 mt	11,76
QED CONNECT USB C(M)-A(F) 0.75M	cavo USB C (maschio) - A (femmina)	0,75 mt	17,01
QED CONNECT USB C(M)-MicroB(M) 0.15M	cavo USB C (maschio) - MicroB (maschio)	0,15 mt	13,07
QED CONNECT USB C(M)-MicroB(M) 0.75M	cavo USB C (maschio) - MicroB (maschio)	0,75 mt	14,39
QED CONNECT USB A(M)-B(M) 0.15M	cavo USB A (maschio) -B (maschio)	0,15 mt	11,76
QED CONNECT USB A(M)-B(M) 0.75M	cavo USB A (maschio) -B (maschio)	0,75 mt	17,01
QED CONNECT USB C(M)-C(M) 0.15M	cavo USB C (maschio) - C (maschio)	0,15 mt	14,39
QED CONNECT USB C(M)-C(M) 0.75M	cavo USB C (maschio) - C (maschio)	0,75 mt	15,70
QED CONNECT Adattatore PHONO-3.5MM JACK	Adattatore PHONO-3.5MM JACK		10,45
QED CONNECT Adattatore PHONO (F-F)	Adattatore PHONO (M-F)		10,45
QED CONNECT Adattatore JACK 6.35-3.5MM	Adattatore JACK 6.35-3.5MM		13,07
QED CONNECT Adattatore AERIAL (F-F)	Adattatore AERIAL (F-F)		10,45
QED CONNECT Adattatore HDMI (F-F)	Adattatore HDMI (F-F)		10,45

CAVI di ALIMENTAZIONE					
<b>PERFORMANCE</b>					
<b>XT 3 POWER CABLE</b> 	cavo di alimentazione, sottile e flessibile, con tecnologia XT e isolamento in ferrite	nero	1mt	81,25	
			2mt	99,00	
			3mt	119,00	
<b>REFERENCE</b>					
<b>XT 5 POWER CABLE</b> 	cavo di alimentazione reference, sottile e flessibile, con tecnologia XT e isolamento in ferrite	nero	1mt	179,00	
			2mt	199,00	
			3mt	239,00	
<b>CAVI HDMI</b>					
<b>PERFORMANCE</b>					
<b>PREMIUM HDMI ULTRA HIGH SPEED</b> 	nuova versione HDMI 2.1 progettato per gestire il segnale video non compresso 8k di elevata qualità fino a 60 frame al secondo		1,5mt	36,56	
			3mt	52,81	
<b>PERFORMANCE OPTICAL ULTRA HS HDMI</b> 	progettato per trasferire una risoluzione video estremamente compressa fino a 48Gb/s 10K@120Hz e non compressa 8K@60Hz anche in cavi molto lunghi; soluzione perfetta per le moderne installazioni AV, cavo certificato high-performance HDMI 2.1, può gestire tutti gli attuali standard HDMI, Dolby Atmos audio e HDR (High Dynamic Range)* picture technology		7,5mt	155,00	
			10mt	185,00	
			12mt	215,00	
			15mt	238,00	
			20mt	299,00	
<b>CAVI DI INTERCONNESSIONE AUDIO</b>					
<b>PERFORMANCE</b>					
<b>PERFORMANCE AUDIO GRAPHITE</b> 	Cavo di interconnessione stereo phono-phono con schermatura elettrostatica		0,6mt	39,00	
			1mt	42,66	
			3mt	65,00	
<b>PERFORMANCE AUDIO 40i</b>	cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuovo connettore QED Anamate™ dorato con contatti in puro rame		0,6mt	59,31	
			1mt	71,09	
			2mt	93,44	
			3mt	117,81	
			1mt	10,89	
<b>QEDPARCA/10R</b>	connettori Performance Audio 40 RCA	rossi	1pz	8,29	
<b>QEDPARCA/10B</b>	connettori Performance Audio 40 RCA	neri	1pz	8,29	
<b>REFERENCE</b>					
<b>REFERENCE AUDIO 40</b> 	cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuova guaina in PVC che assorbe i disturbi delle alte frequenze, nuovi connettori ANALOC di seconda generazione		0,6mt	130,00	
			1mt	154,38	
			3mt	190,94	
			1mt	15,44	
<b>QEDRARCA/10R</b>	connettori Reference Audio 40 RCA	rossi	1pz	16,66	
<b>QEDRARCA/10B</b>	connettori Reference Audio 40 RCA	neri	1pz	16,66	
<b>REFERENCE ANALOGUE XLR 40</b>					
	cavi di interconnessione specificatamente progettati per la trasmissione stereo di segnali audio bilanciati analogici, speciale guaina in ferrite per maggiore protezione del segnale e riduzione del disturbo, tecnologia QED Tri-Conductor che aggiunge un terzo conduttore in argento per portare le correnti di ritorno alla massa e ridurre al minimo la loro capacitanza, connettori Neutrik XLR placcati oro		0,6mt	207,19	
			1mt	235,63	
			3mt	308,75	
			1mt	17,79	
<b>QEDXLRFEMALE/5R5W</b>	connettori Reference Analogue XLR 40 Femmina 5rossi 5 bianchi	rossi	1pz	22,34	
<b>QEDXLRMALE/5R5W</b>	connettori Reference Analogue XLR 40 Maschio 5rossi 5 bianchi	bianchi	1pz	22,34	

<b>SIGNATURE</b>					
<b>SIGNATURE AUDIO 40</b>					
		cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuova guaina in PVC che assorbe i disturbi delle alte frequenze, nuovo connettore QED ANALOC™ placcato rodio		0,6mt	260,00
				1mt	308,75
				3mt	414,38
<b>CAVI AUDIO J2P / J2J</b>					
<b>PERFORMANCE</b>					
<b>PERFORMANCE AUDIO J2P</b>					
		cavo di interconnessione jack 3.5mm - stereo phono a design coassiale per migliorare il trasferimento del segnale ed elettricamente schermato		1,5mt	41,44
				3mt	56,88
<b>PERFORMANCE AUDIO J2J</b>					
		cavo di interconnessione jack - jack 3.5mm a design coassiale per migliorare il trasferimento del segnale ed elettricamente schermato		1,5mt	39,00
				3mt	53,22
<b>CAVI AUDIO DIGITALI COASSIALI</b>					
<b>PERFORMANCE</b>					
<b>PERFORMANCE DIGITAL AUDIO</b>					
		cavo digitale coassiale 75 Ohm con doppia schermatura elettrica - per collegare CD o DVD o altra sorgente SPDIF a un DAC o an un amplificatore AV		1mt	65,00
				1mt	11,05
<b>QEDPDARCA/10</b>					
		connettori Performance Digital Audio RCA		1pz	7,72
<b>REFERENCE</b>					
<b>REFERENCE DIGITAL AUDIO 40</b>					
		cavo digitale coassiale 75 Ohm con tripla schermatura elettrica e nuovi conduttori placcati oro DIGILOC - per collegare CD o DVD o altra sorgente SPDIF a un DAC o a un amplificatore AV		0,6mt	117,81
				1mt	130,00
				3mt	154,38
				1mt	17,06
<b>QEDRDIGILOCRCA/10</b>					
		connettori Reference Digiloc RCA		1pz	16,66
<b>REFERENCE DIGITAL AES / EBU XLR 40</b>					
		cavo di interconnessione digitale progettato per un basso jitter, speciale guaina in ferrite per maggiore protezione del segnale e riduzione del disturbo, connettori Neutrik XLR placcati oro		0,6mt	117,81
				1mt	130,00
				3mt	150,31
				1mt	17,79
<b>QEDDIGIXLR/5M5F</b>					
		connettori Reference DIGITAL XLR 40 5maschi 5femmine	rossi	1pz	28,44
<b>CAVI AUDIO DIGITALI OTTICI</b>					
<b>PERFORMANCE</b>					
<b>PERFORMANCE GRAPHITE OPTICAL DIGITAL</b>					
		cavo Toslink per collegare CD o DVD o Decoder TV Digitale o Console giochi all'amplificatore AV o al sintoamplificatore, ideale per applicazioni multicanale, cavo in fibra ottica in plastica per assicurare una minima perdita di segnale e bassissima attenuazione, ottimo trasferimento del segnale anche su lunghe distanze		1,5mt	65,00
				3mt	77,19
				5mt	93,44
<b>REFERENCE</b>					
<b>REFERENCE OPTICAL QUARTZ</b>					
		cavo Toslink per collegare CD o DVD o Decoder TV Digitale o Console giochi all'amplificatore AV o al sintoamplificatore, utilizza la nuova tecnologia QED GLASSCORE™ cioè un conduttore composto di numerosissime e sottilissime fibre ottiche che consentono al segnale di scorrere in maniera omogenea e senza distorsioni		0,6mt	130,00
				1mt	142,19
				2mt	178,75
				3mt	235,63
<b>CAVI USB &amp; ETHERNET</b>					
<b>PERFORMANCE</b>					
<b>PERFORMANCE GRAPHITE ETHERNET</b>					
		cavo di rete CAT6, ideale con file ad alta densità quali 24/192 con cui la trasmissione wi-fi è instabile, ad es. con i prodotti per streaming		1,5mt	32,50
				3mt	42,66
				5mt	52,81
<b>PERFORMANCE GRAPHITE USB (A-B)</b>					
		cavo USB A-B, tripla schermatura, ideale per la trasmissione del segnale audio digitale ad alta definizione tra componenti USB (ad es. PC-DAC), ideale per applicazioni audio fino a 24 bit / 192kHz		1,5mt	32,50
				3mt	40,63
				5mt	52,81

<b>REFERENCE</b>					
<b>REFERENCE ETHERNET</b> 		Cavo dati ad altissima banda passante categoria 8,1 40G, ideale per lo streaming ad alta risoluzione 32bit/384 Khz DSD 512, utilizza conduttori Oxygen-free al 99,999% per ridurre al minimo il rumore e diminuire il crosstalk		1mt	176,31
				2mt	188,50
				3mt	212,06
				5mt	235,63
<b>REFERENCE HI-RES USB (A-B)</b> 		NUOVO cavo USB A-B ad alta risoluzione, con percorso del segnale ad impedenza controllata ed isolato elettricamente per togliere i disturbi di corrente, isolamento in ferrite		0,6mt	105,63
				1mt	117,81
				2mt	130,00
				3mt	142,19
<b>CAVI PER CUFFIE</b>					
<b>PERFORMANCE HEADPHONE EXTENSION GRAPHITE</b>		prolunga per cuffie, geometria che minimizza le interferenze, <b>connettori</b> placcati oro <b>da 3,5mm</b> ,		1,5mt	40,63
				3mt	48,75
				5mt	65,00
		prolunga per cuffie, geometria che minimizza le interferenze, <b>connettori</b> placcati oro <b>da 6,35mm</b> ,		1,5mt	65,00
				3mt	69,06
				5mt	81,25
<b>CAVI PER SUBWOOFER</b>					
<b>PERFORMANCE</b>					
<b>PERFORMANCE SUBWOOFER</b> 		cavo per subwoofer, doppia schermatura elettrostatica, per collegare amplificatore AV o sintoamplificatore a un subwoofer attivo		3mt	65,00
				6mt	105,63
				10mt	142,19
				1mt	10,98
<b>QEDPSWRC/10</b>		connettori Performance Subwoofer RCA		1pz	7,72
<b>QED Y SW</b>		adattatore per subwoofer YSW		pz	71,09
<b>REFERENCE</b>					
<b>REFERENCE SUBWOOFER 40</b>		cavo per subwoofer, doppia schermatura elettromagnetica, nuovi conduttori ANALOC placcati oro per collegare amplificatore AV o sintoamplificatore a un subwoofer attivo		3mt	117,81
				6mt	166,56
				10mt	219,38
				1mt	18,93
<b>QEDRANALOCRCA/10 O</b>		connettori Reference Analoc RCA	orange	1pz	17,47
<b>QED DIFFUSORI</b>					
<b>CAVI PER DIFFUSORI TERMINATI</b>					
<b>PERFORMANCE XT 25</b>		cavo per diffusori PRETERMINATO, utilizza la geometria X-Tube™ modificata in modo da garantire prestazioni ancora migliori. Il nuovo cavo di riferimento per diffusori di fascia media.		2mt	101,56
				3mt	117,81
				5mt	154,38
<b>SILVER ANNIVERSARY XT</b>		cavo per diffusori PRETERMINATO, cavo che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle miglorie della tecnologia X-TUBETM, conduttori Silver Plated		2mt	130,00
				3mt	158,44
				5mt	195,00
<b>XT 40i</b>		cavo per diffusori <b>PRETERMINATO</b> che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle miglorie della tecnologia X-TUBE, conduttori OFC		2mt	166,56
				3mt	195,00
				5mt	260,00
<b>SIGNATURE REVELATION</b>		cavo per diffusori PRETERMINATO, versione miniaturizzata dal modello top di gamma Genesis, con dielettrici in Teflon x basse impedenze, dieci conduttori centrali placcati argento e tecnologia Aircore TM		2mt	195,00
				3mt	260,00
				5mt	390,00
				7mt	486,16
<b>GOLDEN ANNIVERSARY XT</b> 	<b>NEW</b>	cavo per diffusori PRETERMINATO di livello Reference, edizione speciale che celebra i 50 anni di QED. Nuova tecnologia X-Tube™ Plus che combina X-Tube™ con Aircore™, miscela di conduttori in rame a fusione continua Ohno ultrapuro e rame privo di ossigeno al 99,999% che migliora il percorso del segnale; isolamento dielettrico ultra-uniforme a bassa perdita che aumenta l'efficienza e riduce la perdita di segnale.		2mt	260,00
				2,5mt	296,56
				3mt	333,13
				5mt	475,31

<b>GENESIS</b> 		cavo per diffusori PRETERMINATO, la bassissima resistenza del cavo Silver Spiral consente agli amplificatori di esercitare il massimo controllo sui diffusori che pilotano soprattutto alle basse frequenze, un vero componente highend, geometria a tripla spirale concentrica, tecnologia a schermatura concentrica, tecnologia Aircore TM		2mt	414,38	
				2,5mt	459,06	
				3mt	507,81	
				5mt	767,81	
<b>SUPREMUS Zr</b> 	<b>NEW</b>	cavo per diffusori HIGH-END PRETERMINATO di ultima generazione, risultato di oltre cinque decenni di evoluzione e perfezionamento tecnologico. Il nuovo modello Zr vanta componenti in zirconio di alta qualità. Design Zirconia Airloc™; sistema di saldatura a freddo; design di chiusura rodiata; Tecnologia Aircore; conduttori a bassissima resistenza da 6,2 mm <sup>2</sup> ; trattamento criogenico.		2mt	1.661,56	
				2,5mt	1.897,19	
				3mt	2.132,81	
				4mt	2.608,13	
				5mt	3.083,44	
<b>CAVI PER DIFFUSORI A METRATURA</b>						
<b>PERFORMANCE</b>						
<b>42/100W</b>		cavo per diffusori entry-level a 42 fili in rame, costruzione "figura 8" che consente un facile impiego nelle installazioni in spazi ridotti		bianco	1mt	1,95
<b>42/100B</b>				nero	1mt	1,95
<b>79/100W</b>		cavo per diffusori entry-level a 79 fili in rame, costruzione "figura 8" che consente un facile impiego nelle installazioni in spazi ridotti, migliora la riposta dei bassi e sulle alte frequenze		bianco	1mt	3,58
<b>79/100B</b>				nero	1mt	3,58
<b>PERFORMANCE MICRO (QM/200)</b>		cavo per diffusori Micro, configurazione a figura 8, ideale per installazioni home cinema e per diffusore da scaffale		bianco	1mt	3,55
<b>PERFORMANCE SILVER MICRO (QSM/100)</b>		cavo per diffusori Micro con guaina in argento, configurazione a figura 8, ideale per installazioni home cinema e per diffusore da scaffale		silver	1mt	7,48
<b>PERFORMANCE ORIGINAL (QO/100W)</b>		cavo per diffusori Original, configurazione a figura 8, dielettrico in polietilene a bassa densità ed elevate prestazioni		bianco	1mt	6,50
<b>PERFORMANCE XT 25</b>		La nuova bobina di cavo per diffusori QED, QED XT25, utilizza la geometria X-Tube™ modificata in modo da garantire prestazioni ancora migliori. Il nuovo cavo di riferimento per diffusori di fascia media.		bianco	1mt	7,38
<b>REFERENCE</b>						
<b>REFERENCE XT 40i</b>		cavo per diffusori che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle miglorie della tecnologia X-TUBE, conduttori OFC			1mt	15,28
<b>REFERENCE SILVER ANNIVERSARY XT</b>		cavo per diffusori che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle miglorie della tecnologia X-TUBE™, conduttori Silver Plated			1mt	11,70
		versione Bi-Wire del cavo Silver Anniversary XT			1mt	23,40
<b>GOLDEN ANNIVERSARY</b>		Tecnologia X TUBE PLUS che migliora le prestazioni in tutta la gamma di frequenze minimizzando l'effetto pelle che tipicamente influenza le alte frequenze che tendono a circolare nella parte esterna del conduttore, nuovo dielettrico che aumenta l'efficienza e riduce la perdita di segnale			1mt	32,00
<b>SIGNATURE</b>						
<b>SIGNATURE REVELATION</b>		cavo per diffusori, versione miniaturizzata dal modello top di gamma Genesis, con dielettrici in Teflon x basse impedenze, dieci conduttori centrali placcati argento e tecnologia Aircore™			1mt	28,44
<b>GENESIS SILVER SPIRAL</b>		la bassissima resistenza del cavo Silver Spiral consente agli amplificatori di esercitare il massimo controllo sui diffusori che pilotano soprattutto alle basse frequenze, un vero componente highend, geometria a tripla spirale concentrica, tecnologia a schermatura concentrica, tecnologia Aircore™			1mt	65,00
		versione Bi-Wire del cavo Genesis Silver Spiral			1mt	130,00



<b>Terminazioni</b>					
<b>Screwloc</b>					
<b>Screwloc ABS 4mm PLUG</b>		connettori a vite a banana 4mm 2rossi+2neri		4pz	<b>36,56</b>
<b>Screwloc ABS DUO SPADE</b>		connettori a vite a forcella 4mm 2rossi+2neri		4pz	<b>40,63</b>
<b>COMMUTATORI PER DIFFUSORI</b>					
<b>SS20</b>		per 2 cp di diffusori in parallelo		pz	<b>200,08</b>
<b>SS21</b>		per 2 cp di diffusori in parallelo con morsetti		pz	<b>261,67</b>
<b>SS30</b>		per 3 cp di diffusori in serie e parallelo		pz	<b>261,75</b>
<b>SS40</b>		per 4 cp di diffusori in serie e parallelo		pz	<b>307,98</b>
<b>SS50</b>		Transmatch per 5 cp di diffusori		pz	<b>431,03</b>